

Addendum bij AF fiche T.V./051/1-F Buizen, moffen bochten en kokers in polyvinylchloride (PVC-U)

Opmaakdatum fiche 07-11-2017 Goedkeuringsdatum fiche 28-05-2018

Materialengroep: buizen + hulpstukken

Materiaal: PVC

Materiaalnummer: 21, 90, 91, 99, 110, 111, 121, 160,
161, 170, 225, 226, 4392, 17253, 17254, 17255, 25556

Het betreft een afwijking van de fiche (doorhalen indien niet van toepassing)

Het betreft een keuze die gemaakt moet worden (doorhalen indien niet van toepassing)

In navolging van de vermelde fiche besluit Pidpa volgende normen te volgen.

Algemeen

De diameter voor buizen wordt beperkt tot maximaal dn225.

Bij trekvaste moffen (art. 17253, 17254, 17255 en 25556) zijn flexibele klemringen met trekvaste RVS inlegstukken ook toegelaten.

De niet-trekvaste moffen met inwendige aanslag en overschuif diam. 90 t.e.m. 225 (art. 91, 99, 111, 121, 161, 170, 226 en 4392) moeten van het type 1 zijn. (7.3.1 pagina 5)

Een extern vergrendelsysteem in gietijzer met dubbele klauwen mag enkel indien die voorzien is van een trekvaste ring in messing. (7.3.2 pagina 6)

Aan de buis aangevormde moffen zijn niet toegelaten.

Aannemer

Buislengtes zijn steeds 12m.

Leveringsvoorwaarden aankoop Pidpa

Buislengtes zijn 8m voor buis diam. 90, 110, 160 en 225 (art. 90, 110, 160 en 225)

Buislengte voor diam. 63 (art. 21) mag 6m zijn.

Buis diam. 63 (art. 21) dient ook te voldoen aan de eisen van AF/TV/051/1-F.