

Voorstelling op grondplan

Afsluiter

Ontluchtingsklep

Ontluchtingskraan

Ontlasting

Afsluitplaat

Gibaultstop (1)

Terugslagklep

Brandkraan ø 80

Brandkraan ø 100

Bovengrondse brandkraan ø 80

Bovengrondse brandkraan ø 100

Watermeter

U.V. Installatie

Brandkraan met meetpunt voor kathodische bescherming

Ontluchtingsbrandkraan

Nijverheidsaansluiting : Drinkfontein

Nijverheidsaansluiting : Watertappunt (ELOTAP)

Kamer voor toestellen

Verzonken kamer voor toestellen

Stroombron voor kathodische bescherming

Anodebed voor kathodische bescherming

T Aanpassen isolatievoeg + overbrugging katho

S Verschillende aanpassingen

R Aanpassing nieuwe huisstijl

Q Nijverheidsaansluiting : Drinkfontein en Watertappunt (ELOTAP) / Regeltoestellen

P Trekvaste koppeling met twee klemringen + bocht Gij voor PVC

O U.V. Installatie

N Verschillende aanpassingen

M Beperving van het aantal toegelaten bochten in GVP

L Bijgevoegd : steunblok, schede met isolatie, "bijkomende aanduidingen", voorstelling leiding, aanpassen titel.

K Bijgevoegd : trekvaste koppeling d.m.v. inwendige klemming (duct.gij.)

J Digitalisatie en algemene herziening.

I Bijgevoegd : koppeling type Waga

H Bijgevoegd : trekvaste koppeling voor Duct.Gij en ontluchtingsbrandkraan

G Bijgevoegd : bovengrondse brandkraan diam. 80 mm

F Bijgevoegd : afsluiter met moffen en overgangstuk MS (PVC)

E Bijgevoegd : trekvaste koppeling voor PVC-leidingen

D Bijgevoegd : (g) bij brandkranen en aanpassing isothermische voeg

C Bijgevoegd : verhoogstuk bk(boven), Ductiel gietijzer, herstellingsstuk, aanboorstuk

B Bijgevoegd : koppeling type Viking-Johnson

A Weglaten van universele flens

WUZIGING

DATUM

Voorstelling van
toestellen, hulpstukken
en leidingen

DATUM67-08-29

SCHAAL--

GETEKEND

BLAD:AANTAL:-
PLAN NR.
C.113

WUZIGING

VIERSELSEBAAN 5 2280
GROBBENDONK
Tel: 078 05 01 18 - Fax : 03 260 60 03
e-mail: info@pidpa.be

de afrekeningen moeten de gebruikte materialen duidelijk meld worden.

verklaringen van de gebruikte lijnsoorten moet steeds op het refrende grondplan vermeld worden.

Mag niet meer geplaatst worden.

Indien de spruit niet loodrecht op de as van de doorgaande leiding staat, moet dit duidelijk zijn door de wijze van tekenen of door een vermelding.

Indien de Bk zonder voetbocht geplaatst wordt, moet dit vermeld worden.

Indien beide materialen en/of diameters niet dezelfde zijn, moeten beide materialen en/of diameters vermeld worden.