



Hemelwater- en droogteplan

Colofon

International Marine & Dredging Consultants

Adres: Van Immerseelstraat 66, 2018 Antwerpen, België

(: + 32 3 270 92 95

Email: info@imdc.be

Website: www.imdc.be

Document Identificatie

Project	Hemelwater- en droogteplan Oud-Turnhout
Titel rapport	Hoofdrapport
Opdrachtgever	Pidpa
Contactpersoon	Els Noyens
Datum	17/10/2024
Rapportref.	I/RA/11603/24.004/CVE/CVE,
Rapportlocatie	K:\PROJECTS\11\11603_P016498 - Opmaak van basishemelwaterplannen\K-23-107_Oud-Turnhout\10-Rap\HWDP_Oud-Turnhout_v3.0\RA24004_Hemelwater-_en_droogteplan_Oud-Turnhout_v3.0.docx
Besteknummer	C-20-032
Trefwoorden	Hemelwater, droogte, klimaatrobust, Pidpa, Oud-Turnhout

Auteur(s) Vande Capelle Jasper, Projectingenieur - Vermeiren Cato, Projectingenieur

Nazicht	Ine Darras	Project manager	
Goedgekeurd	Ine Darras	Project manager	

Copyright © IMDC 2024. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie of delen mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, digitaal of anderszins zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IMDC. De inhoud van deze publicatie zal door de klant vertrouwelijk worden behandeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verwijzing naar een deel van deze publicatie dat tot verkeerde interpretatie kan leiden, is verboden.

Classificatie

☒ niet geclassificeerd ☐ intern ☐ beperkt ☐ confidentieel

Versie	Datum	Omschrijving	Auteur	Nazicht	Goedgekeurd
1.0	29/02/2024	Concept	CVE/JVC	IDA	IDA
2.0	30/08/2024	Revisie 2	CVE/JVC	IDA	IDA
3.0	17/10/2024	Revisie 3	CVE/JVC	IDA	IDA

Inhoudsopgave

0	Niet-technische samenvatting	9
1	Inleiding	12
1.1	Waarom een hemelwater- en droogteplan?	12
1.2	Basisprincipes	13
1.3	Strategische doelstellingen	14
1.4	Participatief proces	14
1.4.1	Stakeholders	14
1.4.2	Algemeen procesverloop	15
1.4.3	Validatie	16
1.4.4	Gebruik en opvolging Hemelwater- en droogteplan	16
2	Omgevingsanalyse	17
2.1	Ruimtelijke situering	18
2.2	Topografie	19
2.3	Ruimtegebruik	19
2.3.1	Landgebruik	19
2.4	Bodem en Grondwater	20
2.4.1	Bodem	20
2.4.2	Infiltratie	20
2.4.3	Grondwater	21
2.5	Waterlopen en afstroming	23
2.5.1	Afstroomgebieden en waterlopen	23
2.5.2	Verharding	24
2.5.3	Afstromingscoëfficiënten	24
2.5.4	Grachten	25
2.6	Riolering	25
2.6.1	Bestaande toestand	25
2.6.2	Toekomstige toestand	26
2.7	Wateroverlast	27
2.7.1	Gekende wateroverlastknelpunten	27
2.7.2	Pluviale overstromingen	27
2.7.3	Fluviale overstromingen	28
2.7.4	Overstromingen vanuit riolering	28
2.8	Droogte	29
2.9	Bestaande bronmaatregelen	33
2.9.1	Afkoppeling	33
2.9.2	Buffer- en infiltratievoorzieningen	33
2.9.3	Anderen	33
3	Potenties	34

3.1	Potenties voor hergebruik ifv landbouw	34
3.2	Potenties natuurlijke infiltratie en buffering	34
3.3	Potenties voor peilgestuurde drainage	41
3.4	Potenties voor afkoppeling	41
4	Beleidsmatige context	42
4.1	Vlaamse en provinciale beleidscontext	42
4.1.1	Stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027	45
4.2	Lokale beleidscontext	47
4.2.1	Reglementen en verordeningen	47
4.2.2	Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)	49
4.2.3	Burgemeestersconvenant 2030	49
4.2.4	Energie- en klimaatactieplan van Oud-Turnhout	50
4.2.5	Mobiliteitsplan	53
4.2.6	Ruimtelijke plannen	55
4.3	Lopende projecten	60
4.3.1	Charter Toekomstvisie van de Aa	60
4.3.2	Natuurinrichting De Liereman	62
4.3.3	Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk	63
4.3.4	Project 'Omdenken' van Rurant	63
4.3.5	Tuinrangers	64
4.3.6	Behaag onze Kempen	64
4.3.7	Bosgroep Zuiderkempen	64
4.3.8	Duurzaam wonen Oud-Turnhout	64
4.3.9	Gebiedsprogramma ARO	64
5	Deelzones	65
5.1	Afbakening deelzones	65
5.2	Eigenschappen deelzones	66
6	Visie	67
6.1	Algemene visie	67
6.2	Visie per deelzone	69
7	Actieplan en prioritering	72
7.1	Strategische prioritering van de deelzones	72
7.2	Operationele prioritering: actieplan	73
7.3	Operationele doelstellingen en indicatoren in functie van opvolging	82
8	Referenties	88
 Bijlagen		
Bijlage A	Thematische kaarten	89
Bijlage B	Vlaamse en provinciale beleidsmatige context	90

Bijlage C	Deelzonespecifieke kenmerken (aanstiplijst)	91
Bijlage D	Generieke visie per strategische doelstelling	92
Bijlage E	Begrippenlijst	93
Bijlage F	Overzicht ontvangen gegevens	94
Bijlage G	Overzicht verslagen overlegmomenten	96

Lijst van Tabellen

Tabel 3-1: Beschrijving van de zes theoretisch afgebakende zones van de watersysteemkaart (Staes, 2021).	37
Tabel 3-2: Synthese tabel voor wenselijkheid maatregelen en landgebruiksconversie in functie van behoud en aanvulling van grondwatervoorraden.	38
Tabel 4-1: Bespreking relevante locatiespecifieke beleidsdocumenten op Vlaams en provinciaal niveau op het grondgebied van Oud-Turnhout	43
Tabel 7-1: Strategische prioriteit codering	72
Tabel 7-2 : Overzicht acties onderverdeeld op basis van de strategische doelstellingen	75
Tabel 7-3 : Operationele doelstellingen en indicatoren voor evaluatie van de impact van het hemelwater-droogteplan voor de gemeente Oud-Turnhout	83

Lijst van Figuren

Figuur 1-1: Principes van duurzaam waterbeheer weergegeven op de “Ladder van Lansink” met onder meer de brongerichte omgang met hemelwater (*Afstroom vermijden kan door verharding te beperken, drainage te verminderen ,) (CIW, 2021)	13
Figuur 1-2 : Overzicht van de actoren en hun rol tijdens het proces	15
Figuur 1-3 : De fases in het opmaken van een hemelwaterplan (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022)	15
Figuur 1-4 : De stappen in de opmaak van het Hemelwater-droogteplan	16
Figuur 2-1 : Situeringskaart Oud-Turnhout	18
Figuur 2-2: Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), grondwaterlocaties met publieke metingen en locatie van de freatische grondwaterstandsindicator in Oud-Turnhout (DOV Vlaanderen, 2021).	22
Figuur 2-3 : Grondwatervergunningen in de gemeente Oud-Turnhout (DOV Vlaanderen, 2021).	22
Figuur 2-4: Droogtegevoeligheid van de bodem in Oud-Turnhout; huidige toestand (VMM, 2020).	29
Figuur 2-5: Droogtegevoeligheid van landbouwpercelen en ecotopen in Oud-Turnhout; huidige toestand (VMM, 2020).	30
Figuur 2-6: Droogtegevoeligheid van landbouwpercelen en ecotopen in Oud-Turnhout; scenario 2050 (VMM, 2020)	31
Figuur 2-7: Hydrologisch minimum debiet in waterlopen in Oud-Turnhout bij een herhalingsperiode van 2 jaar; huidige toestand (VMM, 2020)	32
Figuur 2-8: Hydrologisch minimum debiet in waterlopen in Oud-Turnhout, bij een herhalingsperiode van 2 jaar; scenario 2050 (VMM, 2020).	32
Figuur 3-1: Illustratie van de watersysteemkaart aan de hand van een doorsnede van het landschap. De verschillende zones op de watersysteemkaart houden verband met de positie in het landschap. Impliciet is dit gerelateerd aan de potentiële verblijftijd van het geïnfiltreerde water. Grachten verkorten de verblijftijd (Staes, 2021).	36
Figuur 3-2: Detailbeeld van kaart 2b - potentiële grachten.	40
Figuur 4-1: Aanduiding relevante locatiespecifieke beleidsdocumenten op Vlaams en provinciaal niveau op het grondgebied van Oud-Turnhout	43
Figuur 4-2 : Natuurgebaseerde oplossingen als manier van uitvoering slaan meerdere vliegen in één klap betreffende uitdagingen rond klimaatadaptatie, verzachten hittestress, verbeteren biodiversiteit, voedselproductie, verbeteren luchtkwaliteit, leefkwaliteit, voorkomen wateroverlast en beperken van verdroging.	49
Figuur 4-3: Het stapsgewijze proces van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie	50
Figuur 4-4: Speerpunten van het Klimaatactieplan van de gemeente Oud-Turnhout	51
Figuur 4-5: Verkeersluwe buurten en verbindende wegen Oud-Turnhout (BUUR, n.d.)	54
Figuur 4-6 Visie groenblauwe dooradering van de Aa door centrum van Oud- Turnhout (BUUR, n.d.)	55
Figuur 4-7 Projectgebied NIR De Liereman (Bron: VLM)	62
Figuur 5-1 Indeling van de deelzones in Oud-Turnhout	65
Figuur 7-1 Thematische kaart 09 – Prioritering Oud-Turnhout	73



Leeswijzer

Het Hemelwater- en Droogteplan (HWDp) geeft uitwerking aan 6 strategische doelstellingen, met daarbij horende visie, acties, operationele doelstellingen en indicatoren. De strategische doelstellingen worden beschreven in paragraaf 1.3.

Een gemeente specifieke en waterdichte visie kan slechts tot stand komen door een gedetailleerde inventarisatie en omgevingsanalyse uit te voeren (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft hoe en waar de potenties en kansen kunnen teruggevonden worden. In Hoofdstuk 5 wordt het gebied opgedeeld in werkbare eenheden, de deelzones, gebaseerd op zowel ruimtelijke als hydrologische kenmerken.

Per strategische doelstelling geven we in hoofdstuk 6 een visie mee van hoe in de gemeente elke druppel water zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen en per deelzone kan vastgehouden worden. De visie is samen te lezen met de beleidsmatige context te vinden in hoofdstuk 4.

Het actieplan in hoofdstuk 7 vertelt 'HOE' we op korte termijn (de komende 6 jaar) concreet invulling willen geven aan de ambities van het HWDp. Per strategische doelstelling zijn ook operationele doelstellingen en indicatoren vooropgesteld voor de concrete opvolging van het plan (§7.3).

0 Niet-technische samenvatting

De CIW methodiek voor de opmaak van hemelwater- en droogteplannen (HWDP) vormt de basis voor de opmaak van onderliggende HWDP voor de gemeente Oud-Turnhout. Met het plan willen we inzetten op meerdere strategische doelstellingen (SD) die werden afgebakend aan het begin van het proces, namelijk:

- SD 1: Infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken,
- SD 2: Meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's,
- SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer,
- SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerken,
- SD 5: Circulair en efficiënt water(her)gebruik,
- SD 6: Sensibilisering en ondersteuning.

Het plan bestaat uit een aantal grote onderdelen:

- Een omgevingsanalyse:

Een gedetailleerde geografische inventarisatie werd uitgevoerd en verschillende thematische kaarten werden aangemaakt. Hierbij kwamen een aantal opvallende kenmerken naar boven.

Oud-Turnhout is een landelijke gemeente met drie grote woonkernen (Centrum, Oosthoven en Zwaneven) en veel natuur (bv. Landschap De Liereman, Tikkebroeken) en landbouw. De gemeente bestaat voornamelijk uit (lemige) zandbodems, wat de gemeente over het algemeen geschikt maakt voor infiltratie. Naast het infiltratiepotentieel zorgen de zandbodems er ook voor dat Oud-Turnhout (zeer) gevoelig is aan droogte. Door verharding (vnl. gebouwen en transportinfrastructuur) gaat er veel infiltratie van hemelwater, en dus aanvulling van de grondwatertafel, verloren. Gemeente Oud-Turnhout kent veel locaties met wateroverlast. Een aantal waterlopen op het grondgebied van de gemeente zijn overstromingsgevoelig maar in de bebouwde kernen komen wateroverlastknelpunten voor. Oud-Turnhout kent een rioleringsgraad die vergelijkbaar is met het Vlaams gemiddelde, al gaat het hier voornamelijk nog om gemengde riolering.

- Potenties:

De potenties voor duurzaam waterbeheer worden besproken in het rapport. In Oud-Turnhout zijn veel locaties geschikt voor natuurlijke infiltratie en buffering. In de landbouwpercelen, in natte gebieden, is potentieel om over te schakelen naar peilgestuurde drainage. Ook wat betreft afkoppeling is er nog veel potentieel.

- Beleidskader

Er werd ook een analyse gemaakt van het bestaand beleidskader gerelateerd aan water op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De visie uitgewerkt in het HWDP zal binnen dit beleidskader passen.

- Afbakende deelzones en prioritering:

De gemeente werd vervolgens opgedeeld in 5 deelzones. Elke deelzone kreeg een strategische prioriteitsscore afhankelijk van de mate waarin de huidige toestand afwijkt van het optimaal RWA-netwerk. Op één na krijgen alle deelzones de hoogste prioriteit. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van wateroverlastknelpunten. Enkel

de deelzone rondom de Kleine Calie in het zuidwesten van de gemeente kent een middelhoge prioriteit omdat hier geen wateroverlast aanwezig is.

- Generieke en deelzone specifieke visie:

Er werd in samenspraak met alle betrokken partijen een visie uitgewerkt, zowel generiek voor de gemeente als verder gedetailleerd per deelzone. Deze deelzone specifieke visie werd opgemaakt als deelzonefiches. Bij de ontwikkeling van de visie werden de opportuniteiten voor ontharding, gebruik van regenwater, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer onderzocht en werd vertrokken vanuit het principe om terug ruimte voor water te creëren.

- Actieplan en vervolgstappen:

Inzichten uit bovenvermelde onderdelen bieden in combinatie met de ervaringen uit het overleg met de betrokken actoren een indicatie van acties waar prioritair op dient ingezet te worden. Dit zijn bijvoorbeeld acties waar er vanuit de gemeente een duidelijk draagvlak voor is, quick-wins, acties die in combinatie met andere geplande initiatieven op korte termijn kunnen uitgevoerd worden, etc. Voorbeelden hiervan zijn:

- Ontharden, zoals bijvoorbeeld ontharden van pleinen en publieke parkings.
- Stimuleren van infiltratie door nieuwe bovengrondse infiltratievoorzieningen aan te leggen (baanrachten, bermen, wadi's).
- Voorzien van bufferlocaties voor waterlopen om wateroverlast te vermijden.
- Herstel natuurlijke waterbuffering en inrichting natte natuur.
- Groenblauwe linten ontwikkelen in bebouwd gebied en versterken in buitengebied.
- Riolerings- en afkoppelingsprojecten in deelzones met hoge prioriteit zo snel mogelijk uitvoeren.

Op vlak van maatregelen worden zowel quick-wins (korte termijn) als structurele ingrepen (lange termijn) voorgesteld. Het is door deze kleinere en grotere stappen op de korte en middellange termijn toe te wijzen aan specifieke stakeholders/doelgroepen dat we voor de gemeente Oud-Turnhout daadwerkelijk willen overgaan naar het in uitvoering brengen van het HWDP.

Met het plan willen we ook de lezer er van overtuigen dat het creëren van een veerkrachtige en water robuuste gemeente, wijk, straat of buurt een gedeelde verantwoordelijkheid is waar ook elke individuele inwoner, bedrijf of instantie zijn steentje kan bijdragen. Graag geven we hieronder alvast een aantal voorbeelden om zoveel mogelijk mensen warm te maken om ook een bijdrage te leveren aan het tot uitvoering brengen van het HWDP:

- Private percelen en woonzones bieden een enorm potentieel om maximaal in te zetten op ontharden, afkoppelen van regenwater naar eigen tuin en te laten infiltreren, gazons (deels) te laten verwilderen, enzovoort. Dit kan een quick-win zijn, maar vereist de nodige sensibilisering en ondersteuning vanuit de gemeente en rioolbeheerder en een minimaal aan engagement vanwege de burgers.
- Het blauwgroen inrichten van alle schoolterreinen of minstens de schoolbesturen warm maken en eventueel ondersteunen om hierin te investeren (bv. via een MOS-project).
- De verschillende partners in het bouwproces blijvend sensibiliseren rond het nut en de noodzaak van duurzame bemaling;
- De bewustwording bij de burgers bevorderen door als gemeente het goede voorbeeld te tonen, geveltuintjes en de groene aanleg van voortuinen te promoten,

jaarlijks een infoavond te organiseren rond het thema water, en als gemeente meedoen aan het Vlaams Kampioenschap tegelwippen.

Wens je alvast verder aan de slag te gaan, als inwoner, bedrijf of instantie actief in Oud-Turnhout, neem dan alvast een kijkje in dit document, je vindt er een schat aan tips en links naar inspirerende websites, zowel rond watergebruik als rond de inrichting van je tuin, je oprit, parking, of ruimtelijke inrichting van je domein.

1 Inleiding

1.1 Waarom een hemelwater- en droogteplan?

Door de klimaatverandering worden we de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor Vlaanderen betreft dat meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. Bovendien neemt ook de intensiteit van de buien toe waardoor buien met korte en intense neerslag worden afgewisseld met langere, drogere periodes. Om hiermee om te gaan is het belangrijk om niet alleen meer ruimte te geven aan water, maar ook zoveel mogelijk het grondwater aan te vullen.

Via de opmaak van een hemelwater- en droogteplan wordt een integrale visie uitgewerkt over waar en hoe men het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse kan houden/herbruiken, infiltreren, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren. Enkel door het watersysteem in zijn totaliteit te bekijken (grondwater, oppervlaktewater en hemelwater) kan op een doordachte manier wateroverlast en waterschaarste aangepakt worden.

De doelstellingen van een hemelwater- en droogteplan zijn:

- het creëren van een functioneel bruikbaar kader voor het lokaal bestuur en partners om beslissingen te nemen in functie van een klimaatbestendig watersysteem (grondwater, oppervlaktewater, hemelwater) en zo input en/of richting te geven aan een leefbare, waterbewuste en klimaatrobuuste gemeente en de ruimtelijke ontwikkelingen er in;
- de opmaak van een gebiedsgerichte visie en het oplijsten van adequate en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten om knelpunten en kansen inzake waterschaarste en wateroverlast aan te pakken, voor nu en in de toekomst, waarbij een win-win wordt beoogd op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik,...);
- het opzetten van een gezamenlijk (leer)proces rond de aanpak van wateroverlast en waterschaarste, wat minstens even belangrijk is als het plan zelf, om zo tot een gedragen plan en meer samenwerking te komen;
- na uitvoering het grondgebied robuuster maken voor de gevolgen van klimaatverandering en de negatieve effecten van verharding en verstedelijking en, afhankelijk van de maatregel, bij te dragen aan oplossingen voor verlies aan biodiversiteit, hitte-eilandeffect, ...

Bij het uitwerken van de integrale visie is het belangrijk om niet alleen het hemelwater maximaal ter plaatse te houden en niet (versneld) af te voeren, maar ook om maximaal het grondwater te voeden en het onttrekken ervan te beperken of te compenseren. Bij nieuwe ontwikkelingen, bij opportuniteiten rond bestaande inrichtingen en in de open ruimte zetten we in op minimale verharding, maximaal hergebruik en maximale infiltratie- en/of buffervoorzieningen, bij voorkeur en waar mogelijk via meervoudig ruimtegebruik en met groene bovengrondse systemen. Groene bovengrondse infiltratie- en buffervoorzieningen kunnen meerdere ecosysteemdiensten leveren. Naast infiltratie leveren ze ook verkoeling, recreatie, beleving, koolstofopslag (door natte natuur), Zo kan deze integrale visie niet alleen invulling geven aan de principes van integraal waterbeleid, maar evenzeer aan de principes van zuinig ruimtegebruik, fijnmazige groenblauwe dooradering en het vrijwaren en versterken van de open ruimte (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021).

1.2 Basisprincipes

Bij het uitwerken van de visie en acties gelden een aantal basisprincipes.

Een eerste basisprincipe is het scheiden van afvalwater en hemelwater. Hierbij wordt voorzien in afzonderlijke afvoer voor afvalwater (droogweerafvoer of DWA) en hemelwater (regenwaterafvoer of RWA).

Een tweede basisprincipe is het inzetten op een brongerichte aanpak. Deze aanpak maakt gebruik van een getrapte strategie waarbij, in deze volgorde, ingezet wordt op:

- het vermijden van bijkomende verharding of ontharden van bestaande verharde oppervlakken,
- het opvangen en hergebruiken van hemelwater,
- het infiltreren, het bufferen en vertraagd afvoeren,
- het lozen op een regenwaterafvoer voorziening.

Dit principe wordt de ladder van Lansink voor het omgaan met hemelwater genoemd, weergegeven in Figuur 1-1, en wordt gevolgd bij de aanpak van de afwatering van de verharde en onverharde oppervlaktes. Het maximaal vasthouden en infiltreren van water zal de waterbeschikbaarheid boven- en ondergronds verhogen.

Een derde principe is duurzaam watergebruik door een meer efficiënt en circulair watergebruik na te streven. Dit kan door het aanspreken van alternatieve waterbronnen, slimme sturing van infrastructuur, maken van slimme teeltkeuzes, innovatieve waterbesparende technieken, enzovoort.



Figuur 1-1. Principes van duurzaam waterbeheer weergegeven op de “Ladder van Lansink” met onder meer de brongerichte omgang met hemelwater (*Afstroom vermijden kan door verharding te beperken, drainage te verminderen ,) (CIW, 2021)

De basisprincipes laten ons toe om de aangehaalde uitdagingen aan te pakken voor een specifiek knelpunt of project. Het is belangrijk om deze principes toe te passen op een hoger, gebiedsdekkend niveau. Dit is standaard het volledige grondgebied van de gemeente, maar het kan ook uitgebreid worden naar buurgemeenten om zo gedeelde knelpunten en/of kansen aan te pakken. De aanpak op een hoger niveau laat toe om een globale visie op te maken op de omgang met hemelwater en daardoor te vermijden dat

het oplossen van één knelpunt de oorzaak is van een volgend knelpunt. Het laat ook toe om oplossingen gebiedsspecifiek te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten als ondergrond, aanwezigheid en staat van het rioolstelsel, reliëf, landgebruik met name natuur of landbouw, mate van verstedelijking, type bebouwing, mogelijkheden, noden en knelpunten. Tot slot laat zo'n aanpak toe een win-win te beogen op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik,...) door af te stemmen met plannen en initiatieven van andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, groenvoorziening, klimaatadaptatie, ... Daardoor is het mogelijk om de principes van het vrijwaren en versterken van de open ruimte en fijnmazige groenblauwe dooradering te combineren met het principe van ruimte voor water en aldus multifunctioneel en zuinig ruimtegebruik na te streven.

1.3 Strategische doelstellingen

Het HWDP geeft uitwerking aan 6 strategische doelstellingen die op hun beurt invulling geven aan de principes uit het integraal waterbeleid, namelijk het principe van een brongerichte aanpak voor hemelwater; het principe van scheiden van hemelwater en afvalwater en het principe van ruimte voor water. Ook andere principes zoals fijnmazige groenblauwe dooradering, circulaire principes en gedragsverandering werden hierbij in acht genomen.

De strategische doelstellingen (SD) worden als volgt gedefinieerd:

- SD 1: infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken,
- SD 2: meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's,
- SD 3: uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer,
- SD 4: groenblauwe dooradering/netwerken,
- SD 5: circulair en efficiënt water(her)gebruik,
- SD6: sensibilisering en ondersteuning.

De strategische doelstellingen worden verder geconcretiseerd in operationele doelstellingen, acties en evalueerbare indicatoren (zie hoofdstuk 6).

1.4 Participatief proces

1.4.1 Stakeholders


Omwille van de ruime benadering van een HWDP worden veel partijen mee uitgenodigd rond de tafel. Bij de start van het proces wordt een stakeholderbepaling uitgevoerd en wordt hun aangewezen rol in het proces vast gelegd. De stakeholders staan mee in voor de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van het plan.

De rollen die toegewezen worden zijn de volgende:

- Mee werken: deze groep actoren worden minstens uitgenodigd op elk overleg. Ze nemen een actieve rol op bij de opmaak van de inhoudelijke visie van het HWDP.
- Mee denken: het is aangewezen om deze groep aan actoren uit te nodigen op minstens het overleg rond de visievorming. Hun betrokkenheid is afhankelijk van hun werking op het gemeentelijk grondgebied.

- Mee weten: een groep van actoren die minstens geïnformeerd wordt tijdens of na opmaak HWDP. Op welke momenten dit gebeurt, wordt besproken met de gemeente.

In overleg met de actoren werden de stakeholders ingedeeld zoals weergegeven in Figuur 1-2.




Figuur 1-2 : Overzicht van de actoren en hun rol tijdens het proces

De inwoners van de gemeente Oud-Turnhout worden in eerste instantie tijdens de opmaak van het HWDP geïnformeerd (rol van mee weten). Deze taak wordt opgenomen door de gemeente zelf en kan via de daar toe beschikbare mediakanalen.


1.4.2 Algemeen procesverloop

Het algemeen procesverloop is gebaseerd op de methodiek beschreven in de methodologie voor de opmaak van een HWDP gepubliceerd door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) in juni 2022.



Figuur 1-3 : De fases in het opmaken van een hemelwaterplan (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022)

De stappen die we doorliepen voor het opstellen van het HWDP zijn weergegeven in Figuur 1-4. In bijlage geven we een overzicht van de aangemaakte kaarten (zie Bijlage A). Een opstartoverleg waarbij het proces voor het opstellen van het HWDP toegelicht werd aan de gemeente en actoren had plaats op 04/01/2024 (zie verslag met IMDC ref. VV24004).



Figuur 1-4 : De stappen in de opmaak van het Hemelwater-droogteplan

1.4.3 Validatie

Het finale product bestaat uit voorliggend document (incl. bijlages) en de deelzonefiches. Het overkoepelende deel bevat naast de omgevingsanalyse en een actieplan onder andere een generieke visie op hoe de gemeente in de toekomst aan duurzaam waterbeheer kan doen. De meer gedetailleerde doorvertaling van deze generieke visie naar toepasbaarheid in de gemeente gebeurde per deelzone en werd beschreven in verschillende fiches.

In een finale stap wordt de bekrachtiging van het plan beoogd. Het hemelwater- en droogteplan werd daarvoor ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Andere actoren konden echter ook tijdens of na het proces een informele of formele goedkeuring geven. Op die manier streven we naar een onderbouwd en gedragen plan, tot stand gekomen via een traject dat ook als een leerproces kan beschouwd worden.

1.4.4 Gebruik en opvolging Hemelwater- en droogteplan

Dit plan is ook voor de inwoners van de gemeente bedoeld en wordt toegankelijk gemaakt via de gemeentelijke website en de websites van de CIW¹ en Pidpa. Bij de verdere uitvoering van het HWDP zullen de burgers bovendien actief betrokken worden door de gemeente.

Het lokaal bestuur kan de voortgang van de acties en opportuniteiten opvolgen via haar meerjarenplanning. De tools zijn gecommuniceerd via de VVSG en kunnen geraadpleegd worden in de blauwdruk van de CIW.

Minstens om de 6 jaar zal het plan geactualiseerd worden. Dit zal gebeuren o.a. op basis van nieuwe inzichten en de indicatoren opgenomen in hoofdstuk 6.

¹ <https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/hemelwater-en-droogteplannen>

2 Omgevingsanalyse

Een gemeentespecifieke visie kan slechts tot stand komen door een gedetailleerde inventarisatie en omgevingsanalyse uit te voeren. Op basis van input van verschillende betrokken actoren en eigen desktop research wordt relevante informatie bij elkaar gebracht.

Bij de inventarisatie verzamelden we de (digitale) basisgegevens, die noodzakelijk waren om een goed inzicht te krijgen op de mogelijkheden om hemelwater op te vangen en te verwerken op het grondgebied van de gemeente. Bij het inventariseren deden we een beroep op de gemeente en actoren om specifieke gegevens aan te leveren of na te kijken en knelpunten of kritische gebieden te detecteren. We verwerkten de geïnventariseerde gegevens in een aantal themakaarten welke elk aangeduid worden met een uniek nummer. De thematische kaarten bevatten de belangrijkste informatie in kader van het opstellen van het hemelwater- en droogteplan (HWDP) en worden verderop in de omgevingsanalyse beschreven.

Bijkomend zijn er echter ook nog andere ondersteunende kaarten, waaronder deze met klimaatgerelateerde aspecten, welke opgenomen zijn in de volgende hoofdstukken.

Thematische kaarten opgemaakt in het kader van de omgevingsanalyse zijn te vinden in Bijlage A. Het betreft volgende kaarten²:

- DTM - Kaart 8.
- Ruimtegebruik:
 - Landgebruik Natuur - Kaart 10a,
 - Landgebruik Beschermde gebieden - Kaart 10b,
 - Landgebruik Landbouw - Kaart 10c.
- Bodem en Grondwater:
 - Bodemkaart – Kaart 12,
 - Infiltratiegeschiktheid – Kaart 2a.
- Waterlopen en Afstroming:
 - Afstroomgebieden en waterlopen – Kaart 13,
 - Afstromingscoëfficiënten – Kaart 14,
 - Grachten – Kaart 3.
- Riolering
 - RWA-buffering bestaande toestand – Kaart 4b,
 - RWA-netwerk bestaande toestand – Kaart 4a,
 - Riolering bestaande toestand – Kaart 5a,
 - Riolering geplande toestand – zoneringsplan – Kaart 5b,
 - Riolering geplande toestand – GUP – Kaart 5c.

² De opmaak van hemelwater- en droogteplannen kent reeds een lange historiek. Doorheen de tijd werd de rapportage uitgebreid en werd de structuur van het rapport aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Om de uniformiteit tussen de plannen van de diverse gemeentes te bewaren, werden de oorspronkelijke kaartnummers zo veel als mogelijk behouden. De kaartnummers volgen elkaar bijgevolg niet chronologisch op doorheen het document.


- Wateroverlast:
 - Wateroverlast – Kaart 1a,
 - Pluviale overstromingen – Kaart 1b,
 - Fluviale overstromingen – Kaart 1c,
 - Overstromingen vanuit de riolering – Kaart 15.
- Bestaande bronmaatregelen:
 - Afgekoppelde gebouwen – Kaart 6a.

2.1 Ruimtelijke situering

De gemeente Oud-Turnhout ligt in het noordoosten van de Belgische provincie Antwerpen en is onderdeel van de Kempen. De gemeente grenst aan Ravels, Turnhout, Arendonk, Retie en Kasterlee (zie Figuur 2-1). Er zijn drie grote woonkernen (Centrum, Oosthoven en Zwaneven) en twaalf minder dichtbebouwde zones met eigen naam (o.a. Hoge Darisdonk, Corsendonk, Rist en De Lint) aanwezig binnen Oud-Turnhout. De oppervlakte van Oud-Turnhout bedraagt 3880 ha.

De gemeente wordt in het zuiden in oost-westelijke richting doorkruist door de E34. Andere belangrijke verkeersassen in Oud-Turnhout zijn de N18, de N12 en de N139.

In het uiterste noorden van de gemeente bevindt zich het Kanaal Dessel – Schoten. Dit kanaal vormt gedeeltelijk de gemeentegrens met Ravels en doorkruist het noordwesten van Oud-Turnhout alvorens Turnhout binnen te stromen.



Figuur 2-1 : Situeringsschaak Oud-Turnhout

2.2 Topografie

Een thematische kaart van de topografie is weergegeven in kaart 8 – DTM kaart.

Oud-Turnhout ligt in de Noorderkempen op een hoogte van 22-29 meter. Het hoogste punt situeert zich in het noorden van Oud-Turnhout, en de hoogte neemt geleidelijk af in zuidelijke richting. Oud-Turnhout is een redelijk vlakke gemeente met een maximaal hoogteverschil van 7 meter.

De waterscheidingskam tussen het Schelde- en Maasstroomgebied ligt iets ten noorden van Oud-Turnhout. Oud-Turnhout ligt dus volledig in het stroomgebied van de Schelde, meer bepaald in het Netebekken.

Op de topografische kaart zijn de valleien van sommige waterlopen zichtbaar. O.a. de valleien van de Oude Aa, de Aa, de Grote Calie en de Wamp hebben zich ingesneden in het landschap. Dit is het vooral zichtbaar in het hoger gelegen noorden van de gemeente.

2.3 Ruimtegebruik

2.3.1 Landgebruik

Onderstaand volgt een synthese van volgende thematische kaarten (beschikbaar in bijlage) i.v.m. landgebruik:

- Kaart 10a – Landgebruik Natuur is opgemaakt op basis van de biologische waarderingskaart en geeft op perceelsniveau het landgebruik op basis van natuur weer. Daarnaast wordt ook de afbakening van urbane gebieden weergegeven.
- Kaart 10b – Landgebruik beschermde gebieden bevat de beschermde gebieden voor natuur waaronder de habitatrichtlijngebied (2013), VEN en IVON (2016) en de erkende natuurreervaten.
- Kaart 10c – Landgebruik landbouw is een weergave van de verschillende gewasgroepen (2018) per landbouwgebruiksperceel en de zone herbevestigd agrarisch gebied.

2.3.1.1 Urbaan gebied

In het totaal is 23,1% van de gemeentelijke oppervlakte geklasseerd als urbaan gebied. Het gebied strekt zich centraal uit over de gemeente met bebouwing verspreid langsheen de N18 en woonkernen van Oud-Turnhout Centrum, Oosthoven en Zwaneven. De urbane gebieden omvatten voornamelijk woongebieden, met in het westen van de gemeente een industriezone (Bentel). De urbane gebieden worden omgeven door landbouw en natuur.

2.3.1.2 Natuur

43,2% van de gemeente is natuur, met voornamelijk 18,2% graslanden (vaak gebruikt voor landbouwdoeleinden), 10,4% naalddhoutaanplanten, 5,7% loofbossen en 2,8% heiden.

In het noorden en noordoosten overlapt de gemeente met het Habitatrichtlijngebied 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' (BE2100024), meer bepaald in het noordoosten met deelzone A (Liereman – Korhaan) en in het noorden met deelzone D (Dombergheide, Geleeg, Meergoren en Werkendam).

Er is een sterke overlap tussen het Habitatrichtlijngebied en VEN/IVON-gebied. In het noordoosten bevindt zich de Grote Eenheid Natuur (GEN) nr. 339 'De Liereman – Korhaan'. In het noorden bevindt zich de GEN nr. 316 'Het Turnhouts vennengebied'.

Er is één Vlaams natuurreservaat aanwezig in Oud-Turnhout. Het gebied heet Echelkuil, wordt beheerd door Agentschap Natuur en Bos, en bevindt zich centraal in de gemeente, nabij het Huibestraatje. Daarnaast zijn er twee erkende natuurreservaten in Oud-Turnhout die worden beheerd door Natuurpunt. Het betreft 'Landschap De Liereman', in het noordoosten van de gemeente, en 'Tikkebroeken' in het zuiden van de gemeente. 'Landschap De Liereman' is een zeer groot (>100 ha), oud natuurgebied in Oud-Turnhout en Arendonk. De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen maken van Landschap De Liereman een uniek natuurgebied in Europa. De Tikkebroeken is een groot (52 ha) natuurgebied in Oud-Turnhout en Kasterlee. De Tikkebroeken is een karakteristiek Kempens laagveen. Door het gebied kronkelt de Rode Loop. Als het hard regent overstroomt de Rode Loop en wordt het natuurgebied onder water gezet.

2.3.1.3 Landbouw

Landbouw is, naast natuur, de belangrijkste grondgebruiker in Oud-Turnhout. Zo'n 33,8% van de oppervlakte is geklasseerd als Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG). Het HAG omvat voornamelijk urbaan gebied, akkerland en graslanden. De meeste landbouwpercelen in Oud-Turnhout zijn bestemd als akkerbouw (voor de teelt van voornamelijk maïs en aardappelen) of als grasland.

2.4 Bodem en Grondwater

2.4.1 Bodem

Een thematische kaart van de bodemtypes is weergegeven in [kaart 12 – Bodemkaart](#) (zie Bijlage A). De belangrijkste bodemtypes zijn de droge tot natte zandbodems. Een gedeelte van de zandbodems hebben een fijnere textuur en zijn daarom geklasseerd als lemig zand of zandleem. Langs de Hertenuilloop en de Lieremansloop en aan de monding van de Thaelemansloop bevinden er zich veenpakketten.

2.4.2 Infiltratie

[Kaart 2a – Infiltratiegeschiktheid bodem](#) (zie Bijlage A) geeft een eerste indicatie van de infiltratiecapaciteit van de bodem. Deze kaart is in de eerste plaats gebaseerd op de bodemkaart van België (Kaart 12). Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de bodemkaart niet is opgemaakt voor een groot detailniveau en daarom enkel indicatief is. Bijgevolg dient de infiltratiegeschiktheid op basis van de bodemkaart omzichtig benaderd te worden en is het uitvoeren van infiltratietesten een noodzakelijke stap om uitsluitsel geven over de infiltratiegeschiktheid. De resultaten van 11 beschikbare infiltratietesten worden ter onderbouwing mee opgenomen op deze kaart. Zeven van deze testen werden uitgevoerd in de Steenweg op Ravels, waar een lage tot matige infiltratiegeschiktheid werd opgemeten. De overige vier infiltratietesten hebben een matige geschiktheid gemeten in Tramwissel, de Eggestraat en Steenweg op Sevendonk.

Omwille van de voornamelijk zandige bodemtextuur hebben de meeste bodems een matige tot hoge infiltratiegeschiktheid aangezien zandgronden uitermate geschikt zijn voor infiltratie van regenwater. Er zijn echter ook talrijke bodems met een lage infiltratiegeschiktheid. Deze bevinden zich voornamelijk in de nabijheid van waterlopen en grachten, bv. langs de Lieremansloop en de Wamp en tussen de Thaelemansloop en de Rode Loop.

Uit deze kaart wordt er geconcludeerd dat de meeste zones in Oud-Turnhout matig tot goed geschikt zijn voor zowel boven- als ondergrondse infiltratie. In het algemeen zijn bovengrondse infiltratievoorzieningen (zoals een infiltratiekom en waterdoorlatende verhardingen) het meest geschikt voor goed infiltrerende oppervlakken. Ondergrondse infiltratievoorzieningen (zoals een infiltratieput) biedt regenwater meer tijd om naar het grondwater door te sijpelen. Inzetten op infiltratie in zones met een lage infiltratiecapaciteit zal nog steeds een positieve impact hebben en bijdragen tot een klimaatrobuustere gemeente. Het is echter aangeraden bijkomende metingen uit te voeren om de grondwaterstand en infiltratiecapaciteit nauwkeuriger te bepalen.

Om het drinkwater van verontreiniging te vrijwaren zijn in Vlaanderen beschermingszones afgebakend rond drinkwaterwingebieden die beperkingen opleggen naar infiltratie van hemelwater. Op het grondgebied van Oud-Turnhout is in het zuidoosten een grondwaterwingebied van Pidpa en bijhorende beschermingszones gelokaliseerd. Dit gebied bevindt zich ten zuiden van de E34, tussen de Rode Loop en de Wamp. In beschermingszones 1 en 2 is geen infiltratie toegestaan. In zone 3 is beperkte infiltratie toegestaan via een open bekken.


2.4.3 Grondwater

Er zijn geen locaties aanwezig binnen Oud-Turnhout waar een indicatie voor de stand van freatisch grondwater voor de tijd van het jaar beschikbaar voor is (zie Figuur 2-2).


Figuur 2-2 geeft ook een kaartlaag van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) weer. Die informatie is het resultaat van een interpolatie van de drainageklassen van de digitale bodemkaart voor Vlaanderen, waarbij er topografische correcties zijn doorgevoerd op basis van het DHM. Waardes worden weergegeven in cm onder maaiveld. Hieruit blijkt dat het gemiddeld hoogste grondwaterpeil in de riviervalleien van de Aa, de Lieremansloop, de Rode Loop en de Wamp ondiep is (tot 5 cm onder het maaiveld). Ook het deel van natuurreservaat Landschap de Liereman aan de monding van de Thaelemansloop heeft dergelijke ondiepe GHG. De bebouwde zone die ruwweg rondom de N18 gelegen is, heeft een diepere GHG, met waarden die oplopen tot 1 m onder het maaiveld.

Ook de locaties van publieke meetpunten worden weergegeven in Figuur 2-2. Er zijn vooral veel publieke meetpunten aanwezig in het noordoosten van de gemeente, waar het habitatrichtlijngebied 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout', het VEN-IVON gebied 'De Liereman-Korhaan' en het natuurgebied 'Landschap de Liereman' gelegen zijn. In het zuiden van de gemeente bevinden zich nog twee locaties met publieke metingen. Analooq aan de GHG in Figuur 2-2 wijzen de publieke metingen in het natuurgebied op een relatief ondiepe GHG, zeker voor de meetpunten die dicht bij de waterloop gelegen zijn. In sommige meetpunten komt het grondwater aan het oppervlak (kwelgebied). De twee publieke metingen in het zuiden van Oud-Turnhout hebben een gemeten GHG van $\pm 0,5$ m onder het maaiveld, wat overeenkomt met Figuur 2-2. Er zijn geen freatische grondwaterstandsindicatoren in Oud-Turnhout.

Er zijn 80 vergunde grondwaterwinningen in de gemeente Oud-Turnhout. De huidige grondwatervergunningen en hun vergund jaardebiet worden weergegeven in Figuur 2-3. Het totale vergunde jaargebied voor alle vergunningen samen komt neer op 14.000.929 m³/jaar. De grootste vergunningen zijn verleend aan Pidpa voor de productie van drinkwater. Daarnaast zijn de meeste vergunningen verleend aan (landbouw)bedrijven. Private grondwatergebruikers komen in mindere mate voor en beschikken over een kleiner vergund extractiedebiet.



Figuur 2-2: Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), grondwaterlocaties met publieke metingen en locatie van de freatische grondwaterstandsindicator in Oud-Turnhout (DOV Vlaanderen, 2021).



Figuur 2-3 : Grondwatervergunningen in de gemeente Oud-Turnhout (DOV Vlaanderen, 2021).

2.5 Waterlopen en afstroming

2.5.1 Afstroomgebieden en waterlopen

Een overzicht van de waterlopen, andere waterlichamen en hun afstroomgebieden is weergegeven in thematische kaart 13 – Afstroomgebieden en waterlopen (zie Bijlage A).

Oud-Turnhout is gelegen binnen het stroomgebied van de Schelde. De gemeente behoort tot het Netebekken en meer specifiek tot de deelbekkens van de Grote Aa en van de Bovenlopen Kleine Nete. In het noordwesten maakt het Kanaal deel uit van de afstroomzone Kanaal Dessel-Schoten.

Door het algemeen reliëf (zie §0) is de afwatering voornamelijk van noordoost naar zuidwest gericht.

Het grootste deel van de gemeente, met uitzondering van het zuidoosten, behoort tot het deelbekken van de Grote Aa. De belangrijkste waterlopen in de gemeente, binnen dit deelbekken, zijn de Aa, de Grote Calie en Lieremansloop.

- De Aa ontspringt in Ravels en stroomt doorheen de gemeente in zuidzuidoostelijke richting. Vanuit Oud-Turnhout stroomt de Aa Turnhout binnen om vervolgens Turnhout, Kasterlee, Lille en Vorselaar te doorkruisen. In Grobbendonk mondt de Aa uit in de Kleine Nete. Binnen Oud-Turnhout monden veel zijlopen uit in de Aa, o.a. de Lieremansloop, de Wouwerloop, de Laaksloop, de Leemkuilloop en Blauwloopje.
- De Lieremansloop heeft zijn oorsprong in het noordoosten van de gemeente en stroomt in zuidwestelijke richting tot de waterloop uitmondt in de Aa. Ook de Lieremansloop heeft heel wat zijlopen, o.a. de Heidelberg, de Brakeleerloop en de Hertenkuilloop.
- De Grote Calie, tenslotte, begint in het westen van Arendonk en stroomt doorheen Oud-Turnhout in zuidwestelijke richting. Afwaarts van Oud-Turnhout stroomt de Grote Calie doorheen Turnhout en Kasterlee om op de gemeentegrens van Lille en Kasterlee uit te monden in de Aa. Binnen Oud-Turnhout monden enkele zijlopen uit in de Grote Calie, o.a. de Thaelemansloop, de Mollevoortloop en de Kleine Calie.

Het zuidoosten van Oud-Turnhout behoort tot het deelbekken van de Bovenlopen Kleine Nete. De belangrijkste waterlopen in de gemeente, binnen dit deelbekken, zijn de Rode Loop en de Wamp.

- De Rode Loop ontspringt in Arendonk en doorkruist Oud-Turnhout in zuidwestelijke richting. In Oud-Turnhout monden geen zijlopen uit in de Rode Loop. Afwaarts van Oud-Turnhout stroomt de waterloop doorheen Kasterlee, waar ze in de Wamp uitmondt.
- De Wamp is afkomstig uit Nederland en doorkruist Arendonk stroomopwaarts van Oud-Turnhout. In Oud-Turnhout vormt het grotendeels de gemeentegrens met Retie. Binnen Oud-Turnhout monden de Veepaailoop en de Loopbendenloop uit in de Wamp. Afwaarts van Oud-Turnhout stroomt de Wamp in zuidelijke richting doorheen Kasterlee, tot ze uiteindelijk uitmondt in de Kleine Nete.

2.5.2 Verharding

Verharding wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlakte gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan. In de praktijk gaat het vooral om gebouwen, wegen en parkeerterreinen. Op de waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK) wordt dit weergegeven in percentage afdekking per pixel. De betrouwbaarheidsmarge bedraagt +/- 1,2 procentpunt (Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)).

Binnen het kader van het HWDP is de WOK relevant aangezien het focust op de permeabiliteit van de bodem. Waterondoorlaatbaarheid houdt verband met de oppervlakte waar het bodemoppervlak zijn infiltreerbaarheid voor water is verloren omwille van het aanbrengen van een artificieel waterondoorlatend oppervlak en dus waar water afstroomt via dit oppervlak.

Thematische kaart 11 – Verharding (in Bijlage A) geeft de waterondoorlaatbaarheid voor de gemeente Oud-Turnhout weer. De verharding in de gemeente is beperkt en bevindt zich voornamelijk langs de N18 die de gemeente diagonaal doorkruist in noordwest-zuidoostelijke richting. Langs deze verkeersas bevinden zich de bebouwde woonkernen Oud-Turnhout Centrum en Zwaneven. In het noordwesten van de gemeente is ook verharding aanwezig, in de vorm van de bebouwde kern Oosthoven. Oud-Turnhout Centrum is het dichtst bebouwd, waar de andere twee woonkernen getypeerd worden door (half)open bebouwing. Een ander belangrijke cluster van verharding is de industriezone Bentel, gelegen op de gemeentegrens met Turnhout.

De wegenis bevindt zich uiteraard ook voornamelijk in de woonkernen. Daarnaast bevinden zich enkele belangrijke verkeersassen in Oud-Turnhout: De E34 in het zuiden van de gemeente, de N18 en de N139 die meer centraal gelegen zijn, en de N12 in het noorden van de gemeente.

2.5.3 Afstromingscoëfficiënten

Naast verharding van oppervlakten kan ook het bodemgebruik een relevante verandering in afstroming veroorzaken. Een verhoogde afstroming kan een rechtstreekse impact hebben op zowel overstromingen als droogte. Denk maar aan modderstromen die bij zeer hevige neerslag dorpskernen onder water zetten.

Afstromingscoëfficiënten geven het percentage neerslag dat oppervlakkig afstroomt. Dit percentage werd berekend rekening houdend met de helling, het landgebruik en het bodemtype en gaat uit van de veronderstelling dat de bodem bij aanvang van de regenbui al verzadigd is. De afstromingscoëfficiënten mogen dan ook enkel gebruikt worden om de afstroom tijdens piekbuien te beoordelen.

Een kaart met de afstromingscoëfficiënten voor Oud-Turnhout onder de huidige situatie is gegeven in thematische kaart 14 – Afstromingscoëfficiëntenkaart. De verharding is zichtbaar als oranje/rode oppervlakken, met een afstromingscoëfficiënt van (bijna) 100%. Enkele zones, vnl. bosgebieden hebben een erg lage afstromingscoëfficiënt en houden dus bijna al het water ter plekke. Landbouwgebied heeft ook een lage afstromingscoëfficiënt, maar deze is duidelijk hoger dan die van natuur- en bosgebied.

Belangrijke kanttekening hierbij is dat er ook in natuur- en bosgebied zones zijn met een relatief hoge afstromingscoëfficiënt (bv. langs Lieremansloop en langs Thaelemansloop). Dit zijn zones die tijdelijk of permanent nat zijn (zie §3.2). Wanneer dergelijke zone onder water staat, zal logischerwijze een deel van de neerslag afstromen i.p.v. ter plekke te infiltreren of gebufferd te worden.

2.5.4 Grachten

Grachten zijn een belangrijke factor voor de afstroming van een gebied, aangezien ze mee verantwoordelijk zijn voor het snel afvoeren van water. Bovendien kunnen grachten ook een drainerende of irrigerende werking hebben op de grondwatertafel van nabijgelegen gebieden. Ten slotte hebben grachten ook een belangrijke functie voor berging. Dit geldt voornamelijk in vlakke gebieden waar grachten aanzienlijke hoeveelheden water kunnen vasthouden en zo de afstroom naar afwaarts gelegen valleien kunnen beperken.

Thematische kaart 3 – Grachten (in Bijlage A) biedt een overzicht van de aanwezige grachten in de gemeente Oud-Turnhout. De totale lengte van de grachten bedraagt 189,1 km waarvan 9,9 km of 5,2% ingebuisd is. In de bebouwde kernen Oosthoven en Centrum Oud-Turnhout zijn er weinig grachten aanwezig. De meeste grachten worden gevonden in de minder dicht bebouwde kern Zwaneven en in het buitengebied.

Het merendeel van het grachtenstelsel (114 km) is in beheer van de gemeente. Een deel van de grachten (34 km) bevinden zich langsheen steenwegen (N-wegen) en deze vallen bijgevolg onder beheer van het Vlaams Gewest. Daarnaast zijn een aanzienlijk deel (41 km) van de grachten, die buiten de woonkernen gelegen zijn, gecategoriseerd onder privaat beheer.

Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt en als dusdanig wordt aangeduid. In Oud-Turnhout zijn geen publieke grachten aanwezig.

2.6 Riolering

De thematische kaarten 4a, 5a, 5b en 5c geven een overzicht van de bestaande en geplande toestand van het RWA netwerk en de rioleringen in de gemeente Oud-Turnhout.

In Oud-Turnhout is voor rioleringszaken het “Ontwikkelingsreglement HidroSan” van toepassing. In dit reglement heeft Pidpa verplichtingen vastgelegd voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van de riolering.

2.6.1 Bestaande toestand

Oud-Turnhout beschikt over een rioleringsstelsel van totaal 124,3 km lang, waarvan momenteel nog 84,6 km (of 68,1%) gemengde leidingen. De verdeling van het type water dat door de riolering afgevoerd wordt, is te raadplegen via de thematische kaart 5a – Riolering bestaande toestand (in Bijlage A).

Thematische kaart 4a – RWA netwerk bestaande toestand (in Bijlage A) geeft weer hoe regenwater wordt afgevoerd in de gemeente Oud-Turnhout. Meestal is de afvoer van regenwater via een gemengd rioleringsstelsel. Echter, voor verschillende locaties of wijken (bv. Tijkstraat, Begijnenhoefstraat, Heerestraat, Magerman, industriezone Bentel) zijn plaatselijk al gescheiden rioolstelsels aangelegd. Het regenwater wordt dan al dan niet via waterbekkens, grachten of reservoirs afgevoerd naar waterlopen i.p.v. rechtstreeks afgevoerd te worden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Een aantal van de RWA-stelsels sluiten afwaarts, al dan niet via een overstort, nog steeds aan op gemengde stelsels, waardoor het regenwater nog steeds is aangesloten op de rioolwaterzuivering. Locaties waar dit het geval is, worden inlaten genoemd op thematische kaart 4a. In Oud-Turnhout zijn er nog enkele inlaten, waarbij het telkens grachten betreft. Door het volledig afkoppelen van het regenwater van het

rioleringsstelsel wordt de kans op wateroverlast vanuit het gemengd rioleringsstelsel dat het overtollige regenwater niet kan slikken verminderd.

De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van een gemeente. De zuiveringsgraad is het percentage van het aantal inwoners aangesloten op een zuiveringsinstallatie. De huidige rioleringsgraad in de gemeente Oud-Turnhout bedraagt 88,8% en de zuiveringsgraad bedraagt 88,8%³. Vergeleken met de Vlaamse gemiddelden van 88% en 86% voor respectievelijk de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad, scoort de gemeente Oud-Turnhout dus iets beter.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Oud-Turnhout is gelegen in Eigen, nr. 60, nabij de gemeentegrens met Turnhout. Het meeste water wordt hiernaar afgeleid. Overstortwater van de RWZI wordt geloosd in de Aa.

2.6.2 Toekomstige toestand

In Vlaanderen wordt beoogd de riolerings- en zuiveringsgraad verder op te drijven. De toekomstige doelstelling ligt voor de gemeente Oud-Turnhout op een riolerings- en zuiveringsgraad van 98,5%⁴.

Het zoneringsplan van de gemeente (thematische kaart 5b – Riolerings geplande toestand – Zoneringsplan) geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen. Het plan bepaalt met name of een gebouw zijn afvalwater moet lozen op het rioleringsnetwerk of het zelf moet zuiveren m.b.v. een individuele behandelingsinstallatie (IBA). Het gemeentelijk uitvoeringsplan (GUP) (thematische kaart 5c – Riolerings geplande toestand – GUP) bouwt hierop verder: het bepaalt welke rioleringsprojecten nog uitgevoerd moeten worden, door wie en welke prioriteit eraan verbonden is.

De groene en rode clusters op het zoneringsplan (thematische kaart 5b – Riolerings geplande toestand – Zoneringsplan) illustreren waar het rioolstelsel in de gemeente Oud-Turnhout verder uitgebouwd dient te worden. De groene niet gearceerde clusters zijn de zones waar het afvalwater van de particuliere woningen niet aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Over de hele gemeente zijn er locaties waar de woningen niet zijn aangesloten op de riolerings, maar vooral in het oosten is er nog ruimte voor verbetering. Zo is de wijk rond Koekoekdreef, Spechtendreef en Torteldreef niet aangesloten op de riolerings. Hetzelfde geldt voor de huizen in o.a. de Oude Retiese Baan, Nieuwe Staatsbaan, de Zwanendreef, Rhoode en Donk.

De woningen binnen een rode cluster dienen hun afvalwater individueel te zuiveren door het plaatsen van een IBA. IBAs dienen geplaatst te worden voor die adressen die niet aansluitbaar zijn op riolerings. Logischerwijze bevinden de rode clusters zich meer afgelegen in landbouw- en natuurgebied. In het noordoosten is er een concentratie van deze clusters aanwezig nabij de Hoge Mierdse Heide. Ook in het zuiden en noorden bevinden zich enkele rode clusters.

In de volgende straten zijn projecten aan het rioleringsstelsel in uitvoering, (voor)ontwerpfase, of is er reeds een concept beschikbaar:

- K-21-119: Donk en Binnenheide (concept),
- K-21-098: Nieuwe Staatsbaan, Staatsbaan (voorontwerp),
- K-22-091: Tramwissel (voorontwerp),

³ <https://www.vmm.be/water/riolerings/zuiveringsgraad> (geraadpleegd op 19/10/2023)

⁴ <https://www.vmm.be/water/riolerings/zuiveringsgraad> (geraadpleegd op 19/10/2023)

- K-21-084: Stw op Ravels (N12) (voorontwerp),
- K-21-065: Stw op Sevendonk en Eggestraat (ontwerp),
- K-21-078: Slagmolenstraat en Stw op Sevendonk (ontwerp),
- K-23-082: OT – Weg- en rioleringswerken in Brooseinde (voorontwerp),
- K-21-120: Rhoode en Arselt (voorontwerp).

2.7 Wateroverlast

Overstromingen vanuit waterlopen veroorzaken geregeld schade. Door klimaatverandering met nattere winters en intensere neerslag kunnen waterlopen vaker buiten hun oevers treden, en ook plaatsen treffen die tot nog toe niet overstromden. Meer gebouwen en kwetsbare instellingen kunnen dan overstromen. We verwachten ook hogere piekwaterstanden bij overstromingen en dus ook meer schade.

Daarenboven kan afstromend regenwater over land bij hevige regenval, vaak tijdens een zomerweer, voor heel wat wateroverlast zorgen. Overstromingen kunnen daardoor heel wat maatschappelijke chaos en menselijk leed veroorzaken dat niet altijd in geld uit te drukken is. Omdat het neerslagpatroon wijzigt door klimaatverandering, kan wateroverlast in de komende decennia ook plaatsen treffen die daar vroeger weinig of nooit mee te maken hadden. En gebouwen die nu al door wateroverlast bedreigd worden, kunnen in de toekomst frequenter af te rekenen krijgen met grotere waterdieptes.

Aan de hand van verschillende kaarten trekken we een aantal conclusies over de effecten van wateroverlast door intense neerslag, overstromingen vanuit waterlopen, overstromingen vanuit rioleringen en de impact hiervan voor de gemeente Oud-Turnhout.

2.7.1 Gekende wateroverlastknelpunten

We zien op de thematische kaart 1a – Wateroverlast (in Bijlage A) dat er enkele zones in Oud-Turnhout overstromingsgevoelig zijn. Op de kaart wordt een onderscheid gemaakt tussen Recent Overstroomde Gebieden (ROG), van Nature Overstroombare Gebieden (NOG) en bewoonde gebieden die gevoelig zijn aan wateroverlast.

De ROG situeren zich voornamelijk tussen de oorsprong van de Thaelemansloop en de Rode Loop. De wijk tussen de Nachtegalendreef en de Koekoekdreef, waar de Grote Calie stroomt, is ook aangeduid als ROG. Dit geldt ook voor de zone waar de Heuvelloop achtereenvolgens de Dode Dreef en de Kuiltjesstraat kruist. Tenslotte zijn er nog enkele kleinere zones in buitengebied langs de Aa en de Oude Aa aangeduid als ROG.

NOG gebieden situeren zich voornamelijk langs de Loopbemdenloop, de Wamp, de Aa, de Oude Aa, de Lieremansloop en de Hertenkuilloop. In de valleien van de Grote Callie en Rode Loop bevinden zich enkel afwaarts, nabij de gemeentegrens, NOG-gebieden.

De wateroverlastknelpunten worden verder in detail besproken in de verschillende deelzonefiches.

2.7.2 Pluviale overstromingen

Pluviale overstromingen zijn overstromingen die optreden ten gevolge van intense neerslag. In thematische kaart 1b – Pluviale overstromingen (in Bijlage A) worden de gebieden die kwetsbaar zijn voor pluviale overstromingen in het toekomstig klimaat

(klimaatprojectie 2050) weergegeven. Deze kaarten worden ook gehanteerd door Pidpa en Provincie Antwerpen i.f.v. hun adviesverlening voor omgevingsvergunningen.

Het risico op pluviale overstromingen is het duidelijkst aanwezig in de valleien van de waterlopen, waar het afstromend water verzameld wordt (bv. de Wamp, de Aa, de Lieremansloop). Daarnaast zijn er ook lokale enkele kleinere regio's in het meer urbane gebied van Oud-Turnhout met een kans op pluviale overstromingen. Dit is bv. het geval voor het gebied tussen Heidestraat – Voornweg – Werkendam, voor de wegenis in de Sint-Antoniusstraat en voor de wegenis in de Alois Peetersstraat en omgevende straten.

2.7.3 Fluviale overstromingen

Fluviale overstromingen zijn overstromingen die vanuit waterlopen optreden. In thematische kaart 1c – Fluviale overstromingen (in Bijlage A) worden de gebieden die kwetsbaar zijn voor fluviale overstromingen in het toekomstig klimaat (klimaatprojectie 2050) weergegeven. Deze kaarten worden ook gehanteerd door Pidpa en Provincie Antwerpen i.f.v. hun adviesverlening voor omgevingsvergunningen.

De fluviale overstromingen in Oud-Turnhout komen vooral voor in het natte gebied langs de Lieremansloop en de Hertenkuilloop. Daarnaast is er ook kleinere kans op fluviale overstromingen tussen de Thaelemansloop, de Rode Loop en de Grote Calie. Tenslotte zijn er ook enkele kleinere zones langs de waterlopen met een groot afstroomgebied gevoelig aan fluviale overstromingen, meer bepaald de Wamp, de Aa en de Rode Loop.

2.7.4 Overstromingen vanuit riolering

Vanuit de riolering kan overstroming optreden wanneer de capaciteit van de riolering te klein is om het doorstromend debiet te verwerken. Het water komt dan via de riooldeksels op straat terecht.

In thematische kaart 15 - Overstromingen vanuit riolering worden de locaties waar overstromingen vanuit riolering optreden weergegeven. De mate van overstroming hangt af van de intensiteit van de neerslag. Dit wordt uitgedrukt als statistische buien die gemiddeld eens om de X jaar voorkomen. Een T2-regenbui verwijst dus naar een regenbui die gemiddeld eens om de 2 jaar voorkomt, een T5 naar een bui die om de 5 jaar voorkomt, etc. Locaties die reeds bij een T2 overstromen, zullen logischerwijze ook overstromen bij een T5 en T20.

Overstromingen bij een T2:

- T.h.v. kruispunt Leeuwerkstraat – De Laks;
- T.h.v. Steenweg op Ravels huisnr. 304.

Overstromingen bij een T5:

- In Centrum Oud-Turnhout: Jan Roesstraat, Jef Claessenstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, op het kruispunt Goedbloemstraat en Korenbloemstraat, op het kruispunt Dorp – Steenweg op Sevendonk;
- T.h.v. de Oude Heerestraat huisnr. 4;
- T.h.v. Schuurhoven huisnr. 88
- T.h.v. de Leeuwerkstraat huisnr. 9.


Overstromingen bij een T20:

- In Centrum Oud-Turnhout: veel locaties, vooral ten noorden van de Steenweg op Mol, bv. Kruispad, Jef Claessenstraat, Brooseinde, Albert Sohiestraat.
- Steenweg op Mol, wanneer deze Centrum Oud-Turnhout doorkruist.
- In Oosthoven: Schuurhoven, t.h.v. Heieinde huisnr. 88, de Steenweg op Ravels, t.h.v. de Kuiltjesstraat huisnr. 40, In de Weilandstraat, de Leemstraat en de Kleiputstraat.

2.8 Droogte

Klimaatverandering doet de kans op en de duur van droogte toenemen. Immers, door stijgende temperaturen neemt de verdamping toe, en ook zal door veranderingen in het neerslagpatroon minder regen in de zomer vallen en meer in de wintermaanden. Bijgevolg ontstaat er in bepaalde periodes een onevenwicht tussen vraag en aanbod van water.

Naast temperatuur en neerslag, heeft ook de bodem een belangrijke invloed op het droogterisico. De bodems in Oud-Turnhout bestaan voornamelijk uit (lemige) zandbodems die gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor droogte (Figuur 2-4). Enkele natte, van nature overstroombare gebieden zijn weinig tot matig gevoelig aan droogte. Zij bevinden zich in het natuurgebied 'Landschap de Liereman'. De rest van de gemeente is (zeer) gevoelig aan droogte.




Figuur 2-4: Droogtegevoeligheid van de bodem in Oud-Turnhout; huidige toestand (VMM, 2020).


Algemeen genomen heeft droogte een negatieve impact op de biodiversiteit. Veel planten en bomen hebben te lijden onder de droogte, geraken daardoor verzwakt en zijn daardoor extra vatbaar voor allerlei plaagsoorten. Vooral natte natuur is kwetsbaar voor droogte. Dat wordt weergegeven in Figuur 2-5 en Figuur 2-6 die de droogtestress van ecotopen tonen, zowel voor de huidige toestand als voorspeld voor 2050. Deze omvat zowel de vegetatiegemeenschappen als het grondgebruik en de landschapselementen. De kaart combineert de droogtegevoeligheid van de bodem met de gegevens uit de

biologische waarderingskaart. Naast een verminderde koolstofopslag, versnelt droogte in natte gebieden ook het compostingsproces waardoor veel nutriënten vrijkomen, eutrofiëring genaamd. Op zo'n plaatsen gaan vaak brandnetels en braamstruiken woekeren. We zien in Oud-Turnhout dat in de huidige toestand zo goed als geen ecotopen te kampen hebben met droogtestress. Echter, volgens de voorspellingen voor 2050 zouden heel wat meer percelen met natuur (voornamelijk valleibossen, moerasbossen, heides, mesofiele eikenbossen en populierenaanplantingen) kwetsbaar zijn voor verdroging.

Droogte kan ook leiden tot economische schade, vooral in landbouwgebied. Bepaalde gewassen zijn extra droogtegevoelig, zoals groenten, maïs en aardappelen. Ook heeft droogte impact op weidedieren, zowel qua voeding als qua dierenwelzijn. Daarnaast leidt de lage waterstand tot een tijdelijk verbod op het oppompen van grondwater of oppervlaktewater (captatieverbod), wat ook tot lagere opbrengst leidt. Figuur 2-5 en Figuur 2-6 tonen de landbouwpercelen kwetsbaar voor droogtestress onder de huidige toestand en voorspeld voor 2050. Het percentage kwetsbare landbouwpercelen bedraagt vandaag zo'n 1% maar zou volgens het scenario kunnen oplopen tot 19% van alle landbouwpercelen in 2050.




Figuur 2-5: Droogtegevoeligheid van landbouwpercelen en ecotopen in Oud-Turnhout; huidige toestand (VMM, 2020).




Figuur 2-6: Droogtegevoeligheid van landbouwpercelen en ecotopen in Oud-Turnhout; scenario 2050 (VMM, 2020)

Lagere waterbeschikbaarheid zorgt ervoor dat rivieren in droge periodes minder watervoerend zijn, omdat er minder aanvoer is vanuit grondwaterstromingen. Dat betekent ook een slechtere kwaliteit van oppervlaktewater door verminderde verdunning van de vuilvracht, en dus hogere kosten bij zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater. Het hydrologisch minimum debiet in waterlopen met een herhalingsperiode van 2 jaar wordt weergegeven in Figuur 2-7 en Figuur 2-8. Naar de toekomst toe zien we dat het minimum debiet in de meeste waterlopen afneemt. Dit effect is het meest zichtbaar in de opwaartse delen van de waterlopen. In de Veepaailoop wordt voorspeld dat het minimum debiet in 2050 onder 0,25 l/s zakt.



Figuur 2-7: Hydrologisch minimum debiet in waterlopen in Oud-Turnhout bij een herhalingsperiode van 2 jaar; huidige toestand (VMM, 2020)



Figuur 2-8: Hydrologisch minimum debiet in waterlopen in Oud-Turnhout, bij een herhalingsperiode van 2 jaar; scenario 2050 (VMM, 2020).

2.9 Bestaande bronmaatregelen

2.9.1 Afkoppeling

Een overzicht van de gebouwen en verharde oppervlaktes in de gemeente Oud-Turnhout die reeds afgekoppeld zijn, wordt weergegeven via de thematische kaart – 06a Afkoppeling (in Bijlage A). Hieruit blijkt dat 1.6% van de gebouwen afgekoppeld zijn op perceelsniveau. Dit is een onderschatting omdat de gebouwen die afkoppelden tussen 2005-2011 hier niet in opgenomen zijn. Verder is er bij 28.2% van de gebouwen een RWA-as aanwezig in de straat en bij 1.6% van de gebouwen, wat tevens een onderschatting is, zowel een RWA-as aanwezig is in de straat als afkoppeling is gebeurd op perceelsniveau.

2.9.2 Buffer- en infiltratievoorzieningen

Op plaatsen waar regenwater m.b.v een gescheiden rioleringsstelsel afgevoerd wordt, kan het regenwater vertraagd worden afgevoerd naar bijvoorbeeld grachten, bekkens en wadi's (zie thematische kaart 04a – RWA-netwerk). Op deze manier worden grondwaterreserves aangevuld en wordt de afvoer vertraagd.

Volgende voorzieningen in Oud-Turnhout zijn gekend:

- Buffers:
 - Sterk begroeid, omheind spaarbekken in de Krekelweg. Dit bekken wordt beheerd door Pidpa. Infiltratie in dit bekken is mogelijk.
 - Privaat spaarbekken in Wezelakker. Infiltratie in dit bekken is mogelijk.
 - Spaarbekken in Klokbeckererf. Dit bekken wordt beheerd door Pidpa. Infiltratie in dit bekken is mogelijk.
 - Omheind spaarbekken t.h.v. Tofveld huisnr. 18. Dit bekken wordt beheerd door Pidpa. Infiltratie in dit bekken is mogelijk.
 - Omheind spaarbekken t.h.v. Beyntel huisnr. 16. Dit bekken wordt beheerd door Pidpa. Infiltratie in dit bekken is mogelijk.
 - Reservoir in Eensven. Dit reservoir wordt beheerd door Pidpa. Infiltratie in dit reservoir is mogelijk.
 - Reservoir in Looistraat. Dit reservoir wordt beheerd door Pidpa.
 - Reservoir t.h.v. Eensven huisnr. 43. Dit reservoir wordt beheerd door Pidpa. Infiltratie in dit reservoir is mogelijk.
 - Reservoir t.h.v. Eensven huisnr. 33. Dit reservoir wordt beheerd door Pidpa. Infiltratie in dit reservoir is mogelijk.

2.9.3 Anderen

Er zijn stuwen geplaatst op grachten in de Hoogt, Pastoor Kruyfhoofdstraat, Klokbeckererf, Leeuwerkstraat, Opstal, Semersstraat en Veldbraakstraat. Al deze stuwen worden door Pidpa beheerd.

3 Potenties

Thematische kaarten opgemaakt in het kader van dit hoofdstuk zijn te vinden in Bijlage A. Het betreft volgende kaarten⁵:

- Potentie voor hergebruik in functie van landbouw – Kaart 16,
- Potenties voor natuurlijke infiltratie en buffering – kaart 2b,
- Potenties voor peilgestuurde drainage – kaart 17,
- Potenties voor afkoppeling – kaart 6b.

3.1 Potenties voor hergebruik ifv landbouw

In functie van een meer klimaatrobuste landbouw is het belangrijk dat de watervraag kan gelinkt worden aan het wateraanbod met als doel de uitwisseling/interactie. Een instrument dat kan gebruikt worden om de circulariteit van water te bevorderen is de online viewer WaterRadar (www.waterradar.be). Daarmee kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen. Concreet ligt de focus op zowel gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin-installaties als op gezuiverd afvalwater van voedingsverwerkende bedrijven.

Een bijkomende functionaliteit naast het wateraanbod is het visualiseren van de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal. Dit geeft een ruwe inschatting van de extra irrigatiebehoefte voor het volledige groeiseizoen bovenop de natuurlijke neerslag en toont in welke regio's de potentiële watervraag het hoogst is.

Dit instrument kan dus een kader bieden (voor gemeenten) om lokale projecten op te starten die de vraag naar en het aanbod van water beter rijmen, en dus duurzaam en circulair watergebruik faciliteren.

Op de thematische kaart 16 – Potenties voor hergebruik ifv landbouw (in Bijlage A) worden voor de gemeente Oud-Turnhout het potentiële wateraanbod voor en de -vraag door de landbouw weergegeven. In Oud-Turnhout zijn drie aanbieders geregistreerd (RWZI Oud-Turnhout, Pidpa – WPC Oud-Turnhout en Corsendonk), maar deze zijn inactief wat betekent dat ze geen grondstofverklaring voor irrigatiewater hebben. De irrigatiebehoefte in Oud-Turnhout is eerder laag in vergelijking met zijn buurgemeentes.

3.2 Potenties natuurlijke infiltratie en buffering

Het natuurlijke potentieel op vlak van infiltratie en buffering van hemelwater in de gemeente Oud-Turnhout kan afgeleid worden uit de thematische kaart 2b – Potenties voor natuurlijke infiltratie en buffering (zie bijlage). Op deze kaart wordt de watersysteemkaart afgebeeld met de grachten en potentiële grachten.

De watersysteemkaart geeft een beeld van de potentieel natuurlijke situatie van ondiep bodemwater op een lokaal schaalniveau (max. 5 km). De kaart is enkel gebaseerd op topografie en houdt geen rekening met bodemkenmerken en/of de aanwezigheid van ondoordringbare lagen. Ze houdt ook geen rekening met allerlei ingrepen die de hydrologie van grond- en oppervlaktewater sterk beïnvloeden, denk maar aan dijken,


⁵ De opmaak van hemelwater- en droogteplannen kent reeds een lange historiek. Doorheen de tijd werd de rapportage uitgebreid en werd de structuur van het rapport aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Om de uniformiteit tussen de plannen van de diverse gemeentes te bewaren, werden de oorspronkelijke kaartnummers zo veel als mogelijk behouden. De kaartnummers volgen elkaar bijgevolg niet chronologisch op doorheen het document.

bodemafdichting, grondwateronttrekkingen, ontwatering en bemaling, etc... De zones die aangeduid staan als tijdelijk nat of permanent nat kunnen dus in de praktijk door dergelijke ingrepen beïnvloed zijn.

De sterkte van de kaart is dat het vooral de natuurlijke potenties toont voor retentie en infiltratie. De watersysteemkaart geeft een beeld van de potentieel natuurlijke situatie. Ze houdt geen rekening met bodem, geologie, infrastructuur, onttrekkingen en drainage. De kaart is dan ook bedoeld voor visievorming. Waar mogelijk zullen we rekening houden met deze natuurlijke potenties voor infiltratie en retentie. Omdat er bij de opmaak van de watersysteemkaart altijd gebruik gemaakt wordt van een relatieve positie binnen een bepaalde invloedssfeer, is het eindresultaat ook altijd aangepast aan een bepaalde streek. In relatief vlakke gebieden, zullen kleine verhevenheden in het landschap als belangrijk infiltratiegebied aangeduid worden. In meer heuvelachtige gebieden, zullen dat de landruggen zijn.

De watersysteemkaart bestaat in theorie uit zes zones, die worden benoemd met kleuren. De watersysteemkaart wordt geïllustreerd via Figuur 3-1 aan de hand van een doorsnede van het landschap. Een korte beschrijving en de kernboodschap bij de verschillende kleuren worden voorgesteld in

Tabel 3-1. Er zijn geen harde grenzen tussen de verschillende zones. In de praktijk bestaat er namelijk ook geen abrupte overgang tussen droog en nat.



Figuur 3-1: Illustratie van de watersysteemkaart aan de hand van een doorsnede van het landschap. De verschillende zones op de watersysteemkaart houden verband met de positie in het landschap. Impliciet is dit gerelateerd aan de potentiële verblijftijd van het geïnfiltreerde water. Grachten verkorten de verblijftijd (Staes, 2021).

Tabel 3-1: Beschrijving van de zes theoretisch afgebakende zones van de watersysteemkaart (Staes, 2021).

Kleur	Beschrijving	Kernboodschap(pen)
Donkerbruin	Infiltratiegebied waarbij het geïnfiltreerde water een hoge verblijftijd heeft (jaren tot decennia). Hier altijd infiltreren.	Verharding absoluut beperken en er naar streven om alle verharding te voorzien van infiltratievoorzieningen. Ook bij reeds bestaande verharding en voor zware bodems.
Geel	Infiltratiegebied waarbij het geïnfiltreerde water een kortere verblijftijd heeft (maanden tot jaren). Hier altijd infiltreren.	Acties inzake ontharding van bestaande bodemafdicthting iets minder urgent vanuit het watersysteem perspectief. De extra infiltratie zal niet diep infiltreren en een beperkte verblijftijd hebben. Hierbij dient een actief beleid voor het ontharden van bestaande bodemafdicthting vooral te gebeuren in synergie met andere opgaven zoals het ontlasten van rioolinfrastructuur.
Lichtgroen	De randen van zones die tijdelijk nat worden na perioden met hoog neerslagoverschot. Deze gebieden worden evenwel snel terug droog en zeker aan de randen. Als je water hier kan ophouden, zal het alsnog infiltreren en kan het maanden tot jaren verblijven in de ondergrond. Bv. 10 % van het jaar nat, 90 % van het jaar droog	
Donkergroen	De kernen van zones die tijdelijk nat worden na perioden met hoog neerslagoverschot. Deze gebieden worden eveneens terug droog, maar minder snel dan aan de randen. Als je water hier kan ophouden, zal het alsnog infiltreren en kan het maanden tot jaren verblijven in de ondergrond. Bv. 25 % van het jaar nat, 75 % van het jaar droog	Streven naar minimale drainage van het kwelwater. Deze zones worden best gevrijwaard van bebouwing.
Lichtblauw	Gebied waar zwakke grondwaterkwel aanwezig is. Tijdens droge perioden zal de kweldruk onvoldoende zijn om verdamping bij te houden. Als je water hier kan ophouden, zal het langer beschikbaar zijn voor vegetatie en basisdebet waterlopen. Bv. 50 % van het jaar nat, 50 % van het jaar droog	

Kleur	Beschrijving	Kernboodschap(pen)
Donkerblauw	Gebied waar sterke grondwaterkwel aanwezig is. De kweldruk is voldoende sterk voor permanent natte omstandigheden. Als je water hier kan ophouden, zal er zich moerasvegetatie ontwikkelen met veenbodem. Bv. 75 % van het jaar nat, 25 % van het jaar droog	Streven naar minimale drainage van het kwelwater. Deze zones worden best gevrijwaard van bebouwing.

Het doel van de watersysteemkaart is niet om een kwantitatieve beoordeling te maken van de huidige toestand, maar wel om te inspireren en waar mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke potenties. Wanneer plannen en ingrepen systematisch in overeenstemming zijn met deze potenties, kan het functioneren van het watersysteem hersteld worden. Zelfs in gebieden waar er geen sprake kan zijn van grondwateraanvulling door de aanwezigheid van ondoordringbare lagen, is het wenselijk om het bodemwater lokaal te infiltreren en vast te houden. De principes van de watersysteemkaart blijven ook hier overeind.

In combinatie met de begeleidende handleiding die voor een aantal typische elementen van een HWDP (woningen, wegen,...) een vertaalslag maakt van de watersysteemkaart naar een visie in functie van het bevorderen van de grondwateraanvulling is deze kaart eveneens richtinggevend voor potentiële zones voor ontharding en vermijden van bijkomende verharding, voor infiltratie- en retentie(voorzieningen), voor stimuleren van groendaken (waar bv. infiltratie moeilijker is), voor waterconserveringsmaatregelen (stuwen, peilgestuurde drainage, ...), potenties voor groenblauwe linten in functie van de uitbouw van groenblauw netwerk etc. Dit is verder uitgewerkt in het hoofdstuk rond visievorming en de deelzonefiches.

De wenselijkheid in functie van grondwateraanvulling van bepaalde maatregelen en landgebruiksconversies wordt in het rapport Staes (2021) voor de 6 zones samengevat aan de hand van een synthesesetabel, ter informatie integraal overgenomen in dit plan (Staes, 2021).

Tabel 3-2: Synthese tabel voor wenselijkheid maatregelen en landgebruiksconversie in functie van behoud en aanvulling van grondwatervoorraden.


	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Hemelwaterputten stimuleren voor bestaande woningen (hergebruik)	Nee, infiltratie geniet voorkeur	Nee, infiltratie geniet voorkeur	Ja	Ja	Ja	Ja
Infiltratie-voorzieningen stimuleren voor bestaande woningen	Ja, zeer hoge prioriteit	Ja, hoge prioriteit	Ja, lagere prioriteit	Ja, mits voorziening van water-buffer	Minder effectief	Weinig effectief
Compacte diepe infiltratievoorziening (infiltratieput)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Infiltratie regenwater in open grachten	Ja	Ja	Mits stuwen	Nee	Mits stuwen	Nee
Infiltratiebuizen (vlak onder maaiveld)	Ja	Ja	Ja	Noodzakelijk	Ja	Noodzakelijk
WADI die droogvalt	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
WADI met permanente waterpartij	Nee, tenzij met folie	Nee, tenzij met folie	Nee, tenzij met folie	Ja, op natuurlijke wijze	Ja, op natuurlijke wijze	Ja, op natuurlijke wijze
Groendaken (functie waterbuffer)	Nee, wél maximaal infiltreren	Nee, wél maximaal infiltreren	Bij lokale wateroverlast	Ja	Ja	Ja
Drainage met open grachten vermijden	Nvt	Nvt	Hoge prioriteit om stuwen of drempels te plaatsen	Zeër hoge prioriteit om stuwen of drempels te plaatsen	Wenselijk om stuwen of drempels te plaatsen	Wenselijk om stuwen of drempels te plaatsen
Keldervrij bouwen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Bouwwij houden	Nee, mits ontharding	Nee, mits ontharding	Bij voorkeur	Ja	Bij voorkeur	Ja
Omvorming bossen naar meer open vegetatie (naaldbos naar loofbos, dunningen, heide of grasland).	Zeër wenselijk op zandgronden. Niet wenselijk op leembodems.	Wenselijk op zandgronden. Niet wenselijk op leembodem s.	niet nodig	niet nodig	niet nodig	niet nodig
Bodemkwaliteit verbeteren om infiltratiecapaciteit te verbeteren	Zeër wenselijk	Zeër wenselijk	Wenselijk	Behoud	Behoud	Behoud
Remediëren bodemcompactie	Zeër wenselijk	Zeër wenselijk	Wenselijk	Behoud	Behoud	Behoud
Akkerbouw	Geschikt	Zeër geschikt	Mogelijk geschikt	Niet geschikt	Niet geschikt	Niet geschikt

De kaartlaag van potentiële grachten is aangemaakt met de uitkomsten van het Interreg project PROWATER (Staes, 2021), die toelaat om te identificeren waar water zich verzamelt op niveau van een perceel. Het biedt een overzicht van de micro-depressies waar zich plassen vormen. Micro-depressies zijn relatief laag gelegen zones op perceelsniveau (binnen een straal van 100 meter). Dit zijn van nature geschikte zones om een infiltratiepoel aan te leggen omdat er natuurlijke toestroming is van afstromingswater, zeker indien dergelijke micro-depressies gelegen zijn op hoger

gelegen gronden met een hoog infiltratiepotentieel. Ze kunnen afstromingswater bij extreme en/of langdurige neerslag verzamelen en infiltreren.

Voor enkele locaties op thematische kaart 2b – Potenties voor natuurlijke infiltratie en buffering zijn dense netwerken/structuren van potentiële grachten aangegeven in (semi-)beboste gebieden. Een voorbeeld van zulke structuur in microdepressies is zichtbaar in het rood op Figuur 3-2.



Figuur 3-2: Detailbeeld van kaart 2b - potentiële grachten.

De watersysteemkaart toont dat het grootste deel van de gemeente Oud-Turnhout topografisch geschikt is voor infiltratie, met uitzondering van enkele beekvalleien. De beekvalleien zijn aangeduid als permanent nat gebied. Opvallend is het grote permanent natte gebied langs de Lieremansloop en de Hertenkuilloop. Verder zijn er ook, weliswaar kleinere, permanent natte gebieden gelegen langs de Laaksloop, de Aa, de Wamp en langs het afwaarts deel van de Rode Loop.

Tijdelijk natte gebieden bevinden zich voornamelijk langs de overige waterlopen en enkele grachten (bv. langs Pikloop, Grote Calie, Thaelemansloop). Deze gebieden zijn topografisch geschikt voor uitgestelde infiltratie.

Wanneer de watersysteemkaart gecombineerd wordt met de thematische kaart 02a die de infiltratiegeschiktheid van de bodem visualiseert en met Figuur 2-2 die de gemiddeld hoogste grondwaterstanden visualiseert, kan geconcludeerd worden dat vooral een diagonale zone, die grosso modo de richting van de N18 volgt, geschikt is voor boven- en ondergrondse infiltratie van hemelwater. Deze zone omvat de bebouwde kernen Centrum Oud-Turnhout, Oosthoven en Zwaneven.

De inzichten verkregen via de watersysteemkaart zijn richtinggevend en kunnen verder verfijnd worden via aanvullende terreinkennis en landgebruik of andere informatie van de actoren.

3.3 Potenties voor peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage is buisdrainage waarbij het waterpeil in de bodem kan worden gereguleerd. Via peilgestuurde drainage heeft men controle over de drainagediepte en kan men deze beperken wanneer er geen bodembewerkingen nodig zijn. Positieve effecten op de grondwaterstand treden alleen op in gebieden met voldoende wateraanvoer.

Op de online viewer WaterRadar (www.waterradar.be) is een geschiktheidskaart voor peilgestuurde drainage beschikbaar. De percelen zijn geëvalueerd op doorlaatbaarheid van de bodem, grondwateraanvoer, en helling van het perceel. Voor een succesvol peilgestuurd drainagesysteem moet de bodem goed doorlaatbaar zijn (kleigronden, sterk leemhoudende zandgronden en veengronden zijn daarom uitgesloten). Daarnaast heeft het ook de vereiste dat het perceel redelijk vlak ligt.

Kaart 17 – Potenties voor peilgestuurde drainage (in bijlage) geeft voor Oud-Turnhout de potentie van percelen weer voor peilgestuurde drainage. De kaart toont dat veel percelen in Oud-Turnhout (zeer) kansrijk zijn voor peilgestuurde drainage. Een tamelijk grote overeenkomst met de bodemkaart (kaart 12) kan vastgesteld worden: percelen gecategoriseerd als natte of vochtige zandbodems op de bodemkaart hebben een kansrijk tot zeer kansrijk potentieel voor een systeem van peilgestuurde drainage.

3.4 Potenties voor afkoppeling

Thematische kaart 06b - afkoppelingsmogelijkheden geeft aan:

- waar de hemelwaterafvoer van gebouwen met een grote verharde oppervlakte (> 1.000 m²) of de overloop van de bronmaatregelen op aangesloten kan worden;
- welke gebouwen en andere verharde oppervlaktes (parkings en pleinen) reeds afgekoppeld zijn;
- wat het theoretische, optimale afkoppelingspercentage zou kunnen zijn van de nog niet afgekoppelde gebouwen.

De meeste grote oppervlaktes, wat er zo'n 128 zijn in Oud-Turnhout, worden voorgesteld om af te wateren richting een aanwezige gracht. Bij aanwezigheid van andere RWA-assen in de buurt krijgen grachten namelijk steeds de voorkeur omdat het water nog enigszins gebufferd wordt of de kans krijgt te infiltreren. Dit is niet het geval wanneer de afkoppeling van het hemelwater gebeurt richting een RWA-leiding of een waterloop. Beide systemen hebben een afvoerfunctie en zijn dus enkel te verkiezen indien geen gracht of vijver in de buurt van het gebouw aanwezig is. In sommige gevallen is er enkel een gemengde riolering aanwezig in de omgeving van het gebouw en zal het afgekoppelde water hierop aangesloten moeten worden. Op termijn zal het hemelwater van deze gebouwen afgekoppeld worden richting een nog aan te leggen gracht of RWA-leiding.

Thematische kaart 06c - potentiële afkoppelingsgraad geeft de theoretische optimale afkoppelingsgraad van de gebouwen weer afhankelijk van het type bebouwing (open: 100 %; gesloten 50 %) zonder rekening te houden met de werkelijke toestand of bouwvergunningen. Wat de gebouwen met een oppervlakte groter dan > 1.000 m² betreft, zijn er slechts 2 gebouwen die geen 100% van hun hemelwater kunnen afkoppelen.

4 Beleidsmatige context

In wat volgt wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste beleidsplannen, beleidsinstrumenten en wetgeving m.b.t. het watersysteem van toepassing (op datum 19/10/2023) voor de gemeente Oud-Turnhout. Het betreft de relevante beleidscontext op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Naast afdwingbare wettelijke bepalingen betreft het ook de plannen met beleidsrichtlijnen die niet juridisch afdwingbaar zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks uitspraak doen over het watersysteem. Het biedt de lezer een overzicht van de waterplanprocessen die van toepassing zijn binnen de gemeente Oud-Turnhout. Bijkomend worden ook de ruimtelijke plannen die een kader vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en bijgevolg een impact hebben op de ruimte voor water van een overzicht voorzien.

Daarbij is het belangrijk dat er nagegaan wordt welke visie, doelstellingen en acties omtrent water reeds voorop zijn gesteld in centrale en lokale beleidsplannen zodat hiermee rekening kan gehouden worden in het HWDP en er op verder gebouwd kan worden.

4.1 Vlaamse en provinciale beleidscontext

Bij een verhardingsoppervlakte van meer dan 1.000 m² legt de provinciale waterloopbeheerder voor een aantal zones strengere buffer- en lozingsnormen op dan de GSV Hemelwater. Het betreft bijvoorbeeld afstroomgebieden van overstromingsgevoelige waterlopen van 2de categorie die snel reageren op hevige neerslag.

In die zones wordt gevraagd om een combisysteem te voorzien, bestaand uit een infiltratiesysteem van 200 m³/ha en 8% infiltratieoppervlakte dat overloopt naar een buffering van 200 m³/ha met vertraagde afvoer van 5 l/s/ha. Het combisysteem mag in één systeem voorzien worden (volume van 400m³ met knijp op halve hoogte) of als twee aparte systemen waarbij het infiltratiesysteem voorgeschakeld is aan de buffering met vertraagde afvoer.


De zones waar deze verstrengde norm geldt zijn weer gegeven op Figuur 4-1.

Voor heel grote projecten (≥ 1 ha in rekening te brengen verharding) is steeds een dossierspecifiek overleg met de waterloopbeheerder nodig om ongunstige advisering tijdens de vergunningsprocedure te vermijden.

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). De WORG aangeduid in Oud-Turnhout worden weer gegeven in Figuur 4-1 en toegelicht (inclusief hun status) in Tabel 4-1.

De Vlaamse en provinciale beleidscontext is te vinden in Bijlage B. Figuur 4-1 toont de relevante locatiespecifieke beleidsdocumenten binnen de gemeente Oud-Turnhout. Deze documenten worden kort toegelicht in Tabel 4-1.

Voor een aantal kritische waterlopen legt de provinciale waterloopbeheerder strenge buffer- en lozingsnormen op (blauwe gebieden op links deel van Figuur 4-1).



Figuur 4-1: Aanduiding relevante locatiespecifieke beleidsdocumenten op Vlaams en provinciaal niveau op het grondgebied van Oud-Turnhout

Tabel 4-1: Bespreking relevante locatiespecifieke beleidsdocumenten op Vlaams en provinciaal niveau op het grondgebied van Oud-Turnhout

Jaar	Dossier naam / nr	Beleidsdocument	Toelichting
2004	RUP_02000_212_00010_00001	Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout	In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen baken de Vlaamse Regering dertien stedelijke gebieden af. Op 4 juni 2004 werd het GRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout' definitief vastgesteld. Het GRUP geeft aan op welke locaties het stedelijk gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen om de bestaande en toekomstige stedelijke potenties maximaal te benutten. Het voorziet heel wat projecten als uitvoering van de visie op de regio zoals voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
2011	RUP_02000_212_00294_00001	Gewestelijk RUP Oppervlakte-delfstoffenzone "Klei van de Kempen"	Het in 2006 door de Vlaamse Regering goedgekeurde Bijzonder Oppervlakte-delfstoffenplan 'Klei van de Kempen' vormt de basis en onderbouwing voor dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. In het gewestelijk RUP wordt de herbestemming van verschillende voormalige kleiwinningsgebieden besproken. Slechts een beperkte zone valt binnen de gemeente Oud-Turnhout, gelegen in het uiterste noorden. Dit gebied werd herbestemd als natuurgebied.

Jaar	Dossier naam / nr	Beleidsdocument	Toelichting
2016	RUP_10000_213_00143_00001	Provinciaal RUP Uitbreiding Rallycross-circuit	In de gemeente Arendonk, in het noordoosten van de provincie Antwerpen, situeert zich het Glosso-rallycrosscircuit. Het bestaande rallycrosscircuit is volgens het gewestplan deels gelegen in een zone voor dagrecreatie en in natuurgebied. Hierdoor kon slechts een deel van het circuit gebruikt worden. Daarnaast was er ook nood aan de opvang van de parkeerbehoefte. Het doel van het PRUP is een samenhangende planologische oplossing uit te werken voor het functioneren van het rallycrosscircuit (gebruik van volledige omloop), gekoppeld aan een kwalitatieve ruimtelijke en akoestische inpassing in de omgeving. Daarnaast moet het plan een kader bieden voor het realiseren van een veilig en adequaat parkeeraanbod in de onmiddellijke omgeving van het terrein.
2017	SG_R3_NET_23	Signaalgebied Vliegveld Oud-Turnhout	Het signaalgebied omvat het oude vliegveld, het recreatiegebied ten westen hiervan en delen van de woonwijk ten zuiden ervan. Het signaalgebied situeert zich op een kruispunt van drie verschillende waterlopen nl. de Thaelemansloop, de Grote Caliebeek en de Rode loop. Het signaalgebied bestaat uit 5 deelgebieden die quasi volledig effectief overstromingsgevoelig zijn. Een nieuwe functionele invulling van twee deelgebieden (verblijfsrecreatie en vliegveld) wordt gerealiseerd via een GRUP binnen het Agnas-proces en in afstemming met het natuurinrichtingsproject 'De Liereman'. De drie andere deelgebieden maken quasi helemaal deel uit van goedgekeurde verkavelingen. Voor deze gebieden is een verstrengde watertoets met aangepaste voorwaarden ter maximale vrijwaring van het watersysteem en bescherming van toekomstige woningen tegen wateroverlast van toepassing. Zo mag er geen verlies van ruimte voor water optreden. Dit wil zeggen dat eventuele innames van waterbergend vermogen (bv. via bouwconstructies, ophogingen i.f.v. bebouwing, ...) gecompenseerd moeten worden op hetzelfde perceel.
2017	SG-R3-NET-24	Signaalgebied Gaaienlaan	Het signaalgebied is gelegen in de gewestplanbestemming woonpark. De Grote Caliebeek doorkruist het signaalgebied. Het gebied is bijna volledig effectief overstromingsgevoelig gebied. Drie deelgebieden worden herbestemd naar een openruimtefunctie. Hierbij dient rekening gehouden met de bergingsnoden en het natuurlijk functioneren van het watersysteem. Voor de twee overige deelgebieden, twee kleinere restpercelen aan de Gaaienlaan en aan de Lijsterdreef is een verstrengde watertoets met aangepaste

Jaar	Dossier naam / nr	Beleidsdocument	Toelichting
			voorwaarden ter maximale vrijwaring van het watersysteem en bescherming van toekomstige woningen tegen wateroverlast van toepassing. Zo mag er geen verlies van ruimte voor water optreden. Dit wil zeggen dat tuinen overstroombaar moeten blijven en eventuele innames van waterbergend vermogen (bv. via bouwconstructies, ophogingen i.f.v. bebouwing, ...) gecompenseerd moeten worden op het eigen perceel.
-	6_I_0082	SGBP 2022-2027 Actie 6_I_0082	Zie §4.1.1
-	4B_B_0290	SGBP 2022-2027 Actie 4B_B_0290	
-	8A_E_0344	SGBP 2022-2027 Actie 8A_E_0344	
-	4B_B_0289	SGBP 2022-2027 Actie 4B_B_0289	
-	5B_A_0019	SGBP 2022-2027 Actie 5B_A_0019	
-	7B_B_0019	SGBP 2022-2027 Actie 7B_B_0019	
-	7B_B_0018	SGBP 2022-2027 Actie 7B_B_0018	
-	6_E_0060	SGBP 2022-2027 Actie 6_E_0060	
-	5B_C_0050	SGBP 2022-2027 Actie 5B_C_0050	
-	6_F_0326	SGBP 2022-2027 Actie 6_F_0326	
-	8A_E_0340	SGBP 2022-2027 Actie 8A_E_0340	
-	8A_E_0321	SGBP 2022-2027 Actie 8A_E_0321	

4.1.1 Stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vast (CIW, 2022). De plannen bevatten maatregelen en acties voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Oud-Turnhout behoort tot het Netebekken. In de gemeente zijn 2 speerpuntgebieden van kracht. Tevens behoort het Kanaal Dessel-Schoten dat het noorden van Oud-Turnhout doorkruist tot 'andere gebieden'.

Speerpuntgebied de Aa

Dit is een klasse 3 – Speerpuntgebied, wat betekent dat Vlaanderen verwacht dat na 2027 enkel nog een natuurlijk herstel zal nodig zijn om een goede ecologische toestand te kunnen bereiken. De acties uit het actieprogramma voor dit speerpuntgebied, die tevens relevant zijn voor Oud-Turnhout worden hieronder opgelijst (met tussen haakjes de initiatiefnemer).

- Actie 4B_B_0289: Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen in functie van alluviale bossen in de vallei van de Grote Caliebeek (SBZ) en de uitbreiding van beekhabitat en leefgebied van de kleine modderkruiper. (ANB, Provincie Antwerpen).
- Actie 4B_B_0290: Verleggen van de Lieremansloop, de Brakeleersloop en het Lieremansstaartje ikv Natuurinrichting De Liereman (SBZ), inclusief de sanering van de resterende vismigratieknelpunten.
- Actie 5B_A_0019: Reduceren van overstromingsschade voor landbouwbedrijven, tegengaan van verdroging en verbeteren van de waterkwaliteit binnen het afstroomgebied van de Aa te Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar (Beek.Boer.Bodem). (Provincie Antwerpen).
- Actie 7B_B_0019: Proactieve aanpak van restlozingen uit de landbouwsector in het afstroomgebied van de Aa. (Bekkensecretariaat Netebekken).
- Actie 8A_E_0344: Uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Pikloop waarbij een afkoppeling van de riolering en een vermindering van de overstortwerking wordt gerealiseerd (Gemeente Turnhout).
- Actie 6_E_0060: Afkoppelen van de riolering en bufferen van de vijvers aan de Steenweg op Ravels te Oud-Turnhout en beperken overstort op Aa. (Gemeente Oud-Turnhout).
- Actie 5B_C_0050: Waterconservering in landbouwgebied door plaatsing van schotbalkstuwjes en omvorming bestaande buisdrainage naar peilgestuurde drainage (NIR De Liereman en NIR Graafweide). (VLM).
- Actie 6_F_0326: Afvlakken van piekdebieten door de aanleg van het overstromingsgebied Aa te Oud-Turnhout (kadert in de Natuurinrichting Liereman). (Provincie Antwerpen).
- Actie 8A_E_0340: Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Aa. (Provincie Antwerpen).

Speerpuntgebied Kleine Nete I, II en Wamp

Dit is een klasse 2 – Speerpuntgebied, wat betekent dat Vlaanderen verwacht dat ze tegen eind 2027 een goede ecologische toestand heeft. De acties uit het actieprogramma voor dit speerpuntgebied, die tevens relevant zijn voor Oud-Turnhout worden hieronder opgelijst (met tussen haakjes de initiatiefnemer).

- Actie 7B_B_0018: Proactieve aanpak van restlozingen uit de sector landbouw in de afstroomgebieden van de Kleine Nete (opwaarts Wamp) en Wamp. (Bekkensecretariaat Netebekken).
- Actie 8A_E_0321: Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Rode Loop, indien mogelijk door beekherstel. (Provincie Antwerpen).

Andere gebieden

Andere gebieden zijn oppervlaktewaterlichamen waarvoor het ook op langere termijn moeilijk wordt om de goede ecologische toestand/potentieel te bereiken (klasse 6) en/of het betreft kunstmatige waterlichamen of (aggregaten van) oppervlaktewaterlichamen waar de waterkwaliteit mede afhankelijk is van de opwaartse stroomgebieden en/of waar het in praktijk vaak complex en moeilijk is om duurzame gebiedsgerichte projecten op te starten. Er behoort één actie tot dit gebied:

- Actie 6_I_0082: Aanpassen sifons i.f.v. afvoercapaciteit onder kanaal DTS + kanaal Bocholt-Herentals . (De Vlaamse Waterweg nv).

4.2 Lokale beleidscontext

4.2.1 Reglementen en verordeningen

4.2.1.1 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Er geldt één gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in Oud-Turnhout: de stedenbouwkundige verordening ter verbetering van de woonkwaliteit. In 2012 keurde de gemeenteraad deze verordening die minimumnormen vastlegt om de kwaliteit van nieuwbouwwoningen en verbouwingen te garanderen goed. Voor een volledige beschrijving van de verordening wordt verwezen naar de [website](#) van de gemeente. De verordening houdt geen relevante informatie in voor het HWDP.

4.2.1.2 Reglementen

De geldende reglementen in Oud-Turnhout kunnen worden geraadpleegd op de [website](#) van de gemeente. De relevante secties uit de relevante reglementen worden hieronder toegelicht.

Subsidiereglement natuurverenigingen

Met ingang van 01/04/2012 en binnen de perken van de jaarlijks voorziene begrotingskredieten kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan natuurverenigingen voor volgende activiteiten in de gemeente:

- Het uitvoeren van beheerswerken in natuurgebieden.
- De educatieve uitbouw van natuurgebieden.

Uniform Gemeentelijk Politiereglement

- Overbruggen of overwelden van weg- of boordgrachten.
 - a) De eigenaars of gebruikers van percelen aan de openbare weg palend, zijn verplicht voor de aanleg der overkluizingen of overwelingen van de weggracht, welke toegang verlenen tot die eigendommen, een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.
 - b) Het is verboden huishoudelijk water of andere in de duiker te lozen.
 - c) Het bouwwerk moet bestendig door de verkrijger in goede staat onderhouden worden en ook zuiver gehouden worden, vrij van hetgeen de loop van het water zou kunnen hinderen. Wordt enige nalatigheid, op dit gebied, vastgesteld dan moet de verkrijger op eerste verzoek van het bestuur onmiddellijk het nodige verrichten.
 - d) In geval de huidige toegestane overwelling door verbreding, verbouwing van de baan of aanleg van riolen, verwijderd dient te worden, zullen de materialen

voortkomende van de overwelling ter beschikking van de aanvrager worden gesteld. De verkrijger zal op zijn kosten een nieuwe overwelling dienen aan te vragen. Het bestuur behoudt zich het recht om voor deze nieuwe aanleg van riolen verhaalbelasting toe te passen of de veroorzaakte onkosten aan te rekenen.

In het politiereglement betreffende werken op openbaar domein wordt dit als volgt aangevuld:

Het te bouwen duikerlichaam zal een lengte hebben door het schepencollege - geval per geval - te bepalen volgens de noodwendigheden ter plaatse en de gegevens vermeld bij de aanvraag, welke moet vergezeld zijn van een liggingsplan met aanduiding van de plaats der overwelling (schaal 1/500°). De overwelling wordt uitgevoerd al naargelang het waterdebiet en de omvang van de weggracht met betonbuizen minstens inwendig doormeter 40cm, voorzien van 2 kopmuren 0,27 m dik met voet 0,36 m dik en 0,34 m hoog in metselwerk. Het duikerlichaam zal, al naargelang de noodwendigheden afgedekt worden met zuivere aarde en/of gestabiliseerd zand, tot op de hoogte van aanpalend zoomweg der baan.

- Onderhoud van niet-ingeschreven waterlopen en grachten

De gebruikers van gronden en landerijen of bij ontstentenis van gebruikers, de eigenaars of zij die belast zijn met het beheer van dergelijke eigendommen, zijn verplicht ervoor te zorgen dat grachten, sloten en greppels op die gronden gelegen, volgens noodzaak te ruimen en op diepte te houden zodat de goede afwatering verzekerd blijft.

Het is verboden om het even welke voorwerpen of stoffen te werpen in waterlopen en in baangrachten, of deze te dempen of af te sluiten of hoe dan ook de vrije loop van de waters te belemmeren of te wijzigen, behoudens toestemming van de bevoegde overheid.

Aanvullend politiereglement op het wegverkeer: implementatie fietstraat

Volgende straten zijn geïmplementeerd tot een fietsstraat:

- De Hoogt vanaf nr. 24 tot kruispunt De Hoogt / Albert Sohiestraat. Er is een parkeerverbod ingevoerd aan beide zijden van de weg. Er is enkelrichting ingevoerd in de straat De Hoogt.
- De volledige straat Dijkzijde vanaf het kruispunt met de Steenweg op Mol (N18) t.e.m. Dijkzijde nr. 96.
- Schoolomgeving Oosthoven:
 - Polderstraat vanaf nr. 1 t.e.m. nr. 50;
 - Heerestraat vanaf nr. 110 t.e.m. 140;
 - Schuurhoven vanaf nr. 1 t.e.m. 11;
 - Kruispunt Polderstraat / Heerestraat / Schuurhoven tem Heieinde 2 (t.h.v. begraafplaats Oosthoven).
- Schoolomgeving Centrum
 - Kerkstraat vanaf nr. 1 t.e.m. nr. 100;
 - Van der Bekenlaan vanaf nr. 1 t.e.m. nr. 74;
 - Kapelstraat vanaf nr. 1 t.e.m. nr. 32;
 - Draaiboom (komende van Van der Bekenlaan) t.e.m. nr. 7 (begraafplaats);
 - Sint-Bavostraat (komende van Draaiboom) t.e.m. nr. 6;
 - Domin Bauwensstraat (komende van Van der Bekenlaan) t.e.m. nr. 6.

4.2.2 Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

De gemeente Oud-Turnhout en Pidpa hanteren beiden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de zogenaamde Sustainable Development Goals of SDG's) van de Verenigde Naties als richtsnoeren voor hun beleid richting 2030. De uitvoering van de maatregelen van het plan op terrein biedt de ideale gelegenheid om via natuurgebaseerde oplossingen bij te dragen aan zoveel mogelijk verschillende ecosysteemdiensten. Naast de reeds beoogde aanpak van verdroging en wateroverlast en kwaliteit, zijn er via natuurgebaseerde oplossingen ook positieve effecten mogelijk voor andere uitdagingen, zoals weergegeven in Figuur 4-2.



Figuur 4-2 : Natuurgebaseerde oplossingen als manier van uitvoering slaan meerdere vliegen in één klap betreffende uitdagingen rond klimaatadaptatie, verzachten hittestress, verbeteren biodiversiteit, voedselproductie, verbeteren luchtkwaliteit, leefkwaliteit, voorkomen wateroverlast en beperken van verdroging.

Dit HWDP sluit naadloos aan bij deze SDG's. Hiermee wordt invulling gegeven aan volgende doelen:



Het HWDP zal dus een belangrijk instrument vormen om deze SDG's te behalen in 2030.

4.2.3 Burgemeestersconvenant 2030


Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie gelanceerd met de ambitie om lokale besturen te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. In Vlaanderen ondertekenden al 293 van de 300 Vlaamse gemeenten het Burgemeestersconvenant 2030. In 2019 heeft Oud-Turnhout het convenant ondertekend.

De eerste doelstelling van het oorspronkelijke Burgemeestersconvenant was gericht op het reduceren van de uitstoot met 20% tegen het jaar 2020 en kon een groot aantal lokale

en regionale autoriteiten bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en investeringen in klimaatvriendelijkere infrastructuur. Vanaf 2020 ligt de focus op 2030 en met de ambitie om minstens 40% minder uit te stoten ten opzichte van het referentiejaar 2011. Dit ligt in lijn met de Europese klimaatdoelen. Bijkomend wordt het thema klimaat ook verruimd met klimaatadaptatie, het aanpassen aan klimaatverandering.

In 2021 werden de ambities van het Burgemeestersconvenant in lijn gebracht met de doelstelling van de Europese Green Deal om het eerste klimaatneutrale continent te worden tegen 2050.

Om dat engagement te concretiseren naar daadwerkelijke acties en projecten, verbinden de ondertekenaars zich er toe om binnen de twee jaar na de ondertekening door de gemeenteraad een SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) op te maken met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren.



Figuur 4-3: Het stapsgewijze proces van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie

4.2.4 Energie- en klimaatactieplan van Oud-Turnhout

Het Klimaatactieplan (Gemeentebestuur Oud-Turnhout, 2019) van de gemeente Oud-Turnhout is opgebouwd rond acht speerpunten (zie Figuur 4-4), acht strategische doelstellingen. Elk speerpunt wordt door een toekomstbeeld verder uitgewerkt. Via operationele doelstellingen wordt vastgelegd wat zal uitgevoerd worden om naar het toekomstbeeld toe te werken. De sleutelacties zijn concrete acties om de operationele doelstellingen op korte termijn te behalen. Via indicatoren worden de doelstellingen geëvalueerd.

Hieronder worden de 7 speerpunten opgelijst. De zaken die tevens relevant zijn voor het HWDP worden toegelicht, eventueel met bijhorende acties. Indien er geen relevante acties zijn, wordt niets vermeld.

1. Gemeentelijk patrimonium: -40% tegen 2023

De gemeente wil een sterk klimaatbeleid dat inzet op energiezuinige en klimaatbestendige gebouwen, openbare verlichting en het eigen wagenpark. De gemeente wil het goede voorbeeld tonen om zo burgers en bedrijven te inspireren.

2. Openbaar domein klimaatproof (her)inrichten


De gemeente wil een meer “klimaatproof” openbaar domein. Dat wil zeggen dat het publiek domein zowel klimaatbestendiger is tegen risico's zoals hitte, droogte en wateroverlast, maar ook dat koolstofarme infrastructuur (zoals bv. fietsdoorsteken en fietsstraten) ruimte krijgt.

In het kader van dit speerpunt werden 3 operationele doelstellingen geformuleerd:

- De gemeentelijke gebouwen en het openbaar domein transformeren tot klimaatbestendige sites die hittestress, droogte en wateroverlast verminderen.
- Wegenwerken bundelen om de straten in één stap klimaatproof te maken.
- Eén extra natuurgroenpark per 1000 inwoners.

In het kader van deze doelstellingen werden enkele acties gedefinieerd:

- Openbaar domein met aandacht voor klimaatadaptatie.
- Herbestemmen en vergroenen van het dorpsplein en ventwegen.
- Kiezen voor streekeigen beplanting en aandacht hebben voor de invloed van klimaatopwarming.
- Zorgen voor meer natuur en groen in de bebouwde kom.
- Openbaar domein aanplanten met aandacht voor biodiversiteit en de invloed van klimaatopwarming.



Figuur 4-4: Speerpunten van het Klimaatactieplan van de gemeente Oud-Turnhout

3. Private ontwikkelingen klimaatproof sturen

De gemeente wil dat zowel nieuwe private ontwikkelingen als de heraanleg van bestaande wijken structureel gestuurd worden in functie van minimale klimaatimpact, met bijzondere aandacht voor kwalitatieve kernversterking, bereikbaarheid, waterbeheer, verhoogde leefbaarheid en groene warmtevoorziening. Met kwalitatieve kernversterking bedoelt men dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen inzetten op verdichten, ontlichten en het verweven van functies. Op die manier kan de open ruimte optimaal haar rol als klimaatbuffer spelen die ecosysteemdiensten zoals waterinfiltratie, waterretentie, verkoeling en koolstofopslag bieden.

In het kader van dit speerpunt werden 2 operationele doelstellingen geformuleerd:

- Het verlies aan open ruimte halveren tegen 2030. Tegen 2040 mag er geen bijkomend extra ruimtebeslag zijn in de open ruimte. Daarom worden de woonreservegebieden buiten de woonkernen niet langer aangesproken.
- Kwalitatieve kernversterking ondersteunen. Naast extra toegankelijk buurtgroen zet men in op het verhogen van de leefbaarheid.

Als bijhorende actie wordt gedefinieerd dat de gemeente een beleidsplan ruimte zal opstellen.

4. Bestaand privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren

De gemeente wil felle emissiereducties bij de huishoudens en tertiaire sector realiseren door investeringen in doorgedreven energiebesparing door renovatie.

5. Systematische keuze voor alternatief vervoer

De gemeente wil een modal shift naar wandelen, fietsen en openbaar vervoer, en een elektrificatie van het (kleinere) wagenpark realiseren.

6. Transitie van fossiel naar hernieuwbaar

Naast maatregelen die inzetten op het verminderen en elektrificeren van de energievraag, is er ook nood in een verandering van het energieaanbod door een transitie van fossiele naar lokale, hernieuwbare en schone energiebronnen. De gemeente streeft ernaar om in 2030 32% van de lokale energievraag te voorzien met lokale hernieuwbare bronnen.

7. Groenblauwe netwerken als basis voor klimaatadaptatie

De gemeente heeft als doel dat in 2030 elke inwoner een bos of natuurgebied op wandelafstand heeft. Die natuurgebieden vangen bij hevige regenbuien het overvloedige regenwater op, zodat overstroomde straten vermeden worden. Dat regenwater kan langzaam infiltreren in de grond en zo de grondwaterlagen aanvullen. Ook in droge periodes heeft men daardoor voldoende water ter beschikking. Tijdens hittegolven zoekt men verkoeling in het gemeentebos of park. Het groenblauwe netwerk versterkt de biodiversiteit en biedt kansen voor zachte recreatie en functioneel gebruik langs trage wegen.

Omwille van ecosysteemdiensten zoals infiltratie, verkoeling en koolstofopslag, is het cruciaal dat groenblauwe elementen en de open ruimte bewaard blijven en met elkaar verbonden worden, daar waar mogelijk tot in de kernen van de bebouwde ruimte. Groenblauwe netwerken zijn o.a. natuurgebieden, graslanden, bossen, bomenrijen, buurtparkjes, volkstuintjes, waterpartijen, rivieren, etc.

In het kader van dit speerpunt werden 3 operationele doelstellingen geformuleerd:

- Het grondgebied van Oud-Turnhout vergroenen met één boom en een halve meter haag of gevelbeplanting per inwoner.

- 1 m² ontharding per inwoner bekomen in de periode 2021 - 2030.
- Het risico op overstromingen en droogte verlagen, rekening houdend met klimaatscenario's, door in 1 m³ extra opvang of infiltratiecapaciteit voor regenwater per inwoner te voorzien in de periode 2021 - 2030.

In het kader van deze doelstellingen werden twee acties gedefinieerd:

- Openbaar domein met aandacht voor klimaatadaptatie. Voorzien van waterelementen bij de inrichting van het openbaar domein met aandacht voor klimaatadaptatie.
- Het openbaar domein aanplanten met aandacht voor biodiversiteit en de invloed van de klimaatopwarming.

8. Burgerparticipatie

Een effectief klimaatbeleid wordt niet alleen gedragen, maar bij voorkeur ook mee getrokken door de burger. Deze benadering resulteert in bottom-up initiatieven en een versterkte sociale cohesie.

In het kader van dit speerpunt werden 2 operationele doelstellingen geformuleerd:

- Informeren, sensibiliseren, engageren en betrekken van verschillende doelgroepen rond het klimaatthema.
- Eén extra coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030.

In het kader van deze doelstellingen werden twee acties gedefinieerd:

- Verenigingen en burgerinitiatieven maximaal ondersteunen.
- Volop inzetten op participatie van burgers en adviesraden bij het nemen van beleidsbeslissingen.

4.2.5 Mobiliteitsplan

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) hebben één gezamenlijk mobiliteitsplan. Het streefdoel is duidelijk: men wil dat inwoners en bezoekers zich zorgeloos kunnen verplaatsen in het regionaal stedelijk gebied Turnhout. De auto behoudt een belangrijke plaats in de straten, maar men wil écht dat inwoners en bezoekers zich veel meer te voet, met de fiets, trein of met de bus gaan verplaatsen.

Door meer in te zetten op voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, willen we deze vier belangrijke doelstellingen bereiken:

- De leefkwaliteit in buurten en centra verhogen;
- Bereikbaar zijn en blijven met de fiets en met comfortabel openbaar vervoer;
- De gezondheid van onze inwoners verbeteren;
- Antwoorden geven op de uitdagingen op vlak van klimaat.


Het volledige mobiliteitsplan kan geraadpleegd worden via de [website](#) van Stadsregio Turnhout. Het mobiliteitsplan is opgebouwd aan de hand van 6 bouwstenen. Deze worden hieronder opgelijst en de relevante informatie voor het HWDP wordt samengevat.

1. Comfortabel en veilig fietsnetwerk,
2. Betrouwbaar openbaar vervoer en vlot overstappen,
3. Verkeersluwe buurten en verbindende wegen.

In de woongebieden die mazen vormen tussen verbindingswegen, wil men het doorgaand verkeer maximaal beperken. Zo ontstaan verkeersluwe mazen, waar het aangenaam en veilig is voor voetgangers en fietsers (zie Figuur 4-5). Op deze manier komt er in de woonbuurten meer ruimte vrij voor groen en water.

Langs de verbindingswegen (belangrijke wegen voor het doorgaand verkeer) moet ingezet worden op een verbeterde groenblauwe weginrichting door bomen aan te planten, bermen te voorzien en een ecologisch bermbeheer toe te passen.

Langs de andere wegen (lokale ontsluitingsweg, lokale erftoegangsweg, woonerf en voetgangerzone) moeten groenblauwe perken ingezet worden als snelheidsremmer (wegversmallingen, asverschuivingen) en als belevingselementen. Er moet zo veel mogelijk ingezet worden op ontharding.



Figuur 4-5: Verkeersluwe buurten en verbindende wegen Oud-Turnhout (BUUR, n.d.)

4. Levendige kernen

Een belangrijk principe dat gehanteerd moet worden voor de publieke ruimte in de dorpskern is dat er voldoende ruimte moet zijn voor groen.

5. Efficiënte logistiek met minimale impact
6. Slim ruimtegebruik stimuleert duurzame mobiliteit

4.2.6 Ruimtelijke plannen

4.2.6.1 Masterplan Dorpskern

Er werd een masterplan opgesteld voor de herinrichting van de dorpskern in Oud-Turnhout. Men wil een verkeersveilige, beleefbare kern bekomen die eveneens ontmoeting stimuleert. Daarnaast wil men ruimte creëren voor groen en water. Men wil bijvoorbeeld de bestaande pleinzones maximaal ontharden, waarbij de evenementen die er plaatsvinden (bv. markt, kermis...) in rekening worden genomen. Daarnaast wordt er een visie ontwikkeld door RLKGN om de groenblauwe corridor van de Aa en de dorpskern te laten ontmoeten waarin de Aa op een kwaliteitsvolle manier wordt ingericht. Bij het maken van ontwerpkeuzes zal de invulling van groen telkens gemaximaliseerd worden en wordt er geopteerd voor waterdoorlatende verharding waar mogelijk. Infiltratie van hemelwater wordt vooropgesteld. Tot slot beoogt men de installatie van een waterkelder onder het plein 'Dorp', voor buffering en hergebruik.



Figuur 4-6 Visie groenblauwe dooradering van de Aa door centrum van Oud-Turnhout (BUUR, n.d.)

4.2.6.2 Gemeentelijke RUP's en BPA's

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening worden de bijzonder plannen van aanleg (BPA's) vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven wel van kracht.

Bijzonder plan van Aanleg (BPA):

De BPA's in Oud-Turnhout kunnen geraadpleegd worden op de site van de gemeente: [BPA's](#).

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan (RUP):

De gemeentelijke RUP's in Oud-Turnhout kunnen geraadpleegd worden op de site van de gemeente: [RUP's](#).

Het betreft volgende 5 RUP's. Relevante aspecten voor het HWDP worden kort toegelicht. Tijdens een overleg werd echter opgemerkt dat het groenblauwe aspect, zoals beschreven in de plannen, slechts beperkt werd uitgevoerd.

- RUP Bentel (2012)

Doorheen het plangebied stroomt het Blauwloopje, waterloop van tweede categorie. Deze waterloop dient als waterweg met natuurlijke oevers binnen het woongebied behouden te worden. Het bestaande beekbegeleidend groen dient te worden versterkt. De waterloop mag niet worden ingebuisd. Bij verlegging of hermeandering mag de lengte van de waterloop niet verminderen.

- RUP De Hoogt (2012)

Het openruimtegebied is bestemd als landschappelijk overgangsgebied tussen de zone voor sport, spel en recreatie en de omgeving. Binnen deze zone dient eveneens voldoende ruimte te worden geboden voor de waterlopen en het bufferen en/of bergen van hemelwater. In deze zone kunnen maatregelen genomen worden in functie van de waterbeheersing.

Verhardingen voor parkeervoorzieningen worden beperkt tot een minimum en worden uitgevoerd in duurzame en waterdoorlatende materialen. De parkeergelegenheden worden gekenmerkt door een groen karakter.

- RUP Dorp (2008)

De impact van het RUP op het waterbergend vermogen van het plangebied is nihil. Eventuele impact wordt vermeden door een aantal maatregelen, zoals het beperken van het aantal m² verharding in de zone voor wonen en het gebruik van waterdoorlatende materialen in de zone voor tuinen of verharding.

- RUP PA Alta Ripa II (2018)

De aanleg van verharding is mogelijk op voorwaarde en in de mate dat de behoefte hiervoor kan worden aangetoond en de infiltratie van hemelwater mogelijk is. De groene uitstraling van de parkeerzone wordt minstens gegarandeerd door o.a. de parkeerplaatsen niet te verharden en te voorzien van gras en bodembedekkers. Het RUP heeft de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid in acht genomen.

- RUP Woonwagenpark (2012)

Maximum 50% van de niet-bebouwde ruimte per woonperceel kan worden verhard. Deze verharding bestaat uit duurzame en waterdoorlatende materialen. De gemeenschappelijke groen ruimte mag maximaal 20% verhard worden, tevens met duurzame en waterdoorlatende materialen. Ook parkeerplaatsen worden ingericht in duurzame en waterdoorlatende materialen.

Ten opzichte van de Rode Loop wordt een ruimingsstrook voorzien met een breedte van minimaal 5 m uit de kruin van de waterloop. In deze ruimingsstrook is geen enkele vorm van bebouwing toegelaten. Deze strook is te allen tijde toegankelijk voor het onderhoud van de waterloop. De vallei van de Rode Loop wordt ingericht als natuurverbinding. De relatie tussen waterloop en vallei wordt hersteld. De waterloop en haar oevers wordt op een duurzame, ecologisch en milieutechnisch verantwoorde manier beheerd.

De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een volledig gescheiden stelsel. Hemelwater dient opgevangen en maximaal hergebruikt te worden. Overtollig hemelwater wordt maximaal ter plaatse geïnfiltreerd alvorens het gebufferd afgevoerd wordt naar oppervlaktewater of een openbare RWA. De voorzieningen voor infiltratie en buffering kunnen zowel individueel (per woning) gerealiseerd worden als collectief. Voor openbare verhardingen zijn de voorzieningen in principe collectief. De

aanleg van bovengrondse buffer- of infiltratievoorzieningen dient te gebeuren volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw.

4.2.6.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stippelt de ruimtelijke toekomst van Oud-Turnhout uit. Oud-Turnhout streeft naar een duurzame en kwalitatieve omgeving voor wonen, werken en ontspanning.

De uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Oud-Turnhout zijn de volgende:

- Duurzame ontwikkeling.
- De natuurlijke structuur als onderlegger voor de ruimtelijke ontwikkeling.
De grote open ruimte ten noordoosten van de gemeente is kenmerken voor de hele omgeving. Door deze open ruimten te bewaren en de aanwezigheid ervan tot in de woongebieden te laten doordringen, kan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente sterk verhoogd worden en kan de natuurlijke structuur verhelderd worden.
- Wonen in de kern: een keuze voor verdichting.
- Een keuze voor duurzame mobiliteit.
- Sterke beeldwaarden als basis voor identiteit.

De visie voor de ruimtelijk-natuurlijke structuur op gemeentelijk niveau is driedelig:

- Versterken eigenheid en identiteit noordelijk en zuidelijk gebied. Het noorden wordt vooral gekenmerkt door grootschaligheid en belangrijke natuurwaarden. Het behoud van deze typische karakteristiek is van essentieel belang voor de eigenheid van dit gebied. Het zuiden wordt gekenmerkt door een coulissenlandschap met een meer gevarieerd beeld. Het zuidelijk open ruimte gebied zal zich vooral moeten kenmerken in de ontwikkeling van nieuwe landschapsprofielen waar landbouw en natuur naast elkaar kunnen bestaan.
- Ruimte voor natte natuurverbingsgebieden. De valleien van de Aa, van de Rode Loop en de Wamp zijn drie hoogwaardige natuurverbindingen die gevrijwaard moeten worden.
- De aanwezigheid van twee open ruimte corridors maakt Oud-Turnhout tot een interessant woongebied waar de open ruimte kan binnendringen tot in het bebouwde gebied. Vrijwaring, inrichting en versterking van de open ruimte corridors is dan ook van primordiaal belang. Het gaat hierbij om volgende corridors:
 - De Bentelvinger: tussen Oosthoven en Oud-Turnhout: deze zal naast de landbouwfunctie vooral een recreatieve betekenis krijgen en de verbinding tussen Turnhout en de Liereman verzorgen.
 - De Darisdonkvinger: tussen Oud-Turnhout en Schorvoort: deze zal eerder een landschappelijke betekenis krijgen en kansen moeten bieden voor landschapsontwikkeling en –vernieuwing.

Het GRS bevat tevens een bindend gedeelte. Het bindend gedeelte vormt de afsluiting van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat een keuze van welke acties en maatregelen de gemeente wil uitvoeren. In het bindend gedeelte wordt een selectie en categorisering van elementen van de gewenste ruimtelijke structuur beschreven. Voor de natuurlijke structuur is dit het volgende:

- De gemeente sluit zich aan bij de selectie van de Wamp als natte natuurverbinding van bovenlokaal niveau. Een gecoördineerde aanpak in samenwerking met de aanliggende gemeenten en de provincie is noodzakelijk.

- De gemeente selecteert de vallei van de Aa als waardevolle beekvallei met structurerende waarde. Deze vallei is de belangrijkste natte natuurverbinding en vormt de drager van het reliëf en de open ruimte op bovengemeentelijk niveau. Een gecoördineerde aanpak met Turnhout is noodzakelijk.
- De gemeente selecteert de vallei de Rode Loop als waardevolle beekvallei met structurerende waarde op gemeentelijk niveau. Bij nieuwe woonprojecten binnen de beekvallei dient deze in natuurlijke vorm behouden te blijven (niet inbuizen) en voldoende ruimte gegeven te worden als groene structuur en verbindingsstructuur (mogelijk fiets- en wandelpaden naast de beekvallei). Een vrije zone van 5 m landinwaarts, aan beide zijden, gemeten van de kruin van de waterloop wordt beschouwd als valleigebied.
- Selectie waardevolle natuurreservaten: Liereman en Korhaan.
- Selectie gesloten natuureilanden in zuidelijke open ruimte: Tikkebroeken, E34-Mellevijver en omgevend depressiegebied.

Verder wordt nog vermeld dat de gemeente beslist om geen bijkomende open ruimtegebieden, als woongebied te herbestemmen. Met open ruimtegebieden worden die gebieden bedoeld die in het gewestplan of de afbakening van het regionaalstedelijk gebied bestemd zijn als groengebied, gebied voor dagrecreatie of agrarisch gebied.

4.2.6.4 Gemeentelijke meerjarenplanning

In het kader van de Beheer- en Beleidscyclus voor gemeenten dient om de zes jaar een meerjarenplan opgemaakt te worden. In dit meerjarenplan worden alle beleidsdoelen opgesomd, en wordt aan elk doel en elke bijhorende actie een budget gekoppeld. Deze beleidsdoelen en -acties kunnen binnen tal van beleidsdomeinen kaderen, zoals ook klimaatadaptatie en aanpassing van het publiek domein en de open ruimte. Jaarlijks passen de raden het meerjarenplan minstens één keer aan.

De relevante beleidsdoelstellingen (BD), actieplannen (AP) en acties (A) voor het HWDP worden hieronder samengevat en opgelijst.

- BD 6: In Oud-Turnhout wordt water op een doordachte manier aangewend.

Als overheid hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie. We willen daarom bewust omgaan met drinkwater, en onze inwoners hierover informeren en sensibiliseren. Ook voor het afvalwater hebben we voldoende aandacht. We behouden de ruimte om water te bufferen en creëren waterbeleving rond de Wamp, de Aa en het kanaal.

- AP 6.1: We gaan bewust om met drinkwater:
 - A6.1.1: We stimuleren het gebruik van kraantjeswater als drinkwater.
 - A6.1.2: We begeleiden en informeren inwoners rond efficiënt watergebruik.
 - A6.1.3: We voeren een infocampagne over 'indirect waterverbruik'.
- AP 6.2: We voeren een doordacht waterbeheer.

We blijven inzetten op de uitbreiding van onze rioleringsinfrastructuur. We bekijken de mogelijkheden van partnerschappen, en realiseren nieuwe rioleringsprojecten en vernieuwing en optimalisering van de bestaande rioleringsinfrastructuur. Hierbij streven we naar een efficiënte en duurzame afvoer van de droogweerafvoer (DWA) en een maximale afkoppeling van het regenwater. Het bufferen en infiltreren van water wordt maximaal nagestreefd.

 - A6.2.1: We werken een doordachte toekomstvisie uit rond het beheer van het rioleringsnet.

We willen maximaal aangesloten zijn op rioleringsinfrastructuur. We onderzoeken hoe we dit op de meest efficiënte en voordelige manier kunnen realiseren, en wie hierbij onze partner kan zijn.

- A6.2.2: We zorgen voor een gescheiden riolering.
Daar waar het kan trachten we onze inwoners aan te sluiten op een gescheiden rioleringsstelsel, zeker daar waar infiltratie niet mogelijk is. Voor deze legislatuur voorzien we volgende investeringen: Tramwissel, Roskam, Nadorst - fase 8a (N139) - N12.
 - A6.2.3: We voorzien een maximale ontharding van het openbaar domein en de omgeving rond de gemeentelijke infrastructuur.
We zetten maximaal in op infiltratie van regenwater en op waterbesparing in de eigen gebouwen en het openbaar domein. Hierbij zal er voldoende aandacht gaan naar ontharding. Door een goede opvang en infiltratie wordt het rioleringsstelsel ontzien.
 - A6.2.4: We voeren een sensibiliseringscampagne rond waterdoorlatend beton en groene daken.
We stimuleren en sensibiliseren onze inwoners over een goede waterhuishouding. We streven ernaar dat regenwater maximaal hergebruikt wordt.
 - A6.2.5: We stimuleren het bufferen en infiltreren van (hemel)water en leggen dit indien nodig op.
We stimuleren en sensibiliseren onze inwoners over een goede waterhuishouding. We streven ernaar dat regenwater maximaal hergebruikt wordt.
- AP 6.3: We creëren waterbeleving
 - A6.3.1: We voorzien waterelementen bij de inrichting van het openbaar domein met aandacht voor klimaatadaptatie.
 - A6.3.2: We herwaarden en vrijwaren het zicht op de Aa.
 - A6.3.3: We zorgen voor een oeverbeleving van De Wamp en het kanaal.
- BD9: Het gemeentelijk patrimonium in Oud-Turnhout is klaar voor morgen.
 - AP 9.2: We creëren publieke ruimte op maat van de inwoners.
 - A9.2.1: We voorzien meer gemeenschappelijk groen.
 - A9.2.3: We herbestemmen en vergroenen ons dorpsplein en ventwegen.
- BD10: In Oud-Turnhout voelt iedereen zich welkom.
 - AP10.3: We informeren onze burgers.
 - A10.3.1: We stellen een extern communicatieplan op.
 - A10.3.2: We verspreiden informatie via verschillende kanalen.
- BD13: Oud-Turnhout speelt proactief in op klimaatverandering.
 - AP13.1: We creëren aantrekkelijke open ruimte.
 - A13.1.1: We maken een beleidsplan ruimte op.
 - A13.1.2: We vrijwaren maximaal onze open landschappen.
 - A13.1.3: We houden aandacht voor het specifieke karakter van Oud-Turnhout bij het verdichten van de kern.
 - A13.1.4: We richten groene en natuurlijke speelweefsels in.
 - A13.1.6: We creëren ontmoetingsplaatsen voor jong en oud.
 - AP13.2: We richten de publieke ruimte met aandacht voor het klimaat.
 - A13.2.1: We kiezen voor streekeigen beplanting en hebben aandacht voor de invloed van de klimaatopwarming.
 - A13.2.3: We zorgen voor meer natuur en groen in de bebouwde kom.

- BD15: In Oud-Turnhout beschermen we de ecosystemen.
 - AP15.1: We geven prioriteit aan biodiversiteit.
 - A15.1.5: We zorgen voor nette en verzorgde bermen.
 - A15.1.6: We houden onze waterlopen en grachten rein.

4.3 Lopende projecten

4.3.1 Charter Toekomstvisie van de Aa

18 partners – waaronder gemeente Oud-Turnhout – ondertekenden het charter met de gezamenlijke toekomstvisie voor de Aa. Ze engageren zich voor een duurzaam watersysteem en klimaatbestendige inrichting van de vallei van de Aa.

De opeenvolging van overstromingen en droogte wijzen erop dat het natuurlijk draagvlak in de vallei van de Aa nu al overschreden is. Snel werk maken van een klimaatrobuust watersysteem is een voorwaarde om verder aan landbouw te doen en tegelijkertijd kansen te bieden aan de ontwikkeling van waardevolle natuur en belevingsvolle recreatie.

In 2040 is de Aa en het watersysteem duurzaam en klimaatbestendig ingericht. Tegelijkertijd biedt het gebied voldoende mogelijkheden voor bedrijvigheid, landbouw, wonen en recreatie, waarbij deze functies op hun beurt klimaatbestendig zijn uitgebouwd. Dit houdt in dat:

- de waterkwaliteit van de Aa reeds enkele jaren (ten laatste vanaf 2033) goed is en blijft;
- hemelwater maximaal opgevangen, gebufferd en nuttig gebruikt wordt door huishoudens, landbouw en industrie;
- de Aa een natuurlijker traject volgt met ruimte voor water en de daarbij horende fauna en flora;
- er maximaal wordt ingezet op vasthouden en infiltreren van water o.a. via een actief peilbeheer in grachten en poelen, de omvorming van bestaande drainagesystemen naar peilgestuurde drainage;
- er op meerdere plaatsen extra waterberging is gerealiseerd;
- het landgebruik afgestemd is op het watersysteem van de Aa. Dit betekent concreet dat het watersysteem de mogelijkheden op het vlak van landgebruik bepaalt;
- er geen nieuwe open ruimte wordt aangesneden voor bedrijvigheid en wonen; de open ruimte wordt behouden, verdichting de norm is en verharding gepaard gaat met ontharding;
- de landbouw vooral inzet op directe voedselproductie die leefbaar is voor landbouwers en betaalbaar voor consumenten, en dat er geen ruimte wordt ingenomen door andere landbouwactiviteiten die niet in functie staan van directe voedselproductie;
- er ruimte is voor 'laagdynamische' recreatie langs en dwars over de vallei met verspreide onthaalpoorten die meer verbindingen toelaten: ontsluiting, schakelroute, missing link trage weg, bivakkeren.

24 concrete maatregelen en acties moeten het gebied tegen 2040 weerbaar maken tegen droogte en wateroverlast. De acties die relevant zijn voor het HWDP van Oud-Turnhout worden hieronder opgelijst.

- A2: Oeverzoneproject:
 - vermindering van de oevertafkalving,
 - verhogen zelfzuiverend vermogen en verbeteren van de biologische parameters via structuurherstel,
 - verhogen van de nutriënten- en pesticidebuffering,
 - uitwerken van een kader met aandacht voor flankerend beleid.

Het definitief ontwerp wordt binnen het LIP voor het waterlandschapsproject Beek.Boer.Bodem opgemaakt. De initiatiefnemer voor deze actie is de VMM.

- A5a: Uitvoeren bovengemeentelijke saneringsprojecten. De initiatiefnemers zijn VMM en Aquafin.
- A5b: Uitveren al opgedragen gemeentelijke saneringsprojecten i.f.v. reductiedoelen. De initiatiefnemers zijn de gemeenten.
- A5c: Opdragen/uitvoeren saneringsprojecten i.f.v. specifieke doelen (SBZ, waterwingebieden, ...) zoals bv. saneren van puntlozingen en overstorten met impact op de SBZ rond de Grote CalieAf (SBZ). De initiatiefnemers zijn de gemeenten.
- A7: Gebiedsspecifiek onderzoek naar de interactie tussen grond- en oppervlaktewater en de impact van grondwateronttrekkingen met pilootonderzoek in het afstroomgebied van de Aa. De initiatiefnemer is VMM.
- A8: Afstemmen van het landgebruik op het watersysteem. Dit omvat o.a.
 - actief peilbeheer in perceelsgrachten en poelen en/of via verondieping van grachten,
 - omvorming van klassieke drainage naar peilgestuurde drainage.

Deze actie bouwt verder op het waterlandschapsproject Beek.Boer.Bodem. De initiatiefnemer is het bekkensecretariaat.


- A9: Ontwikkeling modelleringstool voor de bepaling van de cumulatieve impact van grondwaterwinningen (vallei Aa als pilootproject). De initiatiefnemer is VMM.
- A10: Aanleg van blauw-groene stepstones zoals o.a. herstel en/ of bescherming van veengebieden met prioritair de veengebieden in effectief overstromingsgevoelig gebied. De initiatiefnemers zijn ANB en Natuurpunt.
- A11: Afvlakken van piekdebieten door de aanleg van het overstromingsgebied Aa te Oud-Turnhout (kadert in de Natuurinrichting Liereman). De initiatiefnemer is provincie Antwerpen.
- A12: Opmaak en uitvoering van een hemelwater – en droogteplan met aandacht voor ontharding in zowel open als bebouwde gebieden.
- A16: Afkoppelen van de riolering en bufferen van de vijvers aan de Steenweg op Ravels in Oud-Turnhout en beperken overstort op Aa. De initiatiefnemer is gemeente Oud-Turnhout.
- A17: Zoeken en aanbieden van oplossingen voor droogteschade en wateroverlast aan landbouwers. De initiatiefnemer is de Boerenbond.
- A18: Sensibilisering over waterbesparing. De initiatiefnemer is de Boerenbond.

4.3.2 Natuurinrichting De Liereman

Om de natuur te beschermen en versterken, worden er de komende jaren verschillende projecten uitgevoerd in het afgebakende projectgebied van de Liereman (zie Figuur 4-7). Het is een erg uitgebreid project dat onderverdeeld werd in verschillende uitvoeringsdossiers:

- **Waterconservering in het landbouwgebied (Blue Deal)**
Binnen het Blue Deal project heeft de Vlaamse regering als doelstelling om grondwater en oppervlaktewater in landbouwgebied zo lang mogelijk vast te houden om verdroging en overstromingen tegen te gaan. Het project zal in 2024 in uitvoering gaan.
- **Natuurherstel in het Rode Goor en omgeving**
Het project beperkt zich tot de gronden die in het bezit zijn van Natuurpunt vzw waar aan vernatting en landschapsherstel zal worden gedaan, met als bijkomend doel om de biodiversiteit te vergroten. Het project zal uitgevoerd worden in 2024 en 2025.
- **Hydrologische isolatie van de Lieremansdepressie**
Hierbij zal men Landschap De Liereman en meer specifiek de aanwezige veenslenk significant gaan vernatten. Er zal een omleidingsgracht aangelegd worden om de drainage van de veenslenk te stoppen. De omleidingsgracht zal gerealiseerd worden in 2025-2026.
- **Natuurherstel in het Middenblok en het Lieremansstaartje**
Het gaat om voormalig landbouwgebied dat opnieuw in natuurbeheer genomen zal worden. De uitvoering staat gepland in 2025-2026.

De maatregelen die binnen dit project worden genomen, worden in meer detail besproken in de relevante deelzonefiches.



Figuur 4-7 Projectgebied NIR De Liereman (Bron: VLM)

4.3.3 Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk

De Vlaamse overheid maakt 500.000 euro vrij voor het gebiedsprogramma 'Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk'. Met dit initiatief kunnen landbouwers en andere terreinbeheerders werk maken van een duurzaam water- en bodembeheer en de waterkwaliteit verbeteren. Efficiënt watergebruik en een klimaatrobuuste bodem helpen het evenwicht herstellen tussen landbouw, natuur en water. Zowel de landbouwbedrijven als de natuurgebieden in de regio zijn daarbij gebaat.

Het programmavoorstel, door provincie Antwerpen ingediend, is een van de zestien goedgekeurde Water-Land-Schap-projecten rond klimaatrobuuste gebiedsinrichting. Hierdoor kan 'Boeren op Peil' 500.000 euro aan Blue Deal-subsidies inzetten voor landbouwers en terreinbeheerders in het gebied.

Met de subsidies, toegekend binnen de projectoproep Water-Land-Schap 2.0 van de Vlaamse overheid, kunnen deelnemers aan 'Boeren op Peil' investeren in klimaatrobuuste maatregelen. Dat kan onder meer door water beter op te slaan in natte periodes om het in drogere tijden te gebruiken. Denk aan het plaatsen van een regelbare stuw in een gracht, het omvormen van traditionele naar peilgestuurde drainage, het inwerken van houtsnippers in de bomen, ondergrondse irrigatie via subirrigatie en het aanleggen van een bufferstrook.

De maatregelen zelf komen in 2023 ter beschikking, en dat alvast tot en met 2026. Land- en tuinbouwers zijn onmisbare partners in het programma. Zij kunnen zelf kiezen uit de mogelijke maatregelen en beslissen welke voor hen het meest geschikt zijn. Deelnemers aan het programma krijgen naast financiële steun bij de maatregelen ook de nodige begeleiding en informatie. We denken hierbij aan bedrijfsbezoeken met inspirerende praktijkvoorbeelden, demodagen en infosessies, tot en met persoonlijke begeleiding en advies op maat. De lokale besturen, Boeren natuur Vlaanderen en Boerenbond zijn hierbij belangrijke schakels.

4.3.4 Project 'Omdenken' van Rurant

De huidige situatie rond wetgeving in de landbouw maakt ondernemen in het LEADER-gebied moeilijk. Het sluiten van kringlopen door samenwerking biedt mogelijkheden om te werken aan een meer klimaatrobuust bedrijfsmodel, maar vraagt tegelijkertijd een nieuwe kijk op de huidige bedrijfsvoering. Het doel: iedereen doen OMDENKEN!

Werken aan een verandering in denken en handelen is een belangrijk onderdeel van het project van Rurant. Vanuit klimaatscans en een lerend netwerk zetten ze een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking. Hierbij focussen ze op bodem, water en (poly-)teelten. Via laagdrempelige events en vormingsmomenten brengen ze de kennis over allerhande technieken en samenwerkingsmogelijkheden op een zo laagdrempelig mogelijke manier tot bij alle landbouwers. Geleerde lessen worden door de deelnemers aan de praktijkcases gedeeld met hun collega's. Berekende voorbeelden, concrete tips en tricks en de ervaringen van deze sterke ambassadeurs bieden tastbare handvaten aan alle boeren in het gebied.

Op 29/01/2024 vindt het vormingsmoment 'Een water-slim landbouwbedrijf' plaats. Deze sessie bestaat uit 2 delen. In het eerste deel bekijken ze hoe ze zich als sector kunnen wapenen tegen de droogte. Ze bekijken alternatieve waterbronnen en gaan aan de hand van een 7-stappenplan hoe om te gaan met water op een bedrijf. In het tweede deel zoomen ze in op duurzame ingrepen op landbouwpercelen. De mensen van de provincie Antwerpen en Boeren natuur Vlaanderen land- en tuinbouwers lichten toe ze kunnen helpen bij het nemen van maatregelen die zorgen voor een efficiënt en duurzaam watergebruik en voor meer infiltratie van water op landbouwpercelen.

4.3.5 Tuinrangers

Dit project geeft gepersonaliseerd advies om tuinen biodiverser en klimaatrobuuster te maken op aanvraag van tuineigenaars. Ze geven deskundig advies op maat over welke planten geschikt zijn in specifieke situaties en tips omtrent nestkasten, insectenhôtels en andere hulp voor dieren. Verder geven tuinrangers advies om je tuin meer water te laten bergen.

4.3.6 Behaag onze Kempen

Het project is een samenwerking van het IOK, Natuurpunt, Velt en 27 Kempense gemeenten, waaronder Oud-Turnhout. Men heeft als opzet om inheemse en streekeigen hagen, bomen, klimplanten, fruitbomen, biobloemzaden en heesters te promoten. Dit gebeurt concreet door hagen en bomen in september en oktober voordelig aan te bieden.

4.3.7 Bosgroep Zuiderkempen

Bosgroep Zuiderkempen is een vereniging die beseigenaars ondersteunt bij het beheer van hun bos. Dit doen ze door gratis advies op maat te geven. Het maakt deel uit van de grotere organisatie De Bosgroepen die als missie heeft om duurzaam bosbeheer te realiseren.

4.3.8 Duurzaam wonen Oud-Turnhout

Er is een uitgebreide website beschikbaar die zich toespits op het sensibiliseren van inwoners over duurzaam wonen. Duurzaamwonen.be is een samenwerking tussen Kamp C, IOK, Regio in Transitie en IGEAN en is gericht op de inwoners van 58 Antwerpse gemeenten. Een van de thema's die waarop hier wordt ingegaan is 'Slim omgaan met water'. Het geeft burgers o.a. meer info over groendaken, het hergebruik van regenwater. Naast het concrete nut en werking van de ingrepen, wordt ook het kostenplaatje toegelicht. Verder worden er verschillende infosessies georganiseerd die gratis te volgen zijn.

4.3.9 Gebiedsprogramma ARO

Dit gebiedsprogramma wordt aangestuurd door Provincie Antwerpen en stelt 4 doelen voor het betreffende gebied:

- Het water- en bodembeheer en de waterkwaliteit op landbouwgronden verbeteren. Hiervoor wordt samengewerkt met lokale landbouwers en organisaties. Het 'Boeren op Peil' project (zie §4.3.3) is hier een voorbeeld van.
- Beleefbare landschappen maken van de bestaande publieke groendomeinen.
- Beleefbare landbouw: Het ondersteunen van land- en tuinbouwers in de verkoop van hun hoeveproducten en hen betrekken bij evenementen die in het gebied plaatsvinden.
- ARO heeft zo'n tien uitgestrekte landgoederen. Die unieke landerijen, die in privéhanden zijn, blijven relatief onbekend. Er wordt onderzocht of een aantal landgoedeigenaars hun domein wil openstellen en hoe ze dat kunnen doen.


5 Deelzones

5.1 Afbakening deelzones

Met de thematische inventarisatiekaarten en omgevingsanalyse als basis deelden we het grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout op in een logisch geheel van deelzones. Voor elke deelzone is een visie uitgewerkt.

We vertrokken vanuit de natuurlijke afstroming van de waterlopen (kaart 13 – Bijlage A) en clusterden deze afstroomgebiedjes tot grotere gehelen. Vervolgens deelden we verder op, rekening houdend met aandachtspunten zoals wateroverlast, bebouwing, de aan- of afwezigheid van riolering, de infiltratiegevoeligheid, RUP's, ...

We overliepen de opdeling en de thematische kaarten samen met de gemeente en actoren tijdens een overleg op 7 maart 2024 (zie verslag met IMDC ref. VV24069). In totaal werden 5 deelzones afgebakend voor het grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout.



Figuur 5-1 Indeling van de deelzones in Oud-Turnhout

5.2 Eigenschappen deelzones

Voor elk van de deelzones worden specifieke eigenschappen omtrent buffering en infiltratie, afkoppeling, verharding, ... cijfermatig weer gegeven in de aanstijlijst (zie Bijlage C).

De bestaande toestand wordt per deelzone ook gedetailleerd beschreven in de deelzonefiches.

6 Visie

Thematische kaarten opgemaakt in het kader van de visievorming zijn te vinden in Bijlage A Het betreft volgende kaarten⁶:

- Ruimte voor water met buffernormen – Kaart 7a,
- Ruimte voor water met watersysteemkaart – Kaart 7b,
- Ruimte voor water met orthofoto's – Kaart 7c.

6.1 Algemene visie

Het HWDP geeft uitwerking aan 6 strategische doelstellingen (SD) die op hun beurt invulling geven aan de principes uit het integraal waterbeleid (zie §1.2). De 6 SD worden opgelijst in §1.3.

In Bijlage D worden de SD en hoe ze praktisch gerealiseerd kunnen worden uitgebreid toegelicht. Bijlage D is een generiek document dat veel maatregelen bevat die genomen kunnen worden om SD te verwezenlijken.

In dit hoofdstuk wordt Bijlage D verfijnd tot een algemene visie betreffende duurzaam hemelwaterbeheer en aanpak droogte op het niveau van gemeente Oud-Turnhout. Waar wil de gemeente op inzetten? Waar is men reeds mee bezig? Wat acht men belangrijk? Etc.

Dit hoofdstuk biedt een toekomstbeeld op generiek niveau per strategische doelstelling van het HWDP. De bespreking heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente.

SD1: Infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken

Zowel in de bebouwde zones als in het buitengebied kan verder ingezet worden op ontharding en het bevorderen van infiltratie. Parkings, pleinen, speelplaatsen, straten, ... kunnen onthard worden. Zowel op openbaar domein als op privaat terrein dienen zich opportuniteiten aan binnen de gemeente. Elke opportuniteit om te ontharden dient benut te worden om tot een duurzaam waterbeheer te komen.

Voor de aanwezige bedrijventerreinen (o.a. zone Bentel) kan, in overleg met de bedrijven in kwestie, bekeken worden of niet-functionele verharding weggehaald kan worden of opnieuw aangelegd kan worden met waterdoorlatende materialen.

Op het openbaar domein kan ingezet worden op de aanleg van infiltratiebermen om het water ter plaatse te laten infiltreren. In het buitengebied kan verdere drainage beperkt worden door infiltratiegrachten en wadi's te verkiezen boven grachten.

In het openruimtegebied zal de focus liggen op het beperken van drainage en het bevorderen van infiltratie. NIR De Liereman zal hier een grote meerwaarde bieden door de drainage van de Lieremansdepressie te stoppen.

⁶ De opmaak van hemelwater- en droogteplannen kent reeds een lange historiek. Doorheen de tijd werd de rapportage uitgebreid en werd de structuur van het rapport aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Om de uniformiteit tussen de plannen van de diverse gemeentes te bewaren, werden de oorspronkelijke kaartnummers zo veel als mogelijk behouden. De kaartnummers volgen elkaar bijgevolg niet chronologisch op doorheen het document.

SD2: Meer ruimte voor water en beperken droogte en overstromingsrisico's

In de bebouwde zones zijn verschillende opportuniteiten om hemelwater op te vangen en vertraagd te laten afstromen. Heel wat gebouwen lenen zich ook tot het installeren van een groendak. Het gaat dan onder meer over de gebouwen in de Aastraat, Cornelis Mertenslaan, Jannes Lybensstraat, Augustijnenstraat, Eensven,... In de zones met goede infiltrerende bodemeigenschappen geniet infiltratie echter de voorkeur boven bufferende maatregelen zoals een groendak.

De gemeente beschikt over meerdere waterlopen waarrond extra ruimte voor water gecreëerd kan worden, hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het gebied rondom de Aa en Pikloop. Het betreft veelal tijdelijke en permanent natte gebieden. Deze gebieden dienen maximaal hun functie voor waterberging te vervullen.

SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer

Binnen de gemeente Oud-Turnhout zijn er nog meerdere rechtstreekse lozingen en enkele frequent werkende overstorten van afvalwater richting de waterlopen. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast zijn er verschillende wateroverlastknelpunten ten gevolge van een beperkte capaciteit van het aanwezige gemengde rioleringsstelsel. Oud-Turnhout investeert samen met Pidpa in een gescheiden rioleringsstelsel. Er worden jaarlijks projecten gepland om gescheiden riolering aan te leggen.

Ter optimalisatie van het hemelwaterafvoernetwerk dient voor een reeks geïdentificeerde grachten een statuutwijziging te gebeuren tot publieke gracht.

SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerken

In de beekvallei van de Aa dient ingezet te worden op het uitbouwen van groenblauwe netwerken en het creëren van ruimte voor water rond de Aa en zijn zijstromen.

Ook in bebouwd gebied zijn er opportuniteiten voor de realisatie van groenblauwe assen, bijvoorbeeld langsheen het Blauwloopje nabij Bentel en de Aa t.h.v. Steenweg op Turnhout.

SD 5: Circulair en efficiënt water(her)gebruik

De vraag en aanbod van hemelwater met elkaar verzoenen is een interessante onderzoekspiste voor de bedrijventerreinen binnen de gemeente zodat in de toekomst systemen van collectief hergebruik kunnen opgezet worden m.b.v. waterradar.be.

In landbouwgebied dient nagegaan te worden of regenwaterbuffers voor hergebruik kunnen worden aangelegd.

In bebouwd gebied moet de aanleg van hemelwaterputten gestimuleerd worden bij bestaande woningen. Het voorzien van een hemelwaterput bij bouwprojecten kan opgenomen worden in een verordening om het waterhergebruik verder te optimaliseren.

SD 6: Sensibilisering en ondersteuning

Sensibilisering bij burgers inzake afkoppeling, infiltratie en hergebruik op eigen terrein is van belang voor het kerngebied van Oud-Turnhout. Infiltratie op eigen terrein kan in het bijzonder gepromoot worden in preferentieel infiltratiegebied. In erg dichtbebouwd gebied wordt dit niet mogelijk geacht vanwege de beperkte ruimte. Dit is het echter wel een optie in de vele woonwijken die aanwezig zijn in het gebied.

Bij landbouwers dient daarnaast gesensibiliseerd te worden over waterbesparing, eventueel d.m.v. hergebruik.

Groendaken dienen gepromoot te worden in de zones van het kerngebied die gelegen zijn in tijdelijk natte zones.

6.2 Visie per deelzone

De info verzameld in voorgaande stappen werd vervolgens vertaald naar een deelzonespecifieke visie. Deze gedetailleerde visie op niveau van perceel-, straat- en/of wijkniveau wordt uitgewerkt rekening houdend met de huidige problematieken en de toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente of buurgemeenten.

Het resultaat van de deelzonespecifieke verfijning van voorgaande hoofdstukken (omgevingsanalyse, potenties, visie) is te raadplegen in de deelzonefiches. Deze bevatten achtereenvolgens:

- De gebiedseigenschappen : er wordt een samenvatting gegeven van de kenmerken van het gebied op basis van de thema's uit de omgevingsanalyse. Eventuele knelpunten brengen we onder de aandacht;
- De toekomstige deelzonespecifieke visie op hoofdlijnen;
- De opportuniteiten en maatregelen: de voorgestelde ingrepen om te komen tot een robuust watersysteem in overeenstemming met de ladder van Lansink worden beschreven;
- Een visie op een optimaal RWA-netwerk met onder andere aanduiding van publieke grachten;
- Een Ruimte voor Water-kaart: deze zoomt in op de deelzone en geeft de aan een specifieke locatie verbonden maatregelen van de visie weer.

Bij het aanduiden van opportuniteiten en maatregelen, en weergave hiervan op kaart werden volgende principes gehanteerd:

- De brongerichte aanpak van de ladder van Lansink voor hemelwater (zie Figuur 1-1/Figuur 1-1) werd gevolgd. We zetten zoveel mogelijk in op de hoogste trap. De voorkeur wordt gegeven om het afstromende regenwater zoveel mogelijk vast te houden aan de bron door de toepassing van bv. waterdoorlatende verharding en (collectieve) buffering en infiltratie op privaat en publiek domein waar mogelijk.
- Voor de selectie van mogelijke locaties voor infiltratie en buffering worden verschillende ruimtelijke factoren in rekening gebracht. De infiltratie en buffering wordt ook zoveel mogelijk bovengronds gerealiseerd. De voorkeur gaat hierbij uit naar langsgrachten. Indien dit niet mogelijk is gaat de voorkeur uit naar het collectief infiltreren/bufferen van hemelwater op (ruimtelijk) geschikte locaties. Indien ook dit niet mogelijk blijkt, kan buffering worden voorzien in leidingen. In de groene clusters van de zoneringsplannen zijn vaak al bestaande grachten en/of leidingen aanwezig die zorgen voor de afvoer van het hemel- en afvalwater naar een waterloop. Deze kunnen in de meeste gevallen behouden blijven als hemelwaterafvoer. Voor het afvalwater kan in deze zones dan een nieuwe DWA-leiding worden aangelegd.
- We gaven weer op de Ruimte voor Water Kaarten 07a, 07b en 07c (zie Bijlage A) welke ruimte gereserveerd kan worden voor eventuele voorzieningen zonder al de exacte inplanting te bepalen. Dit maakt onderdeel uit van een detailontwerp of de uitwerking van concrete projecten. Tabel 6-2 geeft een overzicht van de verschillende kaartelementen. Hierbij is het belangrijk om het nuanceverschil te begrijpen tussen bovengrondse berging en (potentiële/concrete) buffer- of infiltratiezone. Dit wordt verduidelijkt in Tabel 6-1

De deelzonefiches (zie afzonderlijk rapport) werden overlopen met de gemeente en actoren tijdens een overleg op 11 juni 2024

Gemeentebrede maatregelen zijn niet aan een bepaalde locatie toe te wijzen. Het gaat bijvoorbeeld over maatregelen rond sensibilisering en ondersteuning, beleidsaanbevelingen rond bronbemaalingswater, algemene richtlijnen voor klimaatbestendige wijken of bedrijvenparken, etc. Deze zijn uitgewerkt onder de generieke visie (§6.1) en worden dus niet herhaald in de deelzonefiches.

Tot slot merken we ook op dat de impact van de maatregelen niet becijferd werd. Dit maakt deel uit van gedetailleerder ontwerptechnisch onderzoek.

Tabel 6-1: Verschil tussen bovengrondse berging en buffer- of infiltratiezone

	Bovengrondse berging	Buffer- of infiltratiezone
Ruimtelijk	Opwaarts	Afwaarts
Schaal	Opvang lokaal afstromend hemelwater	Opvang afstromend hemelwater van een omvangrijk opwaarts gebied
Hoofddoel	Grondwateraanvulling	Wateroverlast in afwaartse gebieden voorkomen
Structurele aanpassingen	Beperkt	Ja
Uitvoering	Bovengronds	Boven- of ondergronds
Multifunctionele zone	Ja (waterpleinen, speeltuinen, park, hondeweides, sport- en speelvelden, ...)	Beperkter

Tabel 6-2: Legende van de GIS-lagen gebruikt bij visievorming

Legende	Korte beschrijving	Beschrijving
	Visie grachten	Herinrichting van een gracht (bijsturen afwateringszin via herprofilieren, verbreden en verondiepen, compartimenteren, dempen) ⁷
	RWA (prioritair karakter)	Gemengd stelsel omzetten naar een gescheiden stelsel met RWA-streng met een prioritair karakter vormt een quick-win omdat meerdere bestaande RWA-assen (gescheiden stelsel, grachten, ...) hierop kunnen aansluiten
	RWA (type te onderzoeken)	Straten/verkavelingen met bestaande RWA-as (aangelegd vóór 2005) waar de wegenis op aangesloten is en een gemengde riolering (diameter ca. 400 mm). Zones met indicatie van hoog grondwaterpeil en/of de infiltratiecapaciteit verder dient onderzocht te worden door proeven.
	RWA (type buffering met vertraagde afvoer)	Gebieden waar waterlopen kritiek zijn, infiltratiesnelheid laag en/of grondwaterpeil hoog. Typisch inzetbaar om te streven naar laaggelegen waterneutrale woonwijken

⁷ Aanduiding van grachten die in aanmerking komen voor compartimentering, verbreden en verondiepen of dempen gebeurt enkel wanneer er een uitgesproken ambitie hiertoe bestaat van één van de actoren.

Legende	Korte beschrijving	Beschrijving
		(bestaande of nieuwe) waar bovengronds weinig plaats beschikbaar is.
	RWA (type infiltratie met of zonder overloop)	Keuze met of zonder overloop afhankelijk van de infiltratiesnelheid. Verder infiltratieonderzoek dient duidelijkheid te verschaffen
	Potentie voor grachten en/of infiltreerbare berm	Potenties voor de aanleg van grachten of andere SUD's ⁸ (bv. infiltreerbare bermen, wadi's, ...) in het openbaar domein t.b.v. de uitbouw van het toekomstige hemelwatersysteem
	Publieke gracht	Aanduiden van potentiële publieke gracht. Dit wordt gedaan indien de gracht belangrijk is bij het afvoeren van het hemelwater en deze extra onderhoud vraagt.
	Zone voor ontharding	Locaties waar het voordelig zou zijn om te ontharden/vergroenen. Vaak zijn dit parkeerplaatsen met een goede infiltreerbare ondergrond.
	Bovengrondse berging	Locaties waar mits (beperkte) bovengrondse herinrichting kan ingezet worden op bijkomende berging van lokaal hemelwater (bv. waterpleinen, speelpleinen, ...).
	Potentiële buffer- en/of infiltratiezone	Locaties die na ingrijpende werken kunnen dienen als bufferlocaties. Potentiële locaties zijn grasvelden, speelterreinen, open locaties, bestaande open wateroppervlakten, ...
	Concreet buffer- en/of infiltratiebekken	Concreter dan zone bufferlocatie o.b.v. bestaande plannen (bv. de plannen van een vernieuwing van een plein met een bufferbekken).
	Blauwgroen netwerk	Voorstellen voor blauwgroene netwerken en stapstenen. Dit kunnen ruime, langgerekte zones zijn.

⁸ Sustainable Urban Drainage Systems: een verzameling waterbeheerpraktijken die gericht zijn op het afstemmen van moderne drainagesystemen op natuurlijke waterprocessen en die deel uitmaken van een grotere groene infrastructuurstrategie.

7 Actieplan en prioritering

Dit laatste inhoudelijke hoofdstuk is een vertaling van de visie in een actieplan en vervolgstappen. Het actieplan biedt uiteindelijk een overzicht van de meest concrete maatregelen die worden voorgesteld in het proces van de visievorming. Deze concrete acties zijn de belangrijkste initiatieven tot aan de volgende evaluatie van het HWDP. Aan deze actiepunten wordt vervolgens, in samenspraak met de partners, een bepaalde prioriteit toegekend.


De vervolgstappen worden eveneens afgebakend waar dit opportuun is. Dit kan gaan over beleidsaanbevelingen, maar ook bepaalde vervolgtrajecten die door de actoren kunnen opgenomen worden in de komende jaren. Tenslotte wordt overzichtelijk weergegeven welke indicatoren zullen berekend worden bij een evaluatie van het plan.

7.1 Strategische prioritering van de deelzones

Na afbakening van de deelzones (zie § 5.1) kenden we een strategische prioriteit toe aan de deelzones. Elke zone krijgt een prioriteitscode die is opgebouwd zoals weergegeven in Tabel 7-1. We kenden de hoogste prioriteit toe aan deelzones waar significante wateroverlast en/of waterschaarste aanwezig is. We verfijnden de prioritering door aan te duiden in welke mate het omgaan met hemelwater afwijkt van een gewenst hemelwaterstelsel, bv. doordat er onvoldoende hemelwaterassen zijn of beperkte infiltratiemogelijkheden aanwezig zijn. Ook gaven we extra gewicht aan deelzones, waar projecten gepland worden volgens de meerjarenplanning van de gemeente. We gaven de prioritering weer op kaart met behulp van een kleurcode (Figuur 7-1 en kaart 09 – Bijlage A). De prioriteitsscores worden ook vermeld in de fiche van elke deelzone. De achterliggende criteria om tot deze score te komen kunnen geraadpleegd worden in de tabel met deelzonespecifieke kenmerken (Bijlage C).

Tabel 7-1: Strategische prioriteit codering

Hoofdprioritering: · 2: (= hoog prioritair) wateroverlast aanwezig · 1: (= matig prioritair) geen wateroverlast ; weinig infiltratiecapaciteit EN/OF sterke verweving riolering – hemelwater EN/OF onvoldoende hemelwaterassen EN/OF projecten gepland binnen deelzone · 0: (= beperkt prioritair) geen van voorgaand vermelde problemen OF geen bebouwing in deelzone aanwezig/mogelijk waardoor
Subprioritering: · A: onvoldoende hemelwaterassen · B: geen of weinig infiltratiemogelijkheden · C: wateroverlast aanwezig · D: projecten in ontwerpfase/planning · E: verweving riolering – hemelwater · F: onvoldoende RWA capaciteit
Meerjarenplan: · +: projecten op de meerjarenplanning en dus meer prioritair · -: geen projecten op de meerjarenplanning en dus minder prioritair



Figuur 7-1 Thematische kaart 09 – Prioritering Oud-Turnhout

7.2 Operationele prioritering: actieplan

Het actieplan geeft de sleutelacties van het HWDP. De actielijst bestaat uit concrete acties die op korte termijn zorgen voor de uitvoering van de (operationele) doelstellingen en ambities van het plan. Van alle voorgestelde maatregelen in de deelzonespecifieke en generieke visie zijn het de acties waarvoor de gemeente of andere actoren reeds de ambitie uitgesproken hebben om hier op korte termijn op in te zetten.

De sleutelacties staan gebundeld in Tabel 7-2 met de volgende velden die voor elke actie ingevuld worden:

- Actienummer en de beknopte beschrijving van de actie;
- Operationele prioriteit: een actie wordt geprioriteerd op basis van verwachte uitvoeringstermijn. Een hoge prioriteit krijgen de acties waarvoor binnen de 3 jaar vanaf de opmaak van het HWDP belangrijke stappen zullen gezet worden. Een middelhoge prioriteit kennen we toe aan acties die pas op middellange termijn zullen opgenomen worden. Binnen de termijn van 6 jaar dienen wel al concrete stappen gezet te zijn.
- Eventueel link met (andere) initiatieven, plannen, projecten, studies,...;
- Opvolging: De brug wordt gemaakt naar de operationele doelstelling waaraan de actie uitvoering zal geven. Tenslotte wordt ook de status van de actie vermeld zodat



dit ook duidelijk is wanneer een tussentijdse evaluatie van het HWDP wordt opgemaakt.

De nummering van de acties is logisch opgebouwd en bestaat uit 2 niveaus (bv. 1.1), waarvan:

- eerste cijfer staat voor de strategische doelstelling (SD);
- tweede cijfer voor de actie.

De actielijst is dynamisch en zal 6-jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden. Het lokaal bestuur zal de voortgang van de acties en opportuniteiten opvolgen via haar meerjarenplanning. Het lokaal bestuur kan ervoor kiezen om dit geautomatiseerd te doen via deelrapportagecodes of door interne rapportering van de opvolging van opportuniteiten en acties uit de hemelwater – en droogteplannen te bezorgen aan de Vlaamse overheid. In het geval van niet geautomatiseerde opvolging via interne rapportering, maakt het lokaal bestuur deze rapportering over aan de Vlaamse overheid op het moment van actualisering van het HWDP.

Tabel 7-2 : Overzicht acties onderverdeeld op basis van de strategische doelstellingen

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Initiatiefnemer	Opvolging	Status
				(indien gekend)	Operationele doelstelling	
x.x(.x)		Hoog of middelhoog			Ox.x	In voorbereiding, in uitvoering, uitgevoerd
SD 1: infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken						
1.1	Herbestemmen, vergroenen en ontharden van het dorpsplein en ventweg.	Middelhoog	Klimaatactieplan, Meerjarenplanning 2020-2025	Gemeente Turnhout Oud-	O1.1, O1.4	In voorbereiding
1.2	1 m² ontharding per inwoner bekomen in de periode 2021 – 2030.	Middelhoog	Klimaatactieplan	Gemeente Turnhout Oud-	O1.1, O1.4	In uitvoering
1.3	Langs de lokale ontsluitingswegen, lokale erftoegangswegen, woonerven en voetgangerzones moet zo veel mogelijk ingezet worden op ontharding.	Hoog	Mobiliteitsplan	Gemeente Turnhout Oud-	O1.1, O1.4	In uitvoering
1.4	Mobiliteit in wijken rondom de Alois Peetersstraat herbekijken om eenrichtingsstraten in te voeren. Dit creëert ruimte voor infiltratiebermen, wadi's ...	Middelhoog		Gemeente Turnhout Oud-	O1.1, O4.2 O1.4,	In voorbereiding
1.5	Mobiliteit in het woonparkgebied herbekijken om eenrichtingsstraten in te voeren. Dit creëert ruimte voor infiltratiebermen, wadi's ...	Hoog		Gemeente Turnhout Oud-	O1.1, O4.2 O1.4,	In uitvoering

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Initiatiefnemer	Opvolging	Status
				(indien gekend)	Operationele doelstelling	
1.6	Het heraanleggen van speelplein De Kuiltjes waarbij ruimte voor water gecreëerd wordt door het openleggen van de Heuvelloop en het integreren van verschillende wadi's in het speelcomplex.	Hoog	Subsidie Levend Water	Gemeente Oud-Turnhout	O1.4, O2.7, O4.1, O4.2	In voorbereiding
1.7	Gemeente Oud-Turnhout voorziet een maximale ontharding van het openbaar domein en de omgeving rond de gemeentelijke infrastructuur. Dit wordt realistisch geacht op de onderstaande locaties. Deze voorbeelden dienen als niet-limitatief beschouwd te worden. Indien er extra opportuniteiten zijn, dienen deze benut te worden. · Parkings: Albert Sohiestraat, Eigenaard, Oosthoven, Heischuur, kerk van het Onbevlekt hart van Maria (Zwaneven), parochiezaal Zwaneven, Jeuglokalen Zwaneven ... Parkings: Sint-Bavokerk, Heischuur, Vriendenkring Het Centrum · Dorp (in opmaak) · Voetpaden in woonwijken	Middelhoog Hoog Hoog middelhoog	Meerjarenplanning 2020-2025	Gemeente Oud-Turnhout	O1.1, O1.4	In voorbereiding
1.8	We zetten maximaal in op infiltratie van regenwater en op waterbesparing in de eigen gebouwen en het openbaar domein.	Middelhoog	Meerjarenplanning 2020-2025	Gemeente Oud-Turnhout	O1.1, O1.4, O5.1	In uitvoering
1.9	Stuwen plaatsen in grachten, bv. op Rhoode - Arselt, Laksheide, Zomerdreef en Winterdreef.	Hoog		Gemeente Oud-Turnhout	O1.3, O1.4	In voorbereiding
1.10	Infiltratiebermen of grachten moeten voorzien worden in de aangeduide straten op thematische kaart 7 - ruimte voor water.	Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout	O1.4	In voorbereiding
1.11	Waterconservering door plaatsing van 20-tal schotbalkstuwjes en omvorming bestaande buisdrainage naar peilgestuurde drainage in landbouwgebied de Laksheide.	Hoog	SGBP 2022-2027, Blue Deal, NIR De Liereman	VLM, Boerennatuur vzw	O1.3, O2.3	In uitvoering
SD 2: meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's						
2.1	Verleggen van de Lieremansloop, de Brakeleersloop en het Lieremansstaartje ikv natuurinrichting De Liereman (SBZ) om de drainerend effect op de veenslenk van de Liereman tegen te gaan.	Hoog	SGBP 2022-2027, NIR De Liereman	Provincie Antwerpen, VLM	O1.2, O2.3, O4.1	In uitvoering
2.2	Uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Pikloop waarbij een afkoppeling van de riolering en een vermindering van de overstortwerking wordt gerealiseerd.	Hoog	SGBP 2022-2027	Gemeente Turnhout	O2.5, O3.1,	In uitvoering

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Initiatiefnemer	Opvolging	Status
				(indien gekend)	Operationele doelstelling	
2.3	Ruimte voor water creëren langs de Aa, stroomopwaarts van het centrum van Oud-Turnhout. Het afgraven van percelen langs de Aa op Schuurhoven en in het Huibestraatje voor extra buffercapaciteit. Het bouwen van dijken naast de bufferpercelen waar nodig om het omliggende gebied te vrijwaren. Er worden een overstort knijpstuw en flauwe taluds voorzien. De Oude Aa wordt gedeeltelijk gedempt.	Hoog	SGBP 2022-2027, Charter Toekomstvisie van de Aa, NIR De Liereman	Provincie Antwerpen, VLM	O1.3, O2.2	In uitvoering
2.4	Uitvoeren van het Oeverzoneproject voor de Aa. Dit omvat o.a. het verhogen van het zelfzuiverend vermogen en verbeteren van de biologische parameters via structuurherstel.	Middelhoog		VMM, Provincie Antwerpen, Gemeente Oud-Turnhout	O2.4, O2.5, O4.1	In uitvoering
2.5	Binnen NIR de Liereman zal in het Rode Goor buffercapaciteit gecreëerd worden door afgravingen en regelbare stuwconstructies. Dit perceel wordt ingezet bij hogere waterpeilen in de Rode Loop. Een dijkje zal geplaatst worden om wateroverlast in naburige percelen te voorkomen.	Hoog	NIR De Liereman	VLM, Natuurpunt	O2.1, O2.3, O2.4	In uitvoering
2.6	Langs de verbindingswegen moet ingezet worden op een verbeterde groenblauwe weginrichting door bomen aan te planten, bermen te voorzien en een ecologisch bermbeheer toe te passen. Hiervoor is een bermbeheersplan in opmaak	Hoog	Mobiliteitsplan	Gemeente Oud-Turnhout	O4.2	In uitvoering
2.7	Vismigratieknelpunt (9013-040) op de Rode Loop verhelpen en aan beekherstel doen.	Hoog	SGBP 2022-2027	Provincie Antwerpen	O2.5	In uitvoering
2.8	Onderzoek voeren naar de mogelijkheden voor de inrichting van de opgesomde locaties om er buffering/infiltratie te faciliteren: · Percelen bij RFC Zwaneven	Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout, Pidpa	O1.4, O2.1, O2.2, O2.7	In voorbereiding
SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer						
3.1	Uitvoeren van K-21-119 Donk en Binnenheide (concept).	Middelhoog		Pidpa	O3.1, O3.2	In uitvoering

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Initiatiefnemer	Opvolging	Status
				(indien gekend)	Operationele doelstelling	
3.2	Uitvoeren van K-21-098 Nieuwe Staatsbaan, Staatsbaan (voorontwerp)	Middelhoog		Pidpa	O3.1, O3.2	In uitvoering
3.3	Uitvoeren van K-21-084 Stw op Ravels (N12) (voorontwerp)	Hoog		Pidpa	O3.1, O3.2	In uitvoering
3.4	Uitvoeren van K-21-065 Stw op Sevendonk en Eggestraat (uitvoering)	Hoog		Pidpa	O3.1, O3.2	In uitvoering
3.5	Uitvoeren van K-21-120: Rhoode en Arselt (voorontwerp)	Hoog		Pidpa	O3.1, O3.2	In uitvoering
3.6	Uitvoeren van K-21-078 Slagmolenstraat en Stw op Sevendonk (aanbesteding)	Hoog		Pidpa	O3.1, O3.2	In uitvoering
3.7	Uitvoeren van K-23-082 OT – Weg- en rioleringswerken in Brooseinde (ontwerp)	Hoog		Pidpa	O3.1, O3.2	In uitvoering
3.8	Uitvoeren bovengemeentelijke saneringsprojecten.	Middelhoog	Charter Toekomstvisie van de Aa	VMM, Aquafin	O3.1, O3.2	In uitvoering
3.9	Een openbaar onderzoek opstarten voor erkenning van de voorgestelde publieke grachten. De voorgestelde grachten zijn te raadplegen op thematische kaart 7 en in de verschillende deelzonefiches.	Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout	O2.1	In voorbereiding
3.10	De werking van de kritische overstort op Eigen ten noorden van de Aa moet verminderd worden i.k.v. uitbreiding van het zuiveringsstation van Aquafin in Oud-Turnhout.	Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout	O3.2	In voorbereiding
3.11	Lozing op de Aa in de Kerkstraat verhelpen door huidige DWA-as om te vormen naar RWA-as en DWA-as aan te leggen naar Kerkstraat/De Blokken.	Hoog		Defensie	O3.2	In uitvoering
3.12	Afkoppelen van de riolering en bufferen van de vijvers aan de Steenweg op Ravels te Oud-Turnhout en beperken overstort op Aa.	Hoog	SGBP 2022-2027, charter Toekomstvisie van de Aa	Gemeente Oud-Turnhout, Aquafin	O3.1, O6.1	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Initiatiefnemer	Opvolging	
				(indien gekend)	Operationele doelstelling	Status
SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerk						
4.1	Aanleg van blauw-groene stepstones zoals o.a. herstel en/ of bescherming van veengebieden met prioritair de veengebieden in effectief overstromingsgevoelig gebied.	Hoog	Charter Toekomstvisie van de Aa	ANB, Natuurpunt	O4.1	In uitvoering
4.2	Groenblauwe stepstones creëren bij mondingen van zijwaterlopen naar de Aa.	Hoog	Charter Toekomstvisie van de Aa	Gemeente Oud-Turnhout	O4.1, O4.2	In voorbereiding
4.3	Eén extra natuurgroenpark per 1000 inwoners realiseren en meer natuur in de bebouwde kom voorzien.	Hoog	Klimaatactieplan Meerjarenplanning 2020 - 2025	Gemeente Oud-Turnhout	O1.2, O4.1, O4.2	In uitvoering
4.4	Wegenwerken bundelen om de straten in één stap klimaatproof te maken. Openbaar domein inrichten met aandacht voor klimaatadaptatie. Hierbij ook voldoende waterelementen voorzien.	Hoog	Klimaatactieplan	Gemeente Oud-Turnhout	O1.1, O1.4, O2.2, O2.7, O4.2, O6.1	In uitvoering
4.5	Het grondgebied van Oud-Turnhout vergroenen met 1 boom en een halve meter haag of gevelbeplanting per inwoner.	Hoog	Klimaatactieplan	Gemeente Oud-Turnhout	O4.2	In uitvoering
4.6	Groene en natuurlijke speelweefsels inrichten.	Hoog	Meerjarenplanning 2020-2025	Gemeente Oud-Turnhout	O4.2	In uitvoering
4.7	Langs de verbindingswegen moet ingezet worden op een verbeterde groenblauwe weginrichting door bomen aan te planten, bermen te voorzien en een ecologisch bermbeheer toe te passen.	Hoog	Mobiliteitsplan	Gemeente Oud-Turnhout	O4.2	in uitvoering
4.8	Waterbeleving creëren door waterelementen te voorzien bij de klimaatadaptieve inrichting van het openbaar domein	Hoog	Meerjarenplanning 2020-2025	Gemeente Oud-Turnhout	O4.2	In uitvoering

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Initiatiefnemer	Opvolging	Status
				(indien gekend)	Operationele doelstelling	
4.9	Groeneblauwe netwerken uitgebreid ontwikkelen op de onderstaande locaties in/nabij bebouwd gebied:				O1.4, O2.5, O4.2	
	- Beyntelpad (langs Bentelenthoogtloop) - Bremberghdreef over Aa richting Hoge Beemdstraat - Looverspad (langs Pikloop) - Molendijkpad (langs de Aa)	Hoog Hoog Middelhoog Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout Gemeente Oud-Turnhout Gemeente Oud-Turnhout Gemeente Oud-Turnhout		In uitvoering In uitvoering In voorbereiding In voorbereiding
SD 5: Circulair watergebruik						
5.1	Realiseren van een waterkelder bij de herinrichting van Dorp. Opgevangen hemelwater hergebruiken.	Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout	O2.8, O5.1	In voorbereiding
5.2	Wanneer bronbemaling plaatsvindt, moet er maximaal ingezet worden op het retourneren of hergebruiken van het bemalingswater	Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout	O5.1, O6.1	In voorbereiding
5.3	Watervraag en -aanbod van bedrijven matchen aan elkaar om systemen van collectief hergebruik te bekomen. Dit kan m.b.v. waterradar.be.	Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout	O5.1	In uitvoering
SD 6: Sensibilisering en ondersteuning						
6.1	De gemeentelijke gebouwen en het openbaar domein transformeren tot klimaatbestendige sites die hittestress, droogte en wateroverlast verminderen.	Hoog	Klimaatactieplan	Gemeente Oud-Turnhout	O2.1, O2.2, O4.1, O6.1	In uitvoering
6.2	Informereren, sensibiliseren, engageren en betrekken van verschillende doelgroepen rond het klimaatthema. Hier kan op ingezet worden m.b.v. renovatiecoaches en tuinrangers	Middelhoog	Klimaatactieplan	Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	In uitvoering
6.3	Verenigingen en burgerinitiatieven maximaal ondersteunen. Dit gebeurt reeds met o.a. tuinrangers en tuinstraten.	Hoog	Klimaatactieplan	Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	In uitvoering
6.4	Volop inzetten op participatie van burgers en adviesraden bij het nemen van beleidsbeslissingen.	Middelhoog	Klimaatactieplan	Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	In uitvoering
6.5	Inwoners begeleiden en informeren rond efficiënt watergebruik. Inwoners stimuleren en sensibiliseren over een goede waterhuishouding. Ernaar streven dat regenwater maximaal hergebruikt wordt. Het informeren van burgers kan via het infomagazine van de gemeente Oud-Turnhout.	Hoog	Meerjarenplanning 2020-2025	Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	in voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Initiatiefnemer	Opvolging	Status
				(indien gekend)	Operationele doelstelling	
6.6	Een sensibiliseringscampagne voeren rond waterdoorlatend beton en groene daken. Dit kan gepubliceerd worden in het infomagazine van de gemeente Oud-Turnhout.	Hoog	Meerjarenplanning 2020-2025	Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	In uitvoering
6.7	Stimuleren van bufferen en infiltreren van (hemel)water en, indien nodig, opleggen.	Hoog	Meerjarenplanning 2020-2025	Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	In uitvoering
6.8	Zoeken en aanbieden van oplossingen voor droogteschade en wateroverlast aan landbouwers.	Hoog	Charter Toekomstvisie van de Aa	Boerenbond	O6.1	In voorbereiding
6.9	D.m.v. sensibilisering van landbouwbedrijven restlozingen in het stroomgebied van de Aa aanpakken.	Hoog	SGBP 2022-2027	Bekkensecretariaat Netebekken	O6.1	In uitvoering
6.10	Sensibilisering over waterbesparing.	Hoog	Charter Toekomstvisie van de Aa	Boerenbond	O6.1	In voorbereiding
6.11	Opgeleide tuinrangers verlenen advies aan de burgers omtrent een duurzame inrichting van een private tuin (bv. wadi).	Middelhoog		Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	In uitvoering
6.12	Mogelijkheid geven tot tegeltuintjes voor de woningen van inwoners.	Hoog		Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	Uitgevoerd
6.13	Inwoners en organisaties stimuleren om op privaat terrein te ontharden. De gemeente Oud-Turnhout neemt deel aan het VK Tegelwippen.	Hoog		Gemeente Oud-Turnhout,	O6.1	In uitvoering
6.14	Scholen verder stimuleren om speelplaatsen te ontharden. Alle scholen in Oud-Turnhout nemen deel aan het project Groene Oases van Provincie Antwerpen.	Hoog		Gemeente Oud-Turnhout	O6.1	In uitvoering

7.3 Operationele doelstellingen en indicatoren in functie van opvolging

Na een bepaalde periode dient het HWDP geëvalueerd te worden. De doelstellingen die nagestreefd worden door de uitvoering van het HWDP kunnen gemonitord worden aan de hand van (gemeentelijke) kritieke-prestatie indicatoren (KPI). In wat volgt wordt een overzicht gegeven van haalbare en effectieve indicatoren. Indicatoren zijn (kwantitatieve) gegevens over een aantal trends die aangeven of we op koers zijn om operationele doelstellingen van de strategische doelstellingen te realiseren. Op basis van deze trends kan er beslist worden of het lokale en bovenlokale beleid met betrekking tot omgang met hemelwater en droogte volstaat of niet.

Per strategische doelstelling zijn operationele doelstellingen vooropgesteld. Operationele doelstellingen zeggen iets over 'WAT' we gaan doen. Ze zijn een meer concrete vertaling van de omvattende strategische ambitie. Dit zijn doelen voor de verschillende maatregelen die nodig zijn om de gemeente meer veerkracht te geven in periodes met te veel en periodes met te weinig water. We proberen deze, waar mogelijk, te koppelen aan officiële beleidsdoelen.

Sleutelacties vertellen 'HOE' we de operationele doelstellingen op korte termijn gaan realiseren. Sleutelacties zijn dus de belangrijkste maatregelen voor de periode tot aan de eerstvolgende evaluatie van het HWDP. In paragraaf 0 wordt hiervan een overzicht gegeven.

Tabel 7-3 geeft een overzicht van de wenselijke indicatoren voor evaluatie van het HWDP van de gemeente Oud-Turnhout.

De tabel in Bijlage C met deelzonespecifieke kenmerken geeft per deelzone een nultoestand voor een aantal indicatoren, een gedetailleerd, cijfermatig inzicht in de kenmerken van de deelzone, de beslissingscriteria voor het opmaken van de prioritering en de eventueel geplande projecten. De gegevens van de tabel centraliseren aldus belangrijke basisgegevens voor het evalueren van het hemelwater- en droogteplan.

Tabel 7-3 : Operationele doelstellingen en indicatoren voor evaluatie van de impact van het hemelwater-droogteplan voor de gemeente Oud-Turnhout

Operationele doelstelling		Indicator		
Volgnr.	Beschrijving	Beschrijving	Nulmeting (2023)	Data nulmeting
SD 1: infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken				
O1.1	Reduceren van verharde oppervlakte	Verhardingsgraad De som van de oppervlakte gebouwen, straten en openbare verhardingen (pleinen, parkeerplaatsen, ...) in een deelzone gedeeld door de oppervlakte van de deelzone.	[%]	Shapefiles: GEO_GBG_Gebouw_HWP_GRF GEO_WBN_Wegbaan verhardezones
O1.2	Toename bos en /of heide	Oppervlakte bos en heide Som van de oppervlakte uit de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000_Habitatkaart dat voldoet aan KE_OMSCHR: - Populierenaanplanten - naalldhoutaanplanten - andere loofhoutaanplanten, - mesofiele eikenbossen, - mesofiele beukenbossen, - vallei-, moeras- en veenbossen, - heiden.	[ha]	Shapefile: Biologische_Waarderingskaart_en_Natura_2000_Habitatkaart

Operationele doelstelling		Indicator		
Volgnr.	Beschrijving	Beschrijving	Nulmeting (2023)	Data nulmeting
O1.3	Inzetten op peilgestuurde drainage of drainagebeperkende maatregelen (compartimentering, verondiepen of dempen grachten, infiltratiepoelen...)	Totale oppervlakte percelen met peilgestuurde drainage of drainagebeperkende maatregelen (Aanname: referentietoestand = 0 ha indien geen info beschikbaar)	[ha]	/
O1.4	Herinrichting van openbaar domein in functie van bevorderen infiltratie	Aantal nieuwe infiltratiebevorderende voorzieningen	[-]	/
SD 2: meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's				
O2.1	Minder locaties met wateroverlast	Aantal onopgeloste wateroverlastknelpunten	[-]	Shapefile: RIO_Wateroverlast_HWP_GRF
O2.2	Gebouwen of kwetsbare instellingen met wateroverlast EN/OF overstroming reduceren	Gebouwen met potentiële schade	[%]	Klimaatportaal
O2.3	Extra natte natuur creëren	Oppervlakte natte natuur (Aanname: referentietoestand = 0 ha indien geen info beschikbaar)	[ha]	/
O2.4	Buffervolume creëren langs waterlopen (GOG, regelbare stuwen,...)	Totaal volume	[m³]	/
O2.5	Rivierherstel	Aantal projecten rivierherstel	[-]	/

Operationele doelstelling		Indicator		
Volgnr.	Beschrijving	Beschrijving	Nulmeting (2023)	Data nulmeting
O2.6	Aanleg groendaken	Aantal/oppervlakte groendaken	[-] / [m²]	/
O2.7	Extra overstroombaar gebied creëren (signaalgebieden, RWA buffer, etc.) in de verstedelijkte gebieden	Overstroombare oppervlakte in verstedelijkte gebieden	[m²]	/
O2.8	Projecten betreffende grootschalige opvang (buffering al dan niet i.c.m. collectief hemelwatergebruik)	Aantal projecten	[-]	/ inf_bekken_GRF
SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer				
O3.1	Toename verharde oppervlakte afgekoppeld van het zuiveringsstation	Aantal afgekoppelde verharde oppervlaktes of; Totale afgekoppelde verharde oppervlakte Als som van: - Aantal afgekoppelde daken en/of totale afgekoppelde dakoppervlakte in straten met gescheiden riolering	[-] [ha]	Shapefiles: GEO_GBG_Gebouw_HWP_GRF GEO_WBN_Wegbaan
		- Aantal en/of oppervlakte afgekoppelde wegbaan		
		- Aantal en/of oppervlakte afgekoppelde pleinen en parkings		

Operationele doelstelling		Indicator		
Volgnr.	Beschrijving	Beschrijving	Nulmeting (2023)	Data nulmeting
O3.2	Afname riolering van het gemengde type	Totale lengte riolering van het gemengde type	[m]	Lengte van de straten met een riolerlingstype "G" uit de laag inf_leiding. Shapefiles: GEO_WVB_Wegverbinding inf_leiding
SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerk				
O4.1	Inzetten op nature based solutions voor projecten betreffende grootschalige opvang (zie SD 2.8) om meerwaarde te creëren voor groenblauwe dooradering/netwerk	Aandeel projecten grootschalige opvang met meerwaarde voor groenblauwe dooradering/netwerk	[%]	/
O4.2	Uitvoeren van groenblauwe dooraderingsprojecten (binnen het kader van transformatietrajecten van straten, wijken, woonkernen, valleien,...) binnen de (on)bebouwde ruimte	Aantal groenblauwe dooraderingsprojecten	[-]	/
SD 5: Circulair watergebruik				

Operationele doelstelling		Indicator		
Volgnr.	Beschrijving	Beschrijving	Nulmeting (2023)	Data nulmeting
O5.1	Gebruik van hemelwater in gemeentelijke gebouwen die afgekoppeld zijn van riolering en de nodige buffer/infiltratievoorziening	Aantal gemeentelijk gebouwen met gebruik van hemelwater, buffer en/of infiltratievoorziening	[-]	/
SD 6: Sensibilisering en ondersteuning				
O6.1	Initiatieven bronmaatregelen (Afkoppeling, buffering/infiltratie, geveltuintjes, ontharding, actief peilbeheer,...) op lokaal eigen/privaat terrein stimuleren door gemeente, rioolbeheerder (premies), andere actoren.	Aantal initiatieven in het nemen van bronmaatregelen op privaat domein van de afgelopen 6 jaar	[-]	/

8 Referenties

BUUR (n.d.). Mobiliteitsplan stadsregio Turnhout. Stadsregio Turnhout, Gemeente Beerse, Gemeente Oud-Turnhout, Gemeente Turnhout, Gemeente Vosselaar.

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2021). Blauwdruk hemelwater- en droogteplannen.

DOV Vlaanderen (2021). DOV Vlaanderen Databank Ondergrond Vlaanderen. <https://www.dov.vlaanderen.be>.

Gemeentebestuur Oud-Turnhout (2019). Energie- en Klimaatactieplan Oud-Turnhout. Gemeente Oud-Turnhout, Provincie Antwerpen, IOK, Kempen 2030.

IMDC (2021). Ondersteuning uitwerking CIW-methodiek voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan. I/NO/11603/21.028/LOC/.

Staes J. (2021). Het gebruik van de watersysteemkaart bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen. Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep ECOBE.

VMM (2020). Klimaatportaal Vlaanderen. Accessed 14 October 2020, <https://klimaat.vmm.be/nl>.

Bijlage A Thematische kaarten



Bijlage B Vlaamse en provinciale beleidsmatige context

Bijlage B Vlaamse beleidscontext


B.1 Algemene inleiding

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste Vlaamse beleidsplannen, beleidsinstrumenten en wetgeving m.b.t. het watersysteem (op datum van 1 januari 2024). Deze samenvatting zal bij elke actualisatie van onderliggend plan geüpdatet worden.

B.2 Beleidsplannen

B.2.1 Waterbeleidsnota 2020-2025

De derde waterbeleidsnota (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2020) is op 3 april 2020 vastgesteld door de Vlaamse Regering en schetst de algemene beleidsvisie voor het te voeren integraal waterbeleid in Vlaanderen. Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen (zie B.2.2) en andere initiatieven door de prioriteiten voor het integraal waterbeleid te bepalen. De visie is opgebouwd rond 3 strategische doelstellingen met 6 krachtlijnen die telkens verder geconcretiseerd worden in specifiekere doelstellingen (Figuur 1).



Figuur 1. De strategische doelstellingen en krachtlijnen van de visie van de waterbeleidsnota.

De waterbeleidsnota herbevestigt de principes voor het omgaan met hemelwater. “We blijven inzetten op het behoud en de versterking van infiltratie van hemelwater, op de drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren, op het hergebruik van hemelwater en op erosiebestrijding”. De nota pleit ook voor een behoud en herstel van de natuurlijke infiltratie in de bodem.

In de waterbeleidsnota wordt het **hemelwaterplan** als het **geschikte instrument** gezien om diverse **water gerelateerde uitdagingen** gezamenlijk aan te pakken. Deze uitdagingen zijn: het beperken van overstromingsschade, het uitbouwen van een groenblauw netwerk, het verhogen van de waterbeschikbaarheid en het stimuleren van bronmaatregelen. De nota vestigt daarbij niet alleen de aandacht op de opmaak van hemelwaterplannen, maar ook op de uitvoering ervan en op de doorwerking in het ruimtelijk beleid van het lokaal bestuur (bijvoorbeeld in de beleidsplanning, het vergunningenbeleid of het handavingsbeleid). De aangekondigde verfijning van de methodologie krijgt vorm in de blauwdruk voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022a).

Verder stelt de waterbeleidsnota dat het hemelwaterplan de infiltratie en de slimme buffering van hemelwater, zowel op het openbaar domein als op privaat terrein,

maximaal moet stimuleren. De nota wijst op de mogelijkheden van grootschalige opvang en actief gebruik van hemelwater op bedrijventerreinen en in woonkernen en op de taak van bouwheren (zowel op publiek als privaat domein) om op hun perceel geen ruimte voor water in te nemen en om hemelwater waar mogelijk op te vangen en te gebruiken of voldoende te laten infiltreren in de bodem. Via de hemelwaterverordening (zie par. B.4.4) en de watertoets (zie par. B.4.6) beschikken we hiertoe over een duidelijk kader, aldus de waterbeleidsnota.

B.2.2 Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) 2022-2027 vast voor de stroomgebiedsdistricten Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022b). De plannen bevatten maatregelen en acties voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke delen. Ook de zoneringsplannen, gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en waterschaarste- en droogterisicobeheerplannen werden geïntegreerd.

Uit de verschillende plandelen van de stroomgebiedbeheerplannen volgt een oplistings van acties, ingewerkt in een maatregelenprogramma. Dit programma bundelt alle acties in 9 groepen, waarvan groep 6 t.e.m 9 belangrijke acties voor onderhavig HWDP bevat:

- Groep 6: Overstromingen
- Groep 7: verontreiniging van grondwater en oppervlaktewater
- Groep 8: hydromorfologie en waterbodems
- Groep 9: andere maatregelen

Bekkenspecifiek gedeelte: Netebekken

Het Netebekken bestaat uit twee grote deelstroomgebieden van Kleine Nete en Grote Nete. Het Netebekken ligt bijna volledige in de provincie Antwerpen (90%). In het zuidoosten ligt het bekken in de provincie Limburg en het zuiden in de provincie Vlaams-Brabant. De grote zijwaterlopen van de Grote Nete zijn de Molse Nete, de Grote Laak en de Wimp. De grootste zijwaterlopen van de Kleine Nete zijn de Wamp, de Aa en de Molenbeek-Bollaak.

Het Netebekken wordt gekenmerkt als een open ruimte met lintbebouwing. Driekwart van de open ruimte wordt ingenomen door weiland, grasland, bos, akker- en tuinbouw. Vroeger bepaalde het watersysteem het bodemgebruik in het gebied, maar de laatste decennia werden grote delen valleigebieden ingericht voor bewoning, infrastructuur, industrie en landbouw. Dit heeft de afstroming en bergend vermogen van de valleien ingrijpend beïnvloed. Daarbovenop is de laatste decennia de bebouwing in het Netebekken ook sterk toegenomen. De verstedelijkingsgraad is daarbij opgelopen tot meer dan 25%. Dit vertaalt zich in de vorm van geconcentreerde bebouwing in en rondom de steden (Lier, Herentals, Turnhout, Geel) en een opvallend verspreide bebouwing met lintkarakters langs de verkeerroutes.

Het Netebekken ligt voornamelijk in de zandstreek waardoor zandbodems het grootste aandeel van de totale oppervlakte innemen (65%). Ruim 70% van de bodems zijn gekenmerkt als vochtig of nat. In een aantal gebieden zijn er veenbodems aanwezig waar de valleien van nature breed zijn. Deze bodems zijn een belangrijk aandachtspunt waar verdroging tegengegaan dient te worden.

Drukken (knelpunten) op het watersysteem in het Netebekken

Er kunnen verschillende oorzaken geïdentificeerd worden die een significante impact veroorzaken op waterhuishouding in een bekkenstelsel. Zowel de waterkwaliteit als de -kwantiteit kunnen hierdoor in het gedrang komen. De belangrijkste drukken in het Netebekken worden hieronder kort beschreven:

- Het Netebekken kent in vergelijking met de andere bekken een kleinere belasting met **nutriënten en zuurstofbindende stoffen**. Vooral de belasting met stikstof ligt heel wat lager dan elders in Vlaanderen. De druk van fosfor is vooral afkomstig van de huishoudens en RWZI's. De druk van stikstof is afkomstig vanuit de landbouw
- De druk van kobalt is uitzonderlijk hoog t.o.v. andere bekken. Het Netebekken zorgt voor bijna 70% van de totale druk in Vlaanderen.
- Nog geen 10% van de waterlopen in het Netebekken hebben een goede **structuurkwaliteit**. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door menselijke invloeden (waterkracht, transport, waterbeheer, ...). Dit leidde eveneens tot een versnipperd waterloppennetwerk en hoog aantal vismigratieknelpunten.
- Door het vlakke reliëf en de zandige bodems worden de waterlopen in het Netebekken gekenmerkt door brede valleien. De van nature overstroombare gebieden zijn dan ook zeer uitgestrekt aanwezig over heel het bekken. Deze bevinden zich voornamelijk stroomafwaarts in het bekken. Dankzij de aanwezig open ruimte werd het bekken in het verleden meermaals gevrijwaard van grote waterschade.
- **Waterschaarste en droogte** nemen toe onder invloed van steeds drogere zomers. Dit zorgde in het verleden reeds voor een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen in het stroomgebied van Grote en Kleine Nete.
- Bodemerrosie is in het Netebekken de grootste oorzaak van **sedimenttoevoer** naar de waterlopen. In vergelijking met de andere bekken komt er weinig bodemerrosie voor. Dit door het relatief vlakke reliëf van het bekken.

Geen enkel oppervlaktewaterlichaam in het Netebekken bereikt de goede ecologische toestand. Algemeen wordt voor het bekken nauwelijks een verbetering van de ecologische toestand vastgesteld t.o.v. de vorige plannen.

Gebiedsgerichte uitdagingen

In het Netebekken verwachten we voor de speerpuntgebieden de Molenbeek-Bollaak, de Wamp, de Grote Nete I en de Kleine Nete I en II dat deze ten laatste in 2027 een goede ecologische toestand hebben (klasse 2). Voor de Aa II, de Wimp, de Aa I en de Mole Neet wordt er verwacht dat deze na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig hebben om een goede ecologische toestand te kunnen bereiken (klasse 3).

De gebiedsgerichte werking rond water is gericht op het ruimte geven aan water enerzijds, en het bekomen van een goede ecologische toestand anderzijds. Het bekkensecretariaat speelt hierin een centrale rol, als bindmiddel tussen alle betrokkenen in een gebiedsgericht overleg.

Acties

Het actieprogramma voor het Netebekken bevat gebiedsspecifieke acties om de toestand van het oppervlaktewater in het bekken te verbeteren (bv. herstel van de structuur van waterlopen, het wegwerken van vismigratieknelpunten enz.) en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en om ons beter te wapenen tegen de toenemende waterschaarste en droogte.

Hieronder staat een selectie van deze acties die van toepassing zijn op het speerpuntgebied van de Kleine Nete I, II en Wamp.

Tabel 1. Gebiedsspecifieke acties voor het Netebekken.

nr	titel	initiatiefnemer(s)
<u>4A B 0023</u>	*Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen in functie van grondwaterafhankelijke natuur(streefbeeld) in De Zegge-Mosselgoren (SBZ)	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
<u>4B B 0344</u>	*Aanpakken van oppervlakkige drainage in het Olens Broek (SBZ)	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
<u>4B D 0229</u>	*Afgraven historisch huishoudelijk stort t.h.v. Lokkerse Dammen te Arendonk	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Gemeente: Arendonk
<u>4B E 0341</u>	*Optimalisatie habitat en structuurherstel van de Desselse en Zwarte Neet.	Provincie Antwerpen
<u>4B E 0342</u>	*Structuurherstel Kleine Nete tussen de monding van de Desselse Nete en de Terlobrug (net voorbij de monding van de Wamp)	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
<u>4B E 0343</u>	*Beekherstel Wamp binnen SBZ i.f.v. de uitbreiding van beekhabitat en van het leefgebied van grote en kleine modderkruiper	Provincie Antwerpen
<u>4B E 0344</u>	*Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen uit de ecohydrologische studie Goorken, Rode Del en bovenlopen Wamp (SBZ)	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Provincie Antwerpen
<u>4B E 0372</u>	*Structuurherstel Kleine Nete en vernatting Olens Broek - Langendonk	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
<u>4B E 0376</u>	*Ecologisch herstel van de beken bij het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa (Derde beek, Tweede Beek, Schupleerloop, Gravenweidebeek)	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
<u>4B E 0380</u>	*Oplossen van vismigratieknelpunten op de Gerheezeloop	Provincie Antwerpen
<u>4B E 0381</u>	*Herstel van de laterale continuïteit en aangepast beheer van de Larumse Loop	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos

		(ANB), Provincie Antwerpen
<u>4B E 0382</u>	Waterberging en structuurherstel Kleine Nete tussen Herentals en Grobbendonk	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
<u>5A A 0015</u>	*Klimaatprogramma Verdroging en Ontharding in de vallei van de Kleine Nete	Bekkensecretariaat Netebekken, Provincie Antwerpen
<u>5A A 0017</u>	*Waterretentie op de Vuilvoortloop tussen de straten Vuilvoort en Vogelzang	Gemeente: Herentals
<u>5B C 0024</u>	*Klimaatplassen: verhogen van de beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van water in de Kempense Meren	Andere initiatiefnemer
<u>5B C 0050</u>	*Waterconservering in landbouwgebied door plaatsing van schotbalkstuwjes en omvorming bestaande buisdrainage naar peilgestuurde drainage (NIR De Liereman en NIR Graafweide)	Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
<u>6 E 0065</u>	*Herwaarderen Wuytsbergenloop en bufferend en infiltrerend inrichten nieuw stationsterrein Herentals	Andere initiatiefnemer, Gemeente: Herentals
<u>6 I 0080</u>	Verleggen Voorste Nete t.h.v. zandgroeve De Pinken	Andere initiatiefnemer
<u>7B A 0027</u>	Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Umicore (Olen) in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Kleine Nete	Bekkensecretariaat Netebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
<u>7B B 0018</u>	Proactieve aanpak van restlozingen uit de sector landbouw in de afstroomgebieden van de Kleine Nete (opwaarts Wamp) en Wamp	Bekkensecretariaat Netebekken
<u>7B J 0061</u>	Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op Goorken/Rode Del en Tikkebroeken (SBZ)	Gemeente: Arendonk, Gemeente: Oud-Turnhout
<u>7B J 0063</u>	Saneren van de overstorten op de Schupleerloop, de Aa en de Vuilvoortloop met impact op SBZ Graafweide-Schupleer (SBZ)	Rioolbeheerder : Aquafin NV., Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
<u>8A E 0318</u>	*Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Voorste Neet	Provincie Antwerpen

<u>8A E 0319</u>	*Oplossen van vismigratieknelpunten op de Zwarte Nete	Provincie Antwerpen
<u>8A E 0320</u>	*Structuurherstel voor de bovenloop van de Kleine Nete door actieve heractivatie van het meanderingsproces	Natuurpunt, Provincie Antwerpen
<u>8A E 0321</u>	*Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Rode Loop, indien mogelijk door beekherstel	Provincie Antwerpen
<u>8A E 0322</u>	*Oplossen van vismigratieknelpunten op de Wamp	Provincie Antwerpen
<u>8A E 0378</u>	*Heraankoppeling van een afgesloten meander t.h.v. Ark van Noë (Kasterlee)	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

B.2.3 Ruimtelijke ordening

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het RSV (Vlaamse Overheid - Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, 2011) omvat de ruimtelijke visie op lange termijn. Het is de basis voor het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De laatste update van het RSV dateert van 2011.

Volgende aspecten m.b.t. hemelwaterbeleid zijn opgenomen in het RSV 3:

- Het is vanuit planologisch oogpunt niet steeds gewenst om alle percelen te laten ontwikkelen voor woningbouw. [...]
- De ruimtelijke kwaliteit van stedelijke gebieden verhogen door de relatie met de rivier- en beekvalleien te herwaarderen. Concreet kan dit door, waar mogelijk, (ingebuisde) beken of rivieren terug ruimte te geven.
- Ruimtelijke kwaliteitsobjectieven:
 - M.b.t. integraal waterbeheer: d.m.v. het creëren van ruimtelijke condities voor infiltratie van regenwater naar grondwaterlagen (bv. door beperking van verharde oppervlakten of beperking van bebouwing), de ruimtelijke buffering van waterlopen, en een afstemming tussen afvalwaterzuiveringsbeleid en waterlopenbeheer
 - M.b.t. rivier- en beekvalleien: behoud van waterbergend vermogen door beperking van verharde oppervlakte (= natuurlijke loop), en ruimtelijke buffering van waterlopen
- Het creëren van ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeheer ondersteunen en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei versterken.
- Ruimtelijke ondersteuning van het integraal waterbeheer door:
 - Het beperken van verharde oppervlakte om de infiltratie van het regenwater naar het grondwater te garanderen
 - Zo nodig voorschriften (in o.a. bouwvergunningen) opmaken inzake permeabiliteit, om de infiltratie van het regenwater naar het grondwater te garanderen
 - Voorschriften opstellen inzake de opslag, het gebruik en de afvoer van regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte
 - Vrijwaren bebouwing in valleien zodat natuurlijke overstromingsmogelijkheden open blijven en potentiële conflicten tussen bebouwing en water worden vermeden
 - Behouden van de hydraulische ruwheid van het landschap

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed (Vlaamse Overheid - Departement Omgeving, 2018). De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten. Daarmee wil men een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is onder meer om het gemiddeld bijkomend

ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.

De strategische visie van het BRV heeft niet het statuut van een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan, omdat er nog geen ontwerp-beleidskaders zijn goedgekeurd. Het biedt een basis voor regeringsbeslissingen ter realisatie van de visie.

Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren van lokaal initiatief om de doelstellingen van de strategische visie van het BRV in de praktijk uit te rollen. Er worden goede voorbeelden gedetecteerd en in de kijker gezet en pilootprojecten en proeftuinen gelanceerd. Ook wordt ondersteuning aangereikt om aan de slag te gaan met lokale ruimtelijke beleidsplanning.

De strategische visie beschrijft een beleid op vlak van veranderde mobiliteit, multifunctioneel gebruik en hergebruik, samenleving, woningsvormen en demografische samenstelling, waarbij dit telkens wordt gekaderd met klimaatbewust en -robuust ontwerpen. Volgende aspecten daarbij zijn belangrijk voor het hemelwaterplan:

- De ruimtelijke inrichting draagt bij tot versterking van het groenblauwe netwerk
- Multifunctionele inrichting met oog voor waterbeheer
- De ruimte wordt klimaatbesteding ontworpen (hittestress, overstromings- en droogterisico's, ...) door een multifunctionele, verhardingbeperkende en veerkrachtige inrichting
- Doordachte ontharding in de steden voor een betere waterinfiltratie zodat riooloverstromingen bij hevige regenval voorkomen kunnen worden
- Vermeerdering voor het aandeel groen en wateroppervlakten in zowel de open ruimte als in steden en dorpen
- De verhardingsgraad is tegen 2050 gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen en neemt niet meer toe

De strategische visie van het BRV formuleert in functie van het nastreven van een palet van leefomgevingen 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling met het oog op een goede inrichting in projecten:

- Gedeeld en meervoudig gebruik
- Robuustheid en aanpasbaarheid
- Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving
- Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap
- Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit
- Klimaatbestendigheid
- Energetische aspecten
- Gezondheid
- Inclusief samenleven
- Economische vitaliteit

Het is belangrijk dat lokale besturen een beleidsmatige aanpak ontwikkelen rond hoe zij met de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten in de praktijk aan de slag gaan en hoe zij ze laten doorwerken in verschillende beleidsplannen (zoals het hemelwater- en droogteplan) en in hun (vergunnings)praktijk en projecten.

Fijnmazige groenblauwe dooradering in onze bebouwde omgeving (tuinen, dorpen, steden, bedrijventerreinen, ...) speelt een belangrijke rol in het milderen van de effecten van deze extremere weersomstandigheden. Het is een belangrijke strategie richting een klimaatadaptieve omgeving.

Bovendien biedt het ook verschillende andere maatschappelijke voordelen. De inrichting van onze bebouwde ruimte met fijnmazige groenblauwe aders verhoogt onze leefomgevingskwaliteit. We maken gezondere steden, dorpen en wijken met voldoende kwalitatief en toegankelijk groen.

Fijnmazige groenblauwe aders maken verbinding met grotere multifunctionele openruimtelandschappen en robuuste natuurgebieden. Samen vormen ze een groenblauw netwerk. Zo draagt het bij aan de bevordering van de biodiversiteit en de ecologische samenhang.

(Gewestelijke) Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. De Vlaamse overheid maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) op. Deze plannen hebben een verordenend karakter voor alle overheidsbeslissingen en legt voor het plangebied vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar al dan niet mag worden gebouwd, aan welke stedenbouwkundige voorschriften moeten voldoen worden en hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden. De GRUP's van toepassing op Oud-Turnhout worden besproken in het hoofdrapport (zie §4.1).

B.2.4 Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030

Het doel van het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030 (VAP) is het Vlaamse landschap en dito samenleving in al zijn facetten klimaatbestendig te maken (Vlaamse Overheid, 2022). De planhorizon is 2030, waarbij de maatregelen klimaatbestendig blijven tot ten minste 2050. Het VAP biedt een volledig overzicht van de voorhanden zijnde beleidsdocumenten, instrumenten, regelgeving en campagnes die handelen rond klimaatadaptatie.

Het VAP wordt opgemaakt aan de hand van zes strategieën (S) en veertien actiepunten (A), namelijk:

1. S1: Vlaanderen bouwt en verbindt **groenblauwe infrastructuur**, altijd en overal (A1-3)
2. S2: **Waterbeschikbaarheid en watergebruik** (A4)
3. S3: **Ruimte voor water** in functie van waterveiligheid en droogtepreventie (A5-7)
4. S4: **Herstel** en klimaatslim beheer van **natuur, bos en open ruimte** (A8-9)
5. S5: Klimaatadaptief gezondheidsbeleid (A10)
6. S6: Samenwerken en coördineren (A11-14)

Als algemeen principe wordt uitgegaan van *'het gebruik van **natuurgebaseerde oplossingen** waar het kan, civieltechnische waar het moet'*. Dit principe werd overgenomen in de blauwdruk hemelwater- en droogteplannen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022a).

1) Beleid

Het beleid wordt samengevat aan de hand van de zes gekozen strategieën (zie hogerop vermeld). De eerste 4 hebben een directe link met het HWDP en worden hieronder toegelicht.

S1: Groenblauwe infrastructuur

Ter ondersteuning van een gepaste advisering van omgevingsprojecten, met oog voor klimaatadaptatie, worden o.m. een **water- en droogtetoets** uitgewerkt, alsook een **beoordelingskader rond natuurinclusief bouwen** bij infrastructuurwerken.

Er dienen eveneens vier **basisprincipes** gehanteerd te worden bij het plannen, vergunnen en uitvoeren van stedenbouwkundige en infrastructuurwerken: (1) Vergroenen en ontharden; (2) Vertraagde afvoer en maximaal bufferen en vasthouden van (hemel)water; (3) Waterrijke parken en andere groenzones en (4) Verlaagde druk op het rioleringsstelsel door afkoppeling.

S2: Waterbeschikbaarheid en watergebruik

Er wordt verder gewerkt aan het **Strategisch Plan voor Waterbevoorrading**.

S3: Waterveiligheid en droogtepreventie

Het **waterschaarste- en droogterisicobeheerplan** wordt volledig geïntegreerd in de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. De visie op **overstromingsrisicobeheer** wordt vastgelegd in plannen als het Sigmaplan, Ruimte voor Water Dendervallei, Masterplan Kustveiligheid, TOP Kustzone en de kustvisie.

S4: Natuur, bos en open ruimte

- Op erosiegevoelige percelen wordt de aanleg van permanente hagen, heggen en houtkanten of permanente graslanden maximaal gestimuleerd.
- Via een Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw worden tal van maatregelen uitgewerkt o.m. afbouw en aanpassing van drainage, samenwerking met andere sectoren voor betere aanvulling van het grondwater, bodemaatregelen die insijpeling verbeteren, kunstmatige infiltratie, gebruik van graslanden als tijdelijk retentiegebied, enzovoort.
- Een bosuitbreidingsplan 'Meer bos in Vlaanderen' mikt op een uitbreiding van de bestaande boscomplexen, het versterken van blauwgroene netwerken en de ontwikkeling van nieuwe bossen (gesteund door een 'Goede Praktijk bosaanplant' voor o.a. lokale besturen).
- Natuurkernen dienen versterkt te worden door de kernen te vergroten en de kwetsbare natuur te bufferen en te verbinden. Een goede waterhuishouding en een gevarieerd ecosysteem zijn hierbij cruciaal. Hiervoor wordt per landschapstype een aanpak opgesteld tegen 2030.

2) Regelgeving

Om het Vlaams beleid kracht bij te zetten worden enkele juridische instrumenten voorbereid en uitgewerkt.

- Een nieuwe hemelwaterverordening d.d. 2023 (zie par. B.4.4) welke buffer- en infiltratienormen oplegt en eveneens van toepassing is in het openbaar domein vanaf januari 2025;
- Een koppeling aan de EPB-regelgeving om klimaatbestendige (woning)bouw te stimuleren.
- De VLAREM-wetgeving zal worden aangepast m.b.t. bemalingen, drainages en peilverlagingen. De vergunningsplicht wordt hierbij sterk uitgebreid.
- Ook zal voor een drainage van cultuurgrond in of nabij een speciale beschermingszone of VEN-gebied een resp. passende beoordeling of verscherpte natuurtoets moeten opgemaakt worden. Advies van ANB wordt in elk geval vereist.

- Tegen 1 jan 2027 wordt voor elke logische eenheid (bekken, deelbekken, polder, ...) in Vlaanderen een peilbesluit¹ opgemaakt, dat zal worden bekrachtigd via een ministerieel besluit.
- Signaalgebieden kunnen via een WORG-regeling een bestemmingsverandering ondergaan.

3) Kennisopbouw en -deling

Om een gedegen beleid uit te kunnen tekenen, zet de Vlaamse overheid eveneens in op kennisverwerving. Het Vlaams Klimaatadaptatieplan werd dan ook in de eerste plaats geruggesteund door de bevindingen uit het **rapport 'Weerbaar Waterland'**. Andere initiatieven worden hieronder kort overlopen:

- Leertraject **'verkavelingswijken in transformatie'**: toepasbaar binnen lokale besturen om verkavelingswijken te transformeren naar duurzame en leefbare omgevingen.
- Tegen eind 2023 zou een **leidraad 'klimaatbestendig bouwen'** afgewerkt worden.
- Onderwijssector: opzetten Duurzaam Educatiepunt en ondersteuning voor **MOS-projecten**.
- Het Natuurhuis Brialmont (in Berchem) als centraal kenniscentrum rond klimaatadaptatie van de stedelijke ruimte. Afronden studie omtrent de kwetsbaarheden van **veengronden**
- Het **Vlaanderen Waterproof** project dat VITO in opdracht van de Vlaamse Regering samen met verschillende partners uitvoert, realiseert de komende jaren drie regionale **demonstratieruimtes** rond watergebonden klimaatadaptatie.
- Er zal een **Vlaams-breed webplatform 'Klimaatbestendig Vlaanderen'** opgezet worden, waarin eveneens informatie uit het huidige Klimaatportaal zal worden gebundeld. Alle beschikbare informatie omtrent klimaatbestendig bouwen zal hierop te vinden zijn: data, tools, hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden, links naar diverse informatiebronnen, nieuws...

4) Sensibilisering

Heel wat campagnes dienen de visie van het Vlaams beleid bekend te maken bij het brede publiek. Zo zetten **'Vlaanderen Breekt uit!'** en het **'Vlaams Kampioenschap Ontharden'** verschillende doelgroepen aan tot ontharden. Via **'Natuur in je Buurt'**, **'Natuur in je School'** en **'Natte Natuur'** wordt ontharden verder gestimuleerd.

Lokale besturen kunnen zich aansluiten tot het **Burgemeestersconvenant**, of het **Lokale Energie-en Klimaatpact (1.0 en 2.0)**, of een charter ondertekenen waarbij het engagement om geen netto verharding bij te creëren bij wegenprojecten wordt uitgesproken.

De klimaatadaptatiewerven in het **Vlaams Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP) 2.0** bevatten een aantal relevante doelstellingen in kader van dit plan (tijdshorizont 2030), zoals één boom extra per Vlaming, 0,5 meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming; één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners; 1 m² ontharding per inwoner; per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater.

Verschillende oproepen binnen het instrument **Green Deal** focussen op bepaalde klimaatadaptatieve maatregelen of toepassingsgebieden: Klimaatbestendige Ruimte,

¹ Een peilbesluit is een bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.

Bedrijven en Biodiversiteit, Natuurlijke Tuinen. De projectoproepen binnen de **Blue Deal** zijn volledig gericht op maatregelen tegen waterschaarste en droogte.

B.3 Wetgeving

B.3.1 Wet op de onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw). Dit decreet voert een aantal belangrijke wijzigingen door aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Voor de lokale besturen zijn voornamelijk de volgende wijzigingen van belang:

- Nieuw statuut '**Publieke grachten**':

De regeling rond grachten van algemeen belang (art. 3.4.1 decreet integraal waterbeleid) werd opgeheven. Het nieuwe statuut van 'publieke gracht' werd gecreëerd en de regels hierover werden opgenomen in de wet op de onbevaarbare waterlopen.

De 'publieke gracht' vervangt de grachten van algemeen belang (beheerd door de lokale besturen) en de polder- en wateringgrachten. Door de aanduiding van publieke grachten krijgen lokale besturen de mogelijkheid om een goed onderhoud te doen van grachten die een rol spelen in de publieke afwatering. De nieuwe regeling voorziet immers de mogelijkheid tot het opleggen van een erfdiensbaarheid van doorgang en deponie van ruimsingsproducten binnen een zone van maximaal 5 meter langs één of beide oevers van de gracht.

Het opleggen van de erfdiensbaarheidszone voor publieke grachten vereist maatwerk, wat betekent dat deze zone maar mag worden opgelegd in zoverre dit noodzakelijk is voor het beheer van de gracht.

- Bevoegde waterbeheerder levert machtiging af voor werken aan onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Dit betekent dat de lokale besturen die nog onbevaarbare waterlopen van 3^e categorie beheren, sinds kort ook bevoegd zijn voor het afleveren van machtigingen voor deze waterlopen.

Daarnaast werd ook voor publieke grachten de verplichting ingevoerd tot het aanvragen van een machtiging bij het betrokken lokaal bestuur, polder of watering voor het uitvoeren van werken aan, over of onder de publieke gracht (art. 23ter wet onbevaarbare waterlopen).

Deze machtiging kan geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning indien de betrokken instantie hierover een gunstig advies heeft uitgebracht in het kader van de vergunningsaanvraag en de voorwaarden van het advies in de betrokken vergunning worden opgelegd. Het lokaal bestuur, polder of watering bezorgt binnen 60 dagen na uitvoering werken de nodige technische gegevens aan de provincie (kopie machtiging + plannen, eventuele asbuilt-plannen...) en dit in functie van de actualisatie van de digitale atlas.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een eerste uitvoeringsbesluit bij deze wet goed.

Een belangrijk doel van het besluit is een grotere eenvormigheid rond het beheer van de onbevaarbare waterlopen. Dit besluit schaft verouderde, algemene en provinciale politiereglementen en het algemeen politiereglement op de polders en watering af én vervangt ze door een vernieuwd algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen. Een belangrijke stap vooruit om de versnippering in het beheer van de onbevaarbare waterlopen aan te pakken.

In dit algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen wordt aandacht besteed aan verschillende zaken:

Het aanplanten van bomen naast waterlopen

Bomen en struiken langs waterlopen kunnen landschappelijk en ecologisch belangrijk zijn, maar kunnen ook het onderhoud van de waterloop belemmeren. Om dit te voorkomen zijn er nu duidelijke regels waaraan voldaan moet worden bij het aanplanten van bomen.

Afrastering langs waterlopen

Vroeger was het verplicht om een afrastering te plaatsen. In het uitvoeringsbesluit staat nu dat de waterbeheerder bepaalt of een afrastering wel nodig is.

Varen

Er bestond nog geen regelgeving over varen op onbevaarbare waterlopen. Omdat er nu meer vraag is naar recreatie op en rond water is dat wel nodig. Het algemeen principe is dat varen met gemotoriseerde boten verboden is. Kanovaart en andere afvaart zijn in principe toegelaten. De waterbeheerder kan het gebruik van de waterloop permanent of tijdelijk beperken, bijvoorbeeld om vogels niet te storen tijdens het broedseizoen. Sommige fysieke obstakels zoals bruggen en duikers kunnen er ook voor zorgen dat er niet kan worden gevaren.

Grachten

Grachten zijn heel belangrijk voor het watersysteem. Voor het volledig of gedeeltelijk dempen en voor het verdiepen of verleggen van grachten is een stedenbouwkundige vergunning nu verplicht. Die ingrepen mogen ook pas wanneer ze niet voor ongewenste verdroging of versnelde afvoer van regen- en drainagewater zorgen. Het bufferende volume en de infiltratiecapaciteit moet behouden blijven. Het uitvoeringsbesluit legt duidelijke voorwaarden op aan het inbuisen of overwelden van grachten. Dit is alleen toegelaten om toegang te verlenen of te verbeteren tot een perceel of voor werken van algemeen belang.

Maatregelen onttrekking uit onbevaarbare waterlopen

Een belangrijk luik in het nieuwe uitvoeringsbesluit gaat over het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen.

Het nieuwe uitvoeringsbesluit voert verschillende nieuwe verplichtingen voor de onttrekking van water in. Voor permanente onttrekkingen moet een machtiging aangevraagd worden bij de bevoegde waterbeheerder. De waterbeheerder kan in deze machtiging beperkingen opnemen om droogte te voorkomen. Voor tijdelijke onttrekkingen (maximaal 1 maand) volstaat een melding. Bij de indiening van een melding moet de aanvrager aangeven waar en hoeveel water hij zal onttrekken. Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmeetsysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft. Hiervoor wordt een e-loket ontwikkeld. Dit e-loket werd uitgewerkt voor alle onbevaarbare waterlopen. Het is afgestemd op het loket voor de bevaarbare waterwegen zodat er altijd een totaalbeeld van de onttrekkingen is. Ook voor de aanvrager is dit belangrijk gezien hij via één loket een aanvraag van een machtiging of melding kan doen. Dat geeft een goed beeld van de onttrekkingsdruk voor alle waterlopen. In het besluit staat ook dat wie water onttrekt, zich moet houden aan de principes van duurzaamheid, rationeel gebruik en van het gebruik van de best beschikbare technieken (BBT) voor het onttrekken en het watergebruik. De gouverneur krijgt de bevoegdheid om onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen. Zo kan een onttrekkingsverbod of -beperking worden ingesteld voor kleine kwetsbare waterlopen. De bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste

onttrekkingsverboden in te stellen op basis van debiet- en peilgegevens in waterlopen wordt ook sterker juridisch verankerd.

Digitale atlas

De analoge atlas van de onbevaarbare waterlopen wordt vervangen door een digitale atlas. Het uitvoeringsbesluit regelt:

- de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
- de organisatie van het openbaar onderzoek
- de actualisatie van de digitale atlas

Het uitvoeringsbesluit zorgt er ook voor dat de instrumenten van het milieuhandavingsdecreet, zoals o.a. aanmaning, bestuurlijke maatregel en proces-verbaal, ingezet kunnen worden de handhaving voor de onbevaarbare waterlopen. De waterbeheerders krijgen deze handavingsbevoegdheid ook.

Openbaar onderzoek en beroepsmogelijkheden

Ook het voeren van het openbaar onderzoek en de beroepsmogelijkheden voor beslissingen over onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten worden gemoderniseerd.

B.3.2 VLAREM II

Het beschermen van het leefmilieu is een Vlaamse bevoegdheid. De doelstelling is het voorkomen en beperken van hinder en milieuverontreiniging. De milieubepalingen voor Vlaanderen werden opgenomen in VLAREM II en III.

Volgende bepalingen kaderen in het hemelwater- en droogteplan:

- VLAREM II – deel 2 – artikel 2.3.6.4

Bij de aanleg en herziening van riolering moet, ongeacht het gebied, een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. Het type dat finaal wordt aangelegd, is in functie van de toepassing van het principe van optimale afkoppeling.

- VLAREM II – deel 4 – 4.2.1.3

Op moment dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, is het verplicht om op dat ogenblik een volledige scheiding van het afvalwater en hemelwater te voorzien, afkomstig van alle dakvlakken en grondvlakken van de aangelanden en het openbaar domein.

Voor bestaande gebouwen is de scheiding van afvalwater en hemelwater enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. Voor de afvoer van hemelwater moet de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna vermeld in afnemende graad van prioriteit:

- Opvang voor hergebruik
- Infiltratie op eigen terrein
- Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
- Lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare (afvalwater)riolering.

B.4 Beleidsinstrumenten

B.4.1 Blue Deal

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken:

- met een verhoogde inzet van middelen en de juiste instrumenten
- met betrokkenheid van de industrie, de landbouwers en de natuur(sector) als deel van de oplossing
- met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

Vanaf eind 2024 zal een lokaal bestuur enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies mits een “hemelwater- en droogteplan” werd opgemaakt dat voldoet aan een voldoende hoog ambitieniveau.

De Blue Deal bevat meer dan 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

De deal vormt ook een hoeksteen van het “waterschaarste- en droogterisicobeheerplan”, welke een onderdeel is van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (zie par. B.2.2).

Vlaanderen kent een structureel lage waterbeschikbaarheid en is mede daardoor zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen, het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen er gedurende lange tijd op gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren, en het actief draineren van cultuurgronden en laaggelegen gebieden. Door klimaatverandering neemt het risico op aanhoudende periodes met droogte en met een kritisch lage waterbeschikbaarheid toe. Dit is nefast, zowel voor alle maatschappelijke en economische activiteiten die afhankelijk zijn van een continue toegang tot voldoende water, als voor het adequaat functioneren van onze natuurlijke systemen.

De uitdagingen situeren zich op verschillende vlakken. De Blue Deal zet in op de twee structurele oplossingsrichtingen: (1) een transitie naar een waterbeheer gericht op vasthouden, infiltreren en bergen; en (2) een versnelling naar zuinig, duurzaam en circulair watergebruik.

De Blue Deal wil het waterbeheer in Vlaanderen resoluut heroriënteren richting het maximaal vasthouden van water. Dit onder andere door het grootschalige herstel en de aanleg van natte natuur, door het realiseren van een robuuste groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving én in de open ruimte, door het voorzien van grootschalige waterbuffers en het optimaal inrichten van waterlopen met een goede structuurkwaliteit tot gevolg. Dit moet leiden tot een verhoogde waterbeschikbaarheid en wapent Vlaanderen tegen droogte, maakt onze omgeving beter bestand tegen klimaatverandering, levert biodiversiteitswinst op en verhoogt de opslag van koolstof in onze bodems.

Daarnaast is ook een duurzaam watergebruik en -voorziening bij zowel de industrie, de landbouw, de scheepvaart, huishoudens,... van cruciaal belang om de structurele watertekorten in Vlaanderen op te vangen. De Blue Deal zet er op in om op deze verschillende niveaus de nodige maatregelen te nemen om water zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken en om de waterkringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Uitdagingen liggen in het aanspreken van alternatieve waterbronnen en een slimme sturing van hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur, het maken van slimme teeltkeuzes en innovatieve waterbesparende technologieën voor een rendabele en klimaatrobuuste land- en tuinbouw en industrie.

Met de Blue Deal creëert de Vlaamse Regering via een doelgericht pallet aan uiteenlopende maatregelen een duurzame shift inzake het waterbeleid in Vlaanderen, opdat Vlaanderen van een regio met een structureel waterprobleem op korte termijn duurzaam kan evolueren naar een waterefficiënte regio.

Een high level Taskforce Droogte onder leiding van minister Demir met de betrokken ministers, de gouverneurs, vertegenwoordigers van lokale besturen en provincies en wetenschappers, waken mee over de uitvoering van de Blue Deal en kunnen nog bijkomende beleidsvoorstellen formuleren. Zij worden daarin ondersteund door de voorzitter van de Droogtecommissie, Aquaflanders (koepelorganisatie van de Vlaamse Water- en Rioleringsbedrijven), De Vlaamse Waterweg en Aquafin.

B.4.2 Lokaal Energie- en Klimaatpact

In juli 2022 werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 gelanceerd (Vlaamse Overheid - Agentschap Binnenlands Bestuur, 2022). Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en water.

De doelstellingen voor de werf water zijn :

- 1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding²¹)
- Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie⁵)

De Vlaamse Regering nodigt de lokale besturen uit om het pact te ondertekenen. De Regering verdeelt 25 miljoen euro steun onder de lokale besturen die dat doen. Lokale besturen hebben immers een sleutelrol in handen voor het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De wederzijdse engagementen in het pact beklemtonen die sleutelrol. Ook alle organisaties die lokale besturen hierbij willen ondersteunen kunnen het pact ondertekenen.

B.4.3 Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen (CVGP) en ‘Leidraad bronmaatregelen’

Op 20 augustus 2012 is het ministerieel besluit goedgekeurd dat de herziene code vaststelt. Tussen 2012 en 2019 werd meerdere keren een revisie van de technische toelichtingen bij de code opgemaakt (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012).

In de code wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig berekend dat een bui die zich statistisch gezien eens om de twintig jaar voordoet geen wateroverlast op straat tot gevolg heeft. De ontwerpparameters werden geoptimaliseerd op basis van ervaringen met volledig gescheiden stelsels en de kwetsbaarheidskaart voor overstorten werd geactualiseerd. Er werd ook een luik toegevoegd over het beheer en onderhoud van rioleringen.

De CVGP en de leidraad bronmaatregelen zijn uitsluitend van toepassing voor de openbare weg. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSV, zie B.4.4) is van toepassing op zowel het private domein (van kracht vanaf 02/10/2023), als het openbaar domein (van kracht vanaf 07/01/2025).

In relatie tot hemelwater, is deel 3 “Bronmaatregelen”, en de “Leidraad bronmaatregelen” het meest relevante hoofdstuk. Hierover is o.a. het volgende opgenomen:

- Om invulling te geven aan het voorkomingsprincipe ten aanzien van de overstromingsproblematiek, het principe van maximale sanering aan de bron, het tegengaan van verdroging en de gevolgen van klimaatwijziging, is het belangrijk om hemelwater niet te vermengen met afvalwater. Door de scheiding van beide stromen wordt hergebruik en het ter plaatse vasthouden van hemelwater namelijk mogelijk. Ook binnen de contouren van het openbaar domein is het belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de afstroom van hemelwater en de nodige bronmaatregelen uit te voeren.
- Typen bronmaatregelen:
 - Vermijden van afstroom
De beste bronmaatregel is het vermijden van afstroom. Bij de (her)aanleg van het openbaar domein dient een afweging te gebeuren of alle verharding wel noodzakelijk is. Daarnaast dient de vraag gesteld te worden of alle verharding wel moet afgevoerd worden naar een bestaand of aan te leggen opvang- of afvoersysteem. Beperken van nieuwe verharding en ontharden van bestaande verharding is dan ook de allereerste ontwerpopgave. Zeker voor pleinen, voetpaden en parkeerstroken is dit aanbevolen. Voorbeelden: afwatering naar verlaagde groenstrook, waterdoorlatende verharding, ...
- Hergebruik
 - Hergebruik is m.b.t. openbaar domein minder evident. Doch, mits enige creativiteit kan het hemelwater dat afstroomt gebruikt worden voor bevoeiing van groenzones.
- Infiltratie
 - Via infiltratie kan –op jaarbasis en bij minder intense buien- belangrijke volumes hemelwater uit de waterlopen en afvoerleidingen gehouden worden. Het watersysteem wordt daarbij ontlast, en bovendien worden de grondwaterreserves op peil gehouden. De voorkeur gaat naar (ondiepe) bovengrondse systemen omdat het grondwaterpeil dan minder invloed heeft, omdat ze gemakkelijker te onderhouden zijn, en omdat problemen sneller detecteerbaar zijn. Voorbeelden: infiltratiekom, infiltratiekolken, infiltratiebuis, infiltratiekratten, ...
- Bufferen en vertraagd afvoeren
 - Als bovenstaande ingrepen om water ter plaatse te houden of te infiltreren niet voldoende haalbaar zijn, kan (deels) gekozen worden voor een vertraagde afvoer van hemelwater. Door de uitbouw van een lokale buffering wordt het piekdebiet afgevlakt en wordt de ontvangende waterloop minder belast.
- Grachten
 - Grachten kunnen meerdere bronmaatregelen combineren. Grachten vervullen een bufferfunctie alsook zal er infiltratie mogelijk zijn. Wel belangrijk hierbij is dat het water ook opgehouden wordt en vertraagd afgevoerd, zodat de capaciteit van de grachten (zowel op vlak van buffering als op vlak van infiltratie) effectief benut kan worden.

B.4.4 Nieuwe GSV Hemelwater

De Vlaamse regels rond opvang van hemelwater zijn onlangs aangepast en beter afgestemd op de evoluties inzake klimaat, waardoor hevige piekregenval en lange periodes van droogte vaker voorkomen. Bovendien is 16% van Vlaanderen verhard, wat leidt tot een snelle afvoer van water.

De Vlaamse Regering keurde op 10 februari 2023 de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater (GSVH) 2023 definitief goed ter vervanging van de regelgeving van 2013². Daarin wordt vertrokken vanuit het idee dat elke druppel telt. De verordening is strenger dan de huidige normen.

Belangrijkste wijzigingen

- Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten;
- De verplichting tot plaatsing van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;
- De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;
- Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening;
- Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;
- De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Hierbij nemen, conform de eerste pijler van de Blue Deal, ook overheden de handschoen op en geven ze het goede voorbeeld. Bijgevolg is deze verordening **ook** van toepassing op het **openbaar domein**.

De nieuwe Hemelwaterverordening trad stapsgewijs in werking op **2 oktober 2023**. De verplichtingen zijn van toepassing op het openbaar domein op aanvragen voor een omgevingsvergunning, ingediend vanaf 7 januari 2025.

B.4.5 Peilbesluit

Op de ministerraad van 23/12/2022 werd het besluit over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten (peilbesluit) principieel goedgekeurd. Er dient nog advies ingewonnen te worden van de SERV (Sociaal-Economische raad van Vlaanderen), SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) en Minaraad (Milieu- en Natuurraad Vlaanderen). Het peilbesluit verankert het peilbeheer op een onderbouwde en juridische wijze, en kadert in de uitvoering van de Blue Deal en het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Het peilbesluit vormt een instrument om via aangepast peilbeheer verdroging aan te pakken, het water zoveel mogelijk vast te houden en wateroverlast tegen te gaan.

Op grond van het peilbesluit krijgen waterbeheerders de bevoegdheid om het peilbesluit voor te bereiden, hieronder wordt verstaan de opmaak van een oriëntatienota. In deze nota wordt alle beschikbare informatie over het gevoerde peilbeheer opgenomen, alsook de relevante wetgeving en de taakstellingen. Alle betrokken actoren en

² Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

gebruikers in het gebied worden hierbij gehoord. De oriëntatienota wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeentebesturen en betrokken administraties ter advisering.

Rekening houdende met de ontvangen adviezen wordt dan het ontwerp van peilbesluit opgemaakt. Dit peilbesluit omvat:

- de peilregeling voor de peilzones in het gebied die gevat worden door het peilbesluit rekening houdende met de taakstellingen,
- een peilkaart met daarop de begrenzing van het gebied waarop het peilbesluit betrekking heeft en met de peilzones waarin de verschillende peilregelingen gelden die met het besluit ingesteld worden en
- een toelichting bij het besluit.

Als dat nodig is, moet een passende beoordeling en VEN-toets opgemaakt worden of moet een MER-procedure gevoerd worden.

Over het ontwerp van peilbesluit wordt een openbaar onderzoek gevoerd en wordt advies gevraagd aan onder meer gemeentebesturen en de betrokken administraties. Na de verwerking hiervan moet de waterbeheerder het ontwerp van peilbesluit aan de minister overmaken die het besluit goedkeurt. Een periodieke evaluatie (zesjaarlijks) van het peilbesluit is voorzien. De bijstelling van een goedgekeurd peilbesluit gebeurt via dezelfde procedure. Het uitvoeringsbesluit voorziet eveneens de uitbreiding van de handhavende instanties bevoegd voor de handhaving van het peilbeheer op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

B.4.6 Vernieuwde watertoets

Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen goed in verband met de watertoets en de bijbehorende informatieplicht.

De Vlaamse Regering grijpt met het besluit van 25 november 2022 dus niet zozeer in op de watertoets als instrument maar wil wel vergunningverlenende overheden meer informatie aanreiken, opdat dit zou leiden tot een betere toepassing van de bestaande watertoets.

Een eerste vernieuwing zijn de vernieuwde watertoetskaarten. Waar op vandaag enkel een onderscheid wordt gemaakt tussen 'effectief' en 'mogelijk' overstromingsgevoelige gebieden, maken de nieuwe kaarten een onderscheid tussen overstromingen vanuit de zee, pluviale en fluviale overstromingen. Belangrijk hierbij is dat er telkens een onderverdeling wordt gemaakt naargelang een kleine, middelgrote of grote kans op overstromingen.

Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering ook in een zogenaamde 'advieskaart'. Deze kaart geeft telkens aan voor welke percelen er advies moet worden gevraagd aan de bevoegde waterbeheerder bij de beoordeling van ruimtelijke plannen en vergunning.

Ten slotte wil de Vlaamse Regering het ontharden en ontpitten³ van percelen aanmoedigen. Met artikel 13.2 van het Vrijstellingsbesluit, voorziet de Vlaamse Regering zo in ruimere mogelijkheden om bouwwerken of constructies af te breken zonder omgevingsvergunning.

B.4.7 Signaalgebieden

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (vb. woonuitbreidingsgebied, industriegebied...) die ook een functie

³ het vrijmaken van binnenruimten tussen gebouwen om daar publieke open ruimte van te maken

kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, omdat ze kunnen overstromen of als een natuurlijke spons kunnen fungeren. Als na grondige analyse van een signaalgebied blijkt dat het risico op wateroverlast bij ontwikkelen van het gebied volgens de bestemming toeneemt, dan beslist de Vlaamse Regering tot een vervolgtraject voor dat gebied.

In het vervolgtraject legt de Vlaamse Regering een ontwikkelingsperspectief voor het gebied vast en bepaalt ze via welk instrument het ontwikkelingsperspectief moet gerealiseerd worden. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden:

- Verscherpte watertoets: de geldende bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
- bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen. Dit kan op 2 manieren:
 - opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
 - aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG).

B.4.8 Vlaams reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste

De watervraag overstijgt het wateraanbod de laatste jaren meer en meer, vooral in droge zomerperiodes. De Vlaamse Overheid werkte met een aantal partners en betrokken belanghebbenden samen aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste (KU Leuven *et al.*, 2021). Via deze publicatie wordt aan beslissingsnemers objectieve informatie aangereikt om maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste, en de socio-economische en ecologische gevolgen te beperken.

Verskillende maatregelen zoals beperkingen of verboden op het gebruik van water, of de inname van grond- of oppervlaktewater werden voor verschillende sectoren onderzocht: landbouw, industrie, natuur, leidingwaterproductie en scheepvaart. Na analyse van de impact (economisch en ecologisch) werd een prioritering van de beschouwde maatregelen uitgewerkt voor de Vlaamse bekkens bij effectieve waterschaarste (droogteniveau 2):

- Maatregelen landbouw – Innameverbod waterlopen en freatisch grondwater voor irrigatie van vollegrondsteelten, ev. stapsgewijs via % of teeltgroepen;
- Maatregelen meerdere oppervlaktewatergebruikers – Beperking of verbod andere oppervlaktewateronttrekkingen, dus algemeen captatieverbod, behalve voor drenken van vee en wanneer de opname vereist is om de veiligheid te waarborgen;
- Verminderde inname ruwwater drinkwatermaatschappijen

Afgezien van een beperking of verbod van inname van water, wordt in de publicatie geadviseerd algemene maatregelen van kracht te laten gaan bij dreigende waterschaarste (droogteniveau 1):

- Maatregelen alle waterverbruikers – Verbod op niet-essentieel waterverbruik: verbod op afsputten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers, op vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden (met meer dan 100 liter), van vijvers en het bevoorraden van fontein; op reinigen van verhardingen zoals straten, straatgarels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
- Maatregelen drinkwatermaatschappijen – Optimaal benutten van connectiviteit en mogelijke transfers tussen de verschillende drinkwatermaatschappijen en bevoorradingsgebieden; aankoop ruwwater of drinkwater van andere regio's; Uitzonderlijk en tijdelijk bijkomend oppompen van grondwater, bv. uit de

Carboonkalkwaterlaag. Het gaat hier om het tijdelijk aanspreken van een strategische reserve in de waterlaag. Het spreekt voor zich dat deze strategische grondwatervoorraad zeer duurzaam beheerd moet worden (als onderdeel van proactief beheer) en dit in nauwe afstemming tussen de overheden in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk (cf. overleg i.k.v. Transhennuyère-overeenkomst en binnen de Internationale Scheldecommissie).

B.4.9 Permanent onttrekkingsverbod

Onttrekking hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. In kleine ecologische zeer kwetsbare beken en grachten kan het daarom ook onherstelbare schade veroorzaken aan de natuur. Sinds 1 januari 2022 werd er dan ook een permanent onttrekkingsverbod uitgevaardigd in een aantal delen van de stroomgebieden. Hier geldt het volledige jaar of tijdens het volledige groeiseizoen een onttrekkingsverbod. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen.

Bijlage B Provinciale beleidscontext

B.1 Algemene inleiding

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste provinciale beleidsplannen, beleidsinstrumenten en wetgeving m.b.t. het watersysteem (op datum van 1 januari 2024). Deze samenvatting zal bij elke actualisatie van onderliggend plan geüpdatet worden.

B.2 Beleidsplannen

B.2.1 Klimaatplan 2020

In 2011 werd het Klimaatplan 2020 (Provincie Antwerpen, 2011) goedgekeurd. Dit plan focuste op het tegengaan/vertragen van de klimaatverandering door een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, een verminderd energieverbruik, en een verhoogd gebruik van alternatieve energiebronnen. M.a.w. een klimaatneutrale organisatie te bestendigen doormiddel van mitigerende maatregelen.

B.2.2 Klimaatadaptatieplan

Het provinciaal Klimaatadaptatieplan (Vandenbussche, D. *et al.*, 2016) werd gepubliceerd in december 2016, naar aanleiding van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Het klimaatadaptatieplan heeft als doel om strategieën en maatregelen te formuleren die de gevolgen van klimaatverandering in de provincie beperken. Het klimaatadaptatieplan bevat een eerste beoordeling van de potentiële risico's en kwetsbaarheden van de provincie naar aanleiding van klimaatverandering.

De provincie Antwerpen is in de eerste plaats zeer gevoelig voor overstromingen. Uit een analyse van de provincie blijkt dat 35 000 gebouwen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen. Dit is onder meer een gevolg van de aanwezigheid van de Scheldemonding en verschillende mondingen van zijrivieren in de Schelde. Het Sigmaplan vormt de basis voor de beheersing van overstromingen vanuit zee, waarbij ruimte teruggegeven wordt aan water om het natuurlijk bergend vermogen van het gebied te vergroten.

Een tweede oorzaak van de overstromingsgevoeligheid van de provincie is de combinatie van de toegenomen verhardingsgraad (in stedelijke gebieden) en het veranderende neerslagpatroon met toename van de neerslagintensiteit en langere periode van neerslag (vooral in de winter). Hierdoor krijgen we grotere piekafvoeren naar rioleringen en waterlopen waardoor de kans op verzadiging van beide systemen en de daaruit volgende (ongewenste) overstromingen toeneemt.

Naast overstromingen vormen droogte en hitte een steeds groter probleem. Als gevolg daarvan staan bos- en heidegebieden meer en meer onder druk door vaker voorkomende natuurbranden. Meer specifiek zou het gebied van de Grote Nete gevoelig zijn aan droogte met naar verwachting een ernstige daling van de grondwatervoorraden. Verder is het gebied ten noorden van de stad Antwerpen en in het oosten van de provincie zeer droogtegevoelig, waardoor rivierdebieten gemiddeld tot 50% kunnen dalen in zomerperiodes.

Om de gevolgen van klimaatverandering en toegenomen verstedelijking te beperken voor mens en natuur in de provincie Antwerpen, werden zeven strategieën uitgewerkt. Als algemeen principe wordt prioriteit gegeven aan 'no-regret'-maatregelen.

Vier van de zeven strategieën (aangeduid in **vet**) zijn rechtstreeks gelinkt aan een integraal waterbeheer:

- **Groen-blauw netwerk in stedelijk gebied:** aanplanting van extra bomen, buurtparkjes, waterpartijen, volkstuinjes ... leveren diverse ecosysteemdiensten. Deze strategie dient toegepast te worden in verstedelijkte kernen (residentieel en industrieel)
- **Groen-blauw netwerk in buitengebied:** bijvoorbeeld aanleg en beheer overstromingsgebieden, beekherstel, ecologische inrichting van valleigebieden... Deze strategie dient toegepast te worden op heide, in bossen en natuurgebieden, nabij rivieren en beken en in landbouwgebieden.

- **Klimaatrobuust ontwikkelen:** er wordt rekening gehouden met o.a. de watertoets en signaalgebieden bij advisering omtrent vergunningen.
- **De waterkringloop sluiten:** o.a. bevorderen van groen in stedelijke omgeving, bedrijventerreinen, scholen...
- Een klimaatbewuste en zelfredzame samenleving: o.a. door milieu- en natuureducatie
- Integratie klimaatmitigatie en -adaptatie: klimaatneutrale provincie en gemeentes
- Procescoördinatie adaptatiebeleid: de provincie als schakel tussen verschillende beleidsniveaus en als ondersteuning voor gemeenten.

B.2.3 Klimaatplan 2030

Op 25/11/2021 werd het 'Plan Vandaag' (Stuurgroep Plan Vandaag *et al.*, 2021) goedgekeurd, een klimaatplan dat bestaat uit:

- Een evaluatie van voorgaande klimaatplannen (Klimaatplan 2020 en Klimaatadaptatieplan)
- Een klimaatbeleidsplan
- Een klimaatactieplan
- Document met onderbouwende cijfers

Het klimaatplan 2020 en het Klimaatadaptatieplan worden volledig geïntegreerd in het Plan Vandaag. Het beleid wordt uit deze eerste plannen wordt geëvalueerd en verder uitgewerkt in het Plan Vandaag. Beide plannen geven m.a.w. nog steeds het huidige beleid weer omtrent klimaatmitigatie en -adaptatie, maar worden praktisch verder uitgediept in het Plan Vandaag.

In het klimaatbeleidsplan worden 7 strategische en 34 operationele doelstellingen (OD) uitgetekend. De strategische doelstellingen (SD) hebben als planhorizon 2050, de operationele viseren 2030 als einddatum.

Strategische doelstelling #3 omhelst vijf operationele doelstellingen voor het versterken van de open ruimte als klimaatbuffer. Drie van die vijf operationele doelstellingen leggen de focus op een klimaatbestendig watersysteem (OD 3.1, 3.2 en 3.3). Strategische doelstelling #7 beoogt de economie op een klimaatneutrale en -veilige manier te organiseren. Hierbij wordt eveneens stilgestaan bij het verduurzamen van de watervoorzieningen van bedrijven (OD 7.2) en het verhogen van de klimaatbestendigheid van bedrijven (OD 7.4).

Per strategische doelstelling worden verschillende concrete acties vastgelegd. Deze acties worden op hun beurt aan één of meer operationele doelstellingen gekoppeld.

Enkele voorbeelden van concrete acties:

- Realiseren van 200 ha extra natte natuur; door o.m. hermeandering van waterlopen;
- Voeren van een gecoördineerd beleid rond droogte en hemelwater; door onder meer het aanstellen van een droogte- en hemelwatercoördinator en onderzoeken hoe via de omgevingsvergunning kan bijgedragen worden aan minder verharding en aan ontharding;
- Opmaken van natuurbeheerplannen;
- Stimuleren van fijnmazig groenblauw netwerk in de bebouwde omgeving, met onder meer het openleggen van waterlopen;

- Realiseren van ecologische bermen langs fietsostrades;
- Realiseren van meer klimaatbestendige bedrijventerreinen door onder meer wateraanbod en -verbruik in bepaalde regio's beter op elkaar af te stemmen.

B.2.4 Droogtestrategie

De Provincie Antwerpen werkte midden 2021 een droogtestrategie (Kris Huijskens and Provincie Antwerpen, 2021) uit voor het volledige grondgebied. Uit het Klimaataadaptatieplan van 2016 bleek reeds dat de provincie enerzijds grote overstromingsgevoelige gebieden bevat, maar anderzijds ook gebieden die gevoelig zijn aan droogte en hittestress. Er werd dan ook in 2021 een integrale droogtestrategie uitgewerkt.

In het kader van duurzaam watergebruik dient voor elke toepassing het juiste type water gebruikt te worden. Voor elk type water wordt een specifieke visie aangehaald:

- Hemelwater: afvoer volgens de ladder van Lansink
- Oppervlaktewater: vertraging van de afvoer
- Ondiep grondwater: extra bescherming en aanvulling
- Diep grondwater: bescherming van de lagen, te kostbaar om te gebruiken voor laagwaardige toepassingen
- Circulair watergebruik: inzetten op betrouwbare zuivering en infrastructuur voor hergebruik

De droogtestrategie is opgebouwd uit 8 krachtlijnen. Het gaat hier over 5 adaptieve maatregelen die op korte termijn een antwoord kunnen bieden in crisissituaties. De laatste drie maatregelen bevatten onder meer het engagement en de communicatiestrategie van de Provincie.

De adaptieve maatregelen zijn in de regel gericht op het maximaal infiltreren van hemelwater enerzijds, en het beschermen respectievelijk ophouden van grond- en oppervlaktewater anderzijds. Maatregelen omtrent ontharding, vergunningen voor grondwateronttrekking, en het bevorderen van het waterbergend vermogen van natuurlijke systemen en landbouwgebieden maken daarom integraal deel uit van de droogtestrategie.

In het kader van het ophouden van oppervlaktewater in provinciale waterlopen zet de provincie in eerste instantie in op het beperken van zomermaaiingen, ecologisch maaibeheer, het verruwen van waterlopen met natuurlijk materiaal en het verondiepen van waterlopen. Een voorbeeld waar dit momenteel wordt toegepast en de effecten opgevolgd worden is de Grensbeek Het Merkske (Waterschap Brabantse Delta, 2022). Bijkomend is gestart met de opmaak van een afwegingskader voor stuwaanvragen op waterlopen. Stuwten houden enerzijds water op, maar brengen andere ecologische problemen met zich mee, zoals de vorming van vismigratieknelpunten. Daarom is een gedegen visie op het gebruik van stuwten essentieel.

B.2.5 Ruimtelijk Structuurplan en Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Het ruimtelijk beleid van de Provincie Antwerpen heeft de laatste jaren een sterke ommekeer gekend, van een beleid gericht op versterking van de mobiliteit en de verweving van verschillende functies op het grondgebied naar een beleid waar water een steeds belangrijkere plaats inneemt. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de op vandaag gekende en geldende documenten en het beleid in opmaak.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA, zie verder) dateert van 2001 (Studiegroep Omgeving cvba *et al.*, 2001), en is bijgevolg niet langer daadkrachtig om op te treden tegen de huidige klimaatveranderingen, in het bijzonder wateroverlast enerzijds, en verregaande droogte anderzijds. In het oorspronkelijke plan wordt geen tot weinig aandacht besteed aan een beleid rond water in verstedelijkte gebieden. Hoewel erkend wordt dat grondwatersystemen in de provincie (en vooral in zandige streken) als kwetsbaar te kenmerken zijn, worden geen maatregelen beschreven die deze systemen kunnen vrijwaren van verdere impact. Het Beleidsplan Ruimte (dat het oorspronkelijke RSPA zal moeten vervangen) werd bekend gemaakt in 2019 via een conceptnota. Hierin wordt duidelijk dat de weerbaarheid t.o.v. klimaatveranderingen inderdaad een van de vier te hanteren principes wordt en wordt verweven in de opgestelde strategieën en beleidskaders. Een definitieve goedkeuring van het plan wordt midden 2023 verwacht.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

De provincie Antwerpen werkt aan een visie omtrent het duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte in de provincie. Op 27 oktober 2022 werd hiertoe een ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (verder PBRA) goedgekeurd door de provincieraad. Vanaf 16 december 2022 is de ontwerpversie en de bijgaande plan-MER raadpleegbaar in het kader van het openbaar onderzoek voor de definitieve goedkeuring van het beleidsplan. Onderstaande samenvatting werd daarom opgemaakt op basis van de conceptnota (Provincie Antwerpen *et al.*, 2019) die in 2019 werd voorgesteld. Wijzigingen die in de loop van het traject (voorontwerp, ontwerp) werden aangebracht kunnen nog niet besproken worden.

Lange termijnvisie

Het PBRA wordt opgemaakt vanuit een strategische visie gevormd door vier ruimtelijke principes en zeven strategieën. Niet alle principes en strategieën zijn even relevant binnen de context van een HWDP. Onderstaand wordt een overzicht en verduidelijking gegeven bij deze principes en strategieën waarvoor een duidelijk link bestaat naar de HWDP:

De principes ‘zuinig ruimtegebruik’ en ‘veerkracht’ bevatten relevante concepten die worden meegenomen bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen.

- **Zuinig ruimtegebruik** wordt in het PBRA kernachtig omschreven als ‘meer doen met dezelfde ruimte’, de bestaande (open en bebouwde) ruimte optimaliseren in functie van leefbaarheid en duurzaamheid. Hierbij wordt een beleid beoogd gericht op verweving van verschillende functies. Op deze manier kan eveneens ruimte gegeven worden aan water, op plaatsen waar dit niet het hele jaar door nodig is (bv. Een overstroomde winterbedding in de winter is inzetbaar als grasland in de zomerperiodes). De verweving van functies en het gebruik kan gespreid worden in de hoogte en in de tijd, kunnen elkaar versterken en aanvullen; en kunnen tijdelijk (pop up’s, tijdelijke beplanting...) van aard zijn.
- Het PBRA beoogt ook een **veerkrachtige** ruimte, waarbij de ruimte voornamelijk weerbaar gemaakt wordt tegen de gevolgen van klimaatveranderingen. De focus ligt op het vrijwaren en versterken van de onverharde ruimte ter ondersteuning van het waterbergend vermogen. Op deze manier kan de ruimte grotere hoeveelheden neerslag opvangen, en wordt de waterbeschikbaarheid in droge periodes verhoogd.

Deze ruimtelijke principes worden vertaald in strategieën zoals de ‘offensieve open ruimte’, ‘levendige kernen’ en een ‘samenhangend ecologisch netwerk’.

De strategie m.b.t. een **offensieve open ruimte** steunt op twee pijlers:

- 1) vrijwaren van kerngebieden van landbouw, natuur en water

- 2) verweven van natuur, landbouwproductie, duurzaam waterbeheer en recreatie.

Deze tweeledigheid versterkt een integrale benadering van de open ruimte, waarbij verschillende actoren ‘openruimtecoalities’ vormen. Een gepast waterbeheer wordt op deze manier een evenwaardige partner in de aanpak van de open ruimte.

Het PBRA streeft eveneens een verhoogde **leefbaarheid van de stads- en dorpskernen** na. Binnen deze strategie wordt voornamelijk gefocust op een efficiënter ruimtegebruik om de stijgende bevolkingsdruk te kunnen opvangen, zonder open ruimte in te nemen. Een verhoogde leefbaarheid wordt eveneens bereikt door het voorzien van voldoende en toegankelijk groen. Hoewel binnen deze strategie de link niet expliciet wordt gelegd met een aangepast waterbeheer, kan gesteld worden dat een integrale aanpak van de open ruimte kan gerealiseerd worden met oog voor infiltratie en plaats voor water. Dit past eveneens binnen de Droogtestrategie (zie hoger): op deze manier wordt meer plaats gecreëerd voor water, wordt het waterbergend vermogen van de open ruimte gestimuleerd, en wordt de open ruimte meer droogte- en hittebestendig.

De bestaande natuurkerngebieden worden via de strategie ‘**samenhangend ecologisch netwerk**’ hersteld, beheerd en versterkt. Niet alleen de kerngebieden zelf dienen beschermd te worden, ook de verschillende groene en blauwe netwerken die de gebieden verbinden dienen versterkt te worden, dit zowel in de open ruimte, als in de verstedelijkte gebieden. Dit versterkt netwerk moet een verscheidenheid aan ecosysteemdiensten bieden aan mens en natuur. Het beleid vraagt dan ook een ‘creatieve ruimtelijke blik’ op de verweving van verschillende functies in de bebouwde ruimte; voorbeelden hiervan zijn groene inbedding van fietsostrades en natuurvalorisatie van bouwkundig erfgoed. Het concept van de ‘groene infrastructuur’ wordt geïntroduceerd.

De voorgaande strategieën worden ondersteund door de laatste strategie waarin het **bundelen** van de bebouwde ruimte, en efficiënt ruimtegebruik voorop staan.

Middellange termijnvisie, operationeel van aard

De strategische visie is bepalend voor de uitwerking van een concreet en operationeel ruimtelijk beleid, onder de vorm van 3 beleidskaders:

- **Ruimtelijke vertaling van de strategische visie**

Binnen dit beleidskader neemt de Provincie een beslissende rol op bij het in kaart brengen van het ecologisch netwerk en de aaneengesloten landbouwgebieden. Verschillende kaartlagen en inhoudelijke inzichten zullen hiervan het resultaat zijn. Op vandaag werden hierrond nog geen nota's of rapporten gepubliceerd, andere dan het vooronderzoek uit 2016 als voorbereiding op het PBRA. Bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen dient echter in kaart gebracht te worden tot welke grotere netwerken de aanwezige ruimten behoren, en welk beleid hiervoor werd vastgelegd door de Provincie.

- **Levendige kernen**

Het beleidskader levendige kernen bepaalt de typologie van kernen, en bijhorend de ontwikkelingsperspectieven van elk type. Hierbij wordt eveneens aandacht geschonken aan de ruimtelijke kwaliteitseisen voor de kernen en wordt voorzien in de opmaak van een richtlijnenkader voor de onderbouwing van groene infrastructuur in levendige kernen.

Opmerking: de evoluties en inzichten binnen dit beleidskader zijn rechtstreeks van toepassing op het opmaken van hemelwater- en droogteplannen. Voor elke (type) gemeente dient nagegaan worden welk typologie de Provincie reeds heeft uitgestippeld en welke ontwikkelingsstrategie moet gevolgd worden. Hoe de typologie zal

opgebouwd zijn, en op welke manier en wanneer de informatie zal ontsloten worden is op het moment van schrijven (14 november 2022) nog niet duidelijk.

- **Verdichten en ontdichten van de open ruimte**

De Provincie Antwerpen wenst zich binnen dit laatste beleidskader in te zetten op de open ruimte in en rond de kernen, om deze te ontwikkelen naar multifunctionele open ruimten ‘ten dienste van het ecologische netwerk, het landbouwnetwerk of recreatie’. Binnen dit beleidskader wordt ook het weerbaar maken van de open ruimte aan klimaatveranderingen onder de loep genomen. Dit beleidskader wordt verder ondersteund door het eerder besproken Klimaatadaptatieplan en de Droogtestrategie.

Van zodra het Beleidsplan Ruimte definitief wordt goedgekeurd, zal dit het huidige Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vervangen. Tot dan blijft het RSPA van kracht (zie volgende alinea).

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

Het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) werd vastgelegd in 2001 (Studiegroep Omgeving cvba et al., 2001). In 2011 werd het plan gedeeltelijk herzien en werd hiertoe een addendum toegevoegd.

Het RSPA voorziet in het behoud en de verdere uitbreiding van de bestaande open ruimte en het versterken van de verschillende complexen door natuurverbindingsgebieden (natte en droge). In de visie staat echter het behoud van de toen aanwezige landbouwactiviteiten, en de recreatieve functie van de open ruimte centraal. Om de natuurwaarde van de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren worden maatregelen als het inbinden van de verdere bebouwing in bestaande open ruimte, versterking van de kernen door centralisatie van wonen en andere functies, en het berekenen van de draagkracht van de natuurgebieden voorgelegd. Er wordt voorgedragen dat de aanwezige natuur een belangrijke recreatieve functie uitvoert, enerzijds voor het dagtoerisme vanuit de sterk verstedelijkte gebieden rond Antwerpen zelf (Antwerpse gordel), anderzijds voor het verblijfstoerisme (Nete-gebied).

Voor de visie omtrent het integraal waterbeheer worden vier relevante en concrete stellingen opgesteld:

- Natuurlijk verloop (o.a. meandering) wordt maximaal toegelaten, behouden en indien mogelijk hersteld;
- Behoud en herstel natuurvriendelijke oevers;
- Opheffing barrières waterlopen en vertakkingen ervan;
- Behoud en herstel van de goede waterkwaliteit door voorzichtigheid met inplanting van collectoren en zaken als overlopen en retentiesystemen.

Er wordt geen concrete visie omtrent de maatregelen voor herstel en behoud van het aanwezige watersysteem opgemaakt. Noch op vlak van natuurlijke systemen, noch m.b.t. het opvangen van hemelwater bij het bouwen en verbouwen van residentiële en niet-residentiële eenheden. Ook het addendum van 2011 voegt hier geen bijkomende visie aan toe.

Er wordt vastgesteld dat het grondwatersysteem in de zandige bodems van de provincie zeer kwetsbaar is. Verdere maatregelen om dit kwetsbaar systeem te vrijwaren en te verbeteren worden echter niet opgenomen.

Wel wordt verwezen naar de complexiteit van grondig en integraal waterbeheer: “*Integraal waterbeheer komt voort uit een optimale afstemming tussen het milieuvergunningsbeleid,*

ruimtelijke ordening en het beheer van de waterlopen.” Hierbij worden onderstaande maatregelen concreet geformuleerd:

- Daar waar natuurlijke overstroming andere functies dermate hinderen, kan worden geopteerd voor verbreding van de totale bedding (zonder uitdieping); ook wachtbekkens kunnen aangelegd worden;
- Spreiding van de oppervlaktewaterwinningen;
- Nieuwe waterwingebieden binnen beschermingszones met maximale verweving met natuur, bos, landbouw en zachte recreatie.

Concrete uitwerking van het integraal waterbeheer wordt volgens het RSPA opgenomen in stedenbouwkundige voorschriften. Er kon binnen het kader van deze beleidsschets geen voorbeeld van dergelijke verordeningen bekomen worden.

De conceptnota van het Beleidsplan Ruimte (zie vorige paragraaf) toont duidelijk een hoger ambitieniveau, toe te wijzen aan uitdagingen door de klimaatverandering. Het creëren van ruimte voor water, ook daar waar dit in het verleden sterk werd ingeperkt, komt op de voorgrond te staan. Hierbij wordt aandacht besteed aan de beperkte ruimte op het provinciaal grondgebied enerzijds, met een sterke verweving van een groot aantal functies anderzijds.

B.2.6 Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PNOP)

Het provinciaal natuurontwikkelingsplan (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 2004) werd uitgewerkt in 2002-2003 in overleg met verschillende provinciale diensten, de provinciale MINA-raad en relevante deskundigen in de verschillende behandelde natuurthema's. Het document behelst een intern document en werd niet ter publieke consultatie beschikbaar gemaakt.

Het document werd in 2003 afgerond, en bestaat uit een inventaris, een doelstellingennota en een actieplan. Het provinciaal natuurontwikkelingsplan zoals hier beschreven bevat een zeer nauwkeurige inventarisatie van de aanwezige natuur in de provincie Antwerpen, met inbegrip van de kwetsbaarheden. Gezien het actieplan werd opgemaakt in een periode waar nog weinig beleidsinstrumenten en visieteksten omtrent een integrale aanpak van natuurbehoud en -beheer voorhanden zijn, bestaat het actieplan vooral uit het uitwerken van dit beleid en de mogelijke vergunningsinstrumenten.

Er worden op het moment van schrijven een update voorbereid met betrekking tot functionele ecologische netwerken.

Het waterbeleid focust vooral op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de waterlopen, de waterkwaliteit an sich, het aanwezig visbestand, maatregelen omtrent vismigratie en dergelijke. Eén concreet actiepunt vermeldt onderzoek naar en realisatie van groenblauwe dooradering van het stedelijke gebied. Hiervoor worden de aanwezige waterlopen aangenomen als basis, en wordt een verdere uitwerking van de oeverzones als zone van ecologisch belang en recreatieve waarde belicht.

B.2.7 Gebiedsgericht beleid

De Provincie Antwerpen werkte voor een twaalfstal gebieden een gebiedsgericht beleid uit, over administratieve grenzen heen. De gemeente Oud-Turnhout valt binnen Gebiedsprogramma ARO dat aangehaald wordt in het hoofdrapport onder §4.3.8.

B.2.8 Landbouwvisie

Begin 2020 werd een nieuwe visie op landbouw (Dienst Landbouw- en plattelandsbeleid *et al.*, 2020) binnen de provincie Antwerpen goedgekeurd. De landbouwvisie heeft als uitgangspunt dat de landbouwsector niet als losstaand gegeven kan beschouwd worden, maar een onderdeel is van een netwerk van verschillende actoren. Zo werden ook de toeleveranciers, afnemers, onderwijs, onderzoek, consumenten, omwonenden... betrokken in het opmaken van de visie. Het landbouwbeleid is opgebouwd uit vijf strategieën:

1. Landbouw als schakel in het agrobusinesscomplex
2. Voedselproductie met de consument als buur
3. Landbouwproductie in harmonie met de omgeving
4. Landbouw als landschapsbouwer
5. Belevingslandbouw laat mensen proeven van landbouw

Binnen de eerste strategie wordt het gebruik van sensoren vermeldt voor het vastleggen van o.a. watertekorten. Op deze manier kunnen veldbewerkingen (drainage of besproeiing) beter in kaart gebracht worden, en kan efficiënter gebruik gemaakt worden van de beschikbare watervoorraden.

Een landbouwproductie in harmonie met de omgeving, impliceert eveneens een landbouwproductie in evenwicht met het watersysteem. Talloze initiatieven hieromtrent worden kort aangehaald in het visiedocument: verzekeren waterbevoorrading, stuwen in perceelsgrachten, peilgestuurde drainage, waterbassins, hergebruik afvalwater, verbeteren van de bodemgesteldheid...

Binnen de vierde strategie, wordt de landbouwer gezien als belangrijke actor in het beeld van het landschap. Er wordt voorgesteld de landbouwer ook de functie van beheerder van niet-geklasseerde waterlopen te laten opnemen, om zo het beheer en onderhoud van de waterlopen bij de dichtst betrokken partij te leggen. De waterlopen kunnen hierbij een functionaliteit in de bedrijfsvoering opnemen.

B.2.9 Peilbesluit/Polders en wateringen

Polders en wateringen kunnen middels een subsidieregeling steun krijgen om een waterhuishoudingplan op te stellen. Dit plan bevat een toelichting omtrent het irrigatiebeheer en de knelpunten, en is afgestemd op andere beheersplannen in het gebied. De plannen dienen rekening te houden met het Decreet integraal Waterbeheer en deelbekkenbeheersplannen.

In het kader van de opmaak van hemelwater- en droogteplannen dienen de polders en wateringen als stakeholder geïdentificeerd te worden, en dient een duidelijk beeld verkregen te worden van het huidige beleid binnen het werkingsgebied van de organisatie.

B.2.10 Meerjarenplan

De concrete meerjarenplanning is beschikbaar tot en met 2028. In 2022 werden 11 projecten gepland/uitgevoerd. Deze projecten omvatten de ecologische inrichting of herwaardering van gebieden, verlegging, openlegging, het aanleggen van overstromingsgebied of infrastructuurwerken. In 2023 en 2024 wordt voornamelijk gefocust op de beekherstel van bepaalde gebieden, met bijhorende voorafgaandelijke

studies. Op middellange termijn worden twee projecten omtrent beekherstel van de Molenbeek vooropgezet.

Tabel 2 Overzicht meerjarenplanning

Waterloop	Project	Project type	Einde
Klein Beek	valleiherstel Viersels Gebroekt door afgraving	Ecologische inrichting	21/03/2022
Wouwendonkse loop	Aanleg Winterbedding Wouwendonkse Loop Hondiuslaan	Infrastructuurwerken	4/04/2022
Hoeikensloop	Verlegging Hoeikensloop Willebroek	Verlegging	11/04/2022
Hoeikensloop	Verlegging Hoeikensloop Willebroek	Verlegging	11/04/2022
Leemheideloop	Openlegging Leemheideloop Hulshout	Openlegging	2/05/2022
Babbelsebeek	Vallei inrichting Babbelsebeekse Beemden	Overstromingsgebied	23/05/2022
Wullebeek	Aanleg overstromingsgebied Wullebeek Halfstraat	Overstromingsgebied	27/06/2022
Colateur	Masterplan Colateur	Ecologische inrichting, Herwaardering, Studie	20/09/2022
Nijlense Beek	Waterberging Nijlense Beek	Infrastructuurwerken	20/09/2022
Varenloop	Afkoppeling van riolering Varenloop	Herwaardering	19/10/2022
Boom-Nielse Scheibeek	Herwaardering afwaarts deel Boom Nielse Scheibeek ikv afkoppelingen Aquafin	Herwaardering	10/11/2022
Molenbeek	Klimaatrobuust park van Boom	Studie	14/03/2023
De Delfte Beek	Beekherstel Delfte Beek stroomopwaarts E34	Ecologische inrichting	29/05/2023
Desselse Neet	Studie Dessele en Zwarte Nete (bufferstroken _ ecologische doelstellingen)	Ecologische inrichting, Studie	30/05/2023
Tappelbeek	Beekherstel Tappelbeek perceel Mollentstraat	Ecologische inrichting	21/02/2024
Scherpenbergenloop	Beekherstel Scherpenbergenloop domein Philips	Ecologische inrichting, Vismigratie	31/07/2024
Molenbeek	Beekherstel Molenbeek Krabbels-Lovenhoek	Ecologische inrichting	26/04/2028

Molenbeek	Beekherstel Molenbeek Krabbels-Lovenhoek	Ecologische inrichting	26/04/2028
-----------	---	------------------------	------------

B.3 Wetgeving

B.3.1 Wet op de onbevaarbare waterlopen (dd. 28/12/1967, recent aangepast op 26/09/2022)

De wet op de onbevaarbare waterlopen werd voor het eerst goedgekeurd op 28 december 1967. Recente aanpassingen voegen o.a. verwijzingen naar het Decreet Integraal Waterbeleid in. De aanpassing van 26 september 2022 voegt een nieuw statuut toe, met name 'publieke grachten'. Hierdoor kunnen lokale besturen het beheer van grachten die een rol spelen in de publieke afwatering in eigen handen nemen. Grachten kunnen op deze manier een belangrijke rol opnemen in de hemelwater- en droogteplannen op gemeentelijk niveau.

De wet op onbevaarbare waterlopen regelt onder meer ook het stuwrecht. De wet stelt voorlopig enkel dat het stuwrecht kan gewijzigd worden door de waterbeheerder na voorafgaand overleg en in overeenstemming met het Decreet Integraal Waterbeheer. Een afwegingskader voor het beheer van stuwen is nog in ontwikkeling op provinciaal niveau (zie ook paragraaf B.2.4 m.b.t. Droogtestrategie).

B.3.2 Wetgeving over polder en wateringen

De wetgeving die het beheer van polders en wateringen vastlegt dateert uit 1957 voor de polders en 1956 voor de wateringen. Beiden werden laatst aangepast in februari 2014. De wetten leggen voornamelijk de regels voor het innen van de belastingen vast en de structuur van de organisatie. Polders en wateringen zijn verplicht jaarlijks alle werken in kaart te brengen die nodig zijn voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden, en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- en bevoeiingswerken en van de wegen.

De werken aan polders en wateringen dienen steeds in overleg met en met de goedkeuring van de Bestendige Deputatie uitgevoerd worden. Op welke manier deze laatste instantie het huidige beleid zal vertalen naar de specifieke gebieden van de polders en wateringen, wordt niet expliciet beschreven in beleidsdocumenten.

B.3.3 Provinciaal besluit: permanent onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Sinds 1 januari 2022 is het in onder andere de provincie Antwerpen het hele jaar rond verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch kwetsbare beken en grachten. Deze maatregel kwam er onder meer op advies van de CIW.

In kleine, ecologisch kwetsbare waterlopen is bij een laag debiet of bij droogval de kans groot dat schade aan de natuur optreedt. Onttrekkingen uit deze waterlopen kunnen dit effect nog vergroten en onherstelbare schade aanbrengen, bv. aan zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad.

Vanaf 1 januari 2022 is het permanent verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in (delen van) een aantal stroomgebieden. Er gelden een aantal uitzonderingen op dit verbod. In enkele onbevaarbare waterlopen is het toegelaten water te onttrekken, in sommige waterlopen is onttrekking mogelijk mits voorwaarden.

Het onttrekkingsverbod geldt voor volgende stroomgebieden:

- Mark (gedeeltelijk)
- Weerijs (gedeeltelijk)

- Groot Schijn (gedeeltelijk)
- Kleine Nete (gedeeltelijk)
- Grote Nete (gedeeltelijk)
- Platte beek

Kleine, zeer kwetsbare beken worden op basis van volgende argumenten gedefinieerd:

- Ecologisch zeer kwetsbaar: aanwezigheid of tot doel gestelde uitbreiding van beekprik, rivierdonderpad of habitatype 3260 en/of aanwezigheid van grote modderkruiper;
- Kleine beek: gedefinieerd als een beek met bekkengrootte kleiner dan 50 km² volgens hoofdstuk 2.1.2 'karakterisering oppervlaktewater' in het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

Het besluit bevat ook enkele uitzonderingen op dit verbod, met name:

- Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
- Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
- Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn;
- Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen waarbij het oppervlaktewater uitsluitend wordt aangewend voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, indien wordt aangetoond dat er geen alternatief voorhanden is. De wijze van onttrekking wordt voorgelegd aan de bevoegde waterbeheerder en wordt vastgesteld in een tijdelijke machtiging die vereist is om van deze uitzondering gebruik te mogen maken.

B.4 Beleidsinstrumenten

B.4.1 Beleidskader wateradvies

Het provinciaal beleidskader voor wateradviezen (Provincie Antwerpen, 2021) biedt een verfijning van de richtlijnen opgenomen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen hemelwater (GSV) en dient als dusdanig bijkomend aan de GSV geïnterpreteerd en toegepast te worden. Het biedt lokale besturen een handleiding bij de evaluatie van stedenbouwkundige projecten aan de GSV, alsook aan de (strengere) visie van de Provincie. Het beleidskader gaat verder dan de huidige GSV. Zo dienen kavels kleiner dan 250 m² eveneens een infiltratievoorziening in te plannen. Groendaken en ondergrondse garages dienen gedeeltelijk meegeteld te worden als verharde oppervlakte. Bijkomend dient het hergebruik van hemelwater concreet aangetoond te worden. Er zijn strikte richtlijnen over het structureel en jaarrond verbruik van hemelwater, en de berekening van de hemelwaterbuffer in verschillende situaties.

Het beleidskader biedt een gedifferentieerde aanpak van projecten op basis van de oppervlakte van de verharding. Voor projecten groter dan 1 000 m² worden bijkomende regels opgelegd. Voor projecten groter dan 1 ha is advies van de waterloopbeheerder aangewezen.

Er wordt speciale aandacht besteed aan het bouwen in overstromingsgevoelig gebied, waarbij het document van CIW inzake overstromingsveilig bouwen als leidraad wordt gebruikt. Er worden concrete rekenregels vastgelegd in het beleidskader Wateradvies voor het berekenen van de compensatie voor verloren ruimte voor water.

Voor werken aan riolering wordt de code van goede praktijk aangehaald, en wordt eveneens gevraagd klimaatadaptief te ontwerpen. Er worden echter geen verdere richtlijnen geformuleerd hieromtrent.

Voor de werken aan waterlopen wordt vooral de nadruk gelegd op het niet verder inbuizen van grachten dan nodig. Indien waterlopen verlegd moeten worden, kan dit enkel toegestaan worden indien de werken een positieve impact hebben op het watersysteem.

Bijlage C Deelzonespecifieke kenmerken (aanstiplijst)

Bijlage D Generieke visie per strategische doelstelling

D.1 Inleiding

De strategische doelstellingen geven invulling aan principes uit het integraal waterbeleid, namelijk het principe van een brongerichte aanpak voor hemelwater; het principe van scheiden van hemelwater en afvalwater en het principe van ruimte voor water maar ook aan andere principes zoals principe van fijnmazige groenblauwe dooradering, circulaire principes en gedragsverandering.

In wat volgt worden de strategische doelstellingen verder toegelicht en wordt aangegeven op welke manier het HWDP invulling kan geven aan deze doelstellingen.

Randbemerkingen:

1. Sommige voorgestelde maatregelen zullen goed scoren in het voorkomen van wateroverlast maar veel minder bijdragen tot grondwateraanvulling, of omgekeerd. Rekening houdend met het integrale karakter van het watersysteem, zijn er voor heel wat maatregelen ook geen harde lijnen te trekken. Maatregelen die goed zijn tegen droogte, helpen ook vaak tegen overstromingen, e.d. Er wordt daarom gekozen om ze voorlopig te plaatsen bij de maatregel waar ze het meeste impact op lijken te hebben.
2. Bij de bespreking van de maatregelen wordt regelmatig verwezen naar de potentie van de maatregel die kan worden afgeleid uit de typologie van de watersysteemkaart. De insteek van deze potentieelkaart wordt beschreven in het hoofdstuk van de omgevingsanalyse, namelijk potentieel o.b.v. positie in het landschap.

D.2 SD 1: Infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Inzetten op directe infiltratie (afstroom vermijden) in verstedelijkt gebied;*
- *Inzetten op indirecte infiltratie (boven- of ondergronds) in verstedelijkt gebied;*
- Bevorderen en optimaliseren van infiltratie en beperken drainage in het buitengebied.

De eerste en belangrijkste stap bij de uitwerking van een HWDP is het vermijden van afvoer van hemelwater. Dit betekent dat er o.a. naar gestreefd wordt om (bijkomende) verharding en de afstroom ook vanuit de onverharde open ruimte zoveel mogelijk te beperken, doordat het ter plaatse kan infiltreren, ook wel **rechtstreekse infiltratie** genoemd. Bij rechtstreekse infiltratie zal het regenwater dat op een onverhard oppervlak valt meteen infiltreren in de bodem. Het wordt dus niet afgevoerd om te infiltreren via een bepaalde voorziening. Dit betekent dat er verder ook geen leidingen en randvoorzieningen voor het veilig afvoeren van het hemelwater dat afstroomt van deze verharde en onverharde oppervlakken, voorzien moeten worden (behalve misschien een noodoverlaat). Dit principe geldt zowel voor het privaat als het publiek domein, voor de bebouwde omgeving en de open ruimte.

Water dat op verharde oppervlaktes valt kan infiltreren in nabij gelegen onverharde bodem, door de verharding te laten afhellen. Dit wordt ook wel de **indirecte of onrechtstreekse infiltratie** genoemd. Eenvoudige ingrepen, zoals de aanleg van infiltratiebermen, infiltratiegrachten of het laten aflopen van water naar een depressie in de tuin of groenzone, zorgen voor de infiltratie van het water.

De mogelijkheid om te infiltreren is afhankelijk van de infiltratiegevoeligheid van de bodem en van de grondwaterstand. Deze wordt ingeschat op basis van de Bodemkaart en de watersysteemkaart (zie hoofdstuk 3 van het hoofdrapport: Omgevingsanalyse). Bij de opmaak van meer gedetailleerde ontwerpplannen kan dit nader onderzocht worden aan de hand van infiltratieproeven en metingen van de grondwaterstand.

Volledig uitsluiten dat water afstroomt is onmogelijk en ook niet nodig. **Afstroom (of drainage)** kan immers wenselijk zijn voor het watersysteem (voeding van natuurgebieden, vijvers, waterlopen,) of is op bepaalde momenten van het jaar eenvoudigweg nodig in functie van landbouwactiviteiten (peilgestuurde drainage) maar dit dient dan gemotiveerd te worden. Conventionele drainage, drainage door verouderde en lekke rioleringen of versnelde afvoer door bemalingen daarentegen zijn praktijken die prioritair aangepakt moeten worden omdat zo heel wat nuttig water verloren gaat zonder dat hier iets of iemand baat bij heeft.

D.2.1 Directe infiltratie (afstroom vermijden)

Om afstroom zoveel mogelijk te beperken is er in het optimale scenario best zo weinig mogelijk verharde oppervlakte. Daarom is het in eerste instantie belangrijk om de bestaande **onverharde oppervlakte zoveel als mogelijk te behouden of te compenseren en om nieuwe niet-functionele verharding te vermijden**.

Onderstaand worden een aantal suggesties gegeven op welke manier gemeentes inzetten op het vermijden van extra verharde oppervlakte:

- Nieuwe ontwikkelingen in de mate van het mogelijke vermijden (cfr. signaalgebieden) in permanent natte en tijdelijke natte gebieden. Rond dergelijke zones zou ook opgelegd moeten worden om keldervrij te bouwen. Tijdelijk ondiepe

grondwaterstanden kunnen dan mogelijk zijn, zonder schade aan gebouwen. Een eerste indicatie van dergelijke gebieden wordt gegeven op de thematische kaart 02c_watersysteemkaart. Aan de hand van Tabel_Bijlage D-1 kan een gemeente de wenselijkheid van een gebouw of kelder op een perceel nagaan.

Tabel_Bijlage D-1: Overzicht van de wenselijkheid van kelder of gebouw voor elke typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Keldervrij bouwen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Bouwvrij houden	Nee, mits ontharding	Nee, mits ontharding	Bij voorkeur	Ja	Bij voorkeur	Ja

- De footprint van gebouwen bij nieuwe ontwikkelingen (woonuitbreiding, KMO-zones, ...) compenseren, bijvoorbeeld door de bouwhoogte te optimaliseren in combinatie met groene (park) ruimtes (met eenzelfde bebouwingsdichtheid meer groene ruimte realiseren, hergebruik van locaties), of een intensief groendak of een blauwdak voorzien;
- Waterneutrale ontwikkelingen waarbij elke druppel water ter plaatse vastgehouden wordt;
- Een braakliggend terrein inrichten als groene ruimte;
- Bestaande parken bewaren en/of vergroten;
- Wegenis: groene trambanen, groene bermen langs wegenis, breedte van wegenis beperken, (half)onverharde voetpaden, groene rotonde, karrenspoor, ...
- ...

De volgende stap is het maximaal inzetten op het volledig **ontharden van bestaande niet-functionele verharde oppervlaktes** (bijvoorbeeld straatbermen) en **bodem verbeteren**. Er wordt aangeraden om bij elk nieuw initiatief/project/plan, ook deze die van toepassing zijn op private percelen, de onthardingsmogelijkheden te evalueren om op die manier de oppervlakkige afstroming te beperken. Bovendien schept het meer ruimte voor flora, fauna en natuurlijk bodemleven en houdt dit het gebied koeler op hete zomerse dagen. Hierbij zijn de kleinste oppervlaktes van even groot belang als de grotere. Het effect van **micro-ontharding** mag namelijk niet onderschat worden (bron: Vlario, kennisdossier case ontharden). Kleine ontharde oppervlaktes waarnaar verharding kan afstromen zijn aan te moedigen met aandacht voor de uitvoering (bv geen borduren rond de boomvakken). Deze micro-ontharding blijkt namelijk zeer effectief te zijn tegen droogte. De effectiviteit tegen wateroverlast is vooral afhankelijk van de configuratie. Micro-ontharding kan lokale besturen inspireren en tonen aan dat dit soort **quick-wins**, waarbij de macht van het getal spreekt, ook een grote impact kunnen hebben. Voorbeelden hiervan op zowel openbaar als (semi-)privaat domein zijn het wegnemen of beperken van verhardingen in parken, stimulerend lokaal beleid voor de groene inrichting van (voor)tuinen en/of voor geveltuinen, een bomenbeleid uitwerken, opritten, terrassen en privé-parkings (deels) ontharden (inspiratie zie bijvoorbeeld <https://www.wipeentegel.be/>), enz. Groendaken kunnen zorgen dat minder water afstroomt van dakoppervlaktes en wordt verder behandeld in §D.5.1



Figuur_Bijlage D-1: Verharde voortuinen, tegelwippen met de familie (bron: foto Chris Stessens uit een artikel van VRT max, 2021), voorbeeld van micro-ontharding (linksonder) en voorbeeld van geveltuinen (rechtsonder, bron: Landezine).

Voor de **functionele verharde oppervlaktes** (bv. parkeergelegenheden), zowel privé als op openbaar domein, dient afgewogen te worden of de inrichting kan gebeuren op een manier waarbij de oppervlakkige afstroming naar de riolering zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit kan zowel bekomen worden door de verharding aan te leggen met waterdoorlatende bestrating (poreuze klinkers, ongebonden dolomiet, grind, grasdallen) en/of af te laten wateren naar een langsgracht en/of infiltreerbaar plantvak (zie §D.3). Omdat de performantie van doorlaatbare verharding over het algemeen daalt, blijft het aangewezen steeds te combineren met buffer- en infiltratievoorzieningen. In de bebouwde ruimte kan door een afwisseling van waterdoorlatende verhardingen met een aanpalende groenbeplanting zowel de hoeveelheid verharde oppervlakte als de afstroom beperkt/vermeden worden. Het beperken van de verharde oppervlakte heeft bovendien nog tal van andere maatschappelijke voordelen ter bevordering van de gezondheid en de levering van verschillende **ecosysteemdiensten**.

- Er wordt bij voorkeur ingezet op het ontharden van **grote functionele verharde oppervlakten met een infiltratiegevoelige ondergrond**. Hierbij wordt gedacht aan parkings, pleinen, speelplaatsen, trage wegen, ... waarop doorlaatbare verharding (grind, grastegels, klinkers met open voegen) toepasbaar is. Maar ook op (semi-)privaat domein kunnen grote oppervlaktes verharding aanwezig zijn. Doorlaatbare verharding is in principe wenselijk voor alle infiltratiegebieden (zowel de **bruine** als **gele** zones op de thematische kaart o2c_watersysteemkaart).
- Voor **wegen met hogere verkeersbelasting** wordt soms geopteerd voor doorlaatbaar beton of asfalt. Deze materialen hebben een bufferend vermogen in de poriën maar slechts een beperkte infiltratie naar de ondergrond. De infiltratiecapaciteit is doorgaans onvoldoende bij zware neerslag waardoor extra buffer- en infiltratievoorzieningen alsnog nodig zijn.

Een aantal voorbeelden van toepassen van ontharden worden weergegeven in Figuur_Bijlage D-2. Een overzicht van materialen en uitvoeringen die gebruikt kunnen worden bij het ontharden wordt gegeven in de Infiltratiewaaier (Infiltratiewaaier – Waterbewust bouwen) (Netwerk Architecten Vlaanderen, 2015).



Figuur_Bijlage D-2: Voorbeelden van het toepassen van ontharden op de parking van de Carrefour te Putte (linksboven; bron: google maps) en een carpoolparking te Hasselt (rechtsboven; bron: foto Ebema) en de ontharde speelplaats van basisschool De Knipoog te Vilvoorde (rechtsonder; bron: Provincie Vlaams-Brabant, 2019))

D.3 Indirecte infiltratie

Op privédomein schrijft de GSV hemelwater voor wanneer het verplicht is om te infiltreren en wat de nodige afmetingen van zo'n infiltratievoorziening zijn (minimum infiltratieoppervlakte). Voor openbaar domein geeft de Code van goede praktijk voor het rioleringsontwerp aan hoe infiltratie toegepast dient te worden.

In wat volgt worden eerst de mogelijkheden aan infiltratievoorzieningen besproken in een meer bebouwde context (§1.1.1.1.1D.3.1 en 1.1.1.1.1D.3.2) waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen bovengrondse en ondergrondse systemen. Het buitengebied komt aan bod in een volgend deel (§1.1.1.1.1D.4) met voorstellen hoe in deze openruimtegebieden de grondwateraanvulling kan bevorderd worden.

D.3.1 Bovengrondse infiltratie

Oppervlakkige bovengrondse infiltratie is haalbaar in bijna alle situaties, zeker wanneer de oppervlakte verhouding verhard/ infiltratiezone onder de 20 blijft. Is de toplaag voldoende doorlatend (bijvoorbeeld door begroeiing met gras en kruiden) dan zal de infiltratievoorziening snel terug droogvallen.

De uitvoeringswijze van een infiltratievoorziening wordt onder andere bepaald door de beschikbare ruimte. Bij voldoende beschikbare ruimte is het mogelijk om, vaak met beperkte ingrepen, een bovengrondse infiltratie te voorzien al dan niet gecombineerd met bufferen en vertraagd afvoeren in een wadi. Een voorbeeld wordt weergegeven in Figuur_Bijlage D-3. Een uitgebreider overzicht van mogelijke uitvoeringen is terug te vinden in de Infiltratiewaaijer opgemaakt door het Netwerk Architecten Vlaanderen (2015).



Figuur_Bijlage D-3: Voorbeelden van wadi te Zoersel (bron: Pidpa)

Infiltratiegrachten

De infiltratie (en buffering) wordt bij voorkeur gerealiseerd binnen de **bruin-gele** zones van thematische kaart *02c_watersysteemkaart* in gecompartmenteerde langs- of baangrachten met een overloopprofiel (een knijpprofiel zorgt nog voor vertraagde drainage). Het aantal compartimenten neemt toe met het verval van de gracht (bij een gradiënt **bruin- geel- groen** zal het aantal compartimenten van de gracht in de praktijk hoger zijn dan op plaatsen zonder gradiënt). De inrichting en het beheer van bestaande en nieuwe (baan)grachten wordt samengevat op basis van Tabel_Bijlage D-2.



Figuur_Bijlage D-4: Voorbeelden van baangrachten gecompartmenteerd door middel van betonnen stuwende met overloopprofiel. Dergelijke stuwende zijn te verkiezen boven knijpconstructies met een opening onderaan

WADI's

Indien langsgrachten niet realiseerbaar zijn, gaat de voorkeur uit naar het collectief infiltreren/bufferen van hemelwater op (ruimtelijk) geschikte locaties. Dit kan in WADI's. Hierin kan een onderscheid gemaakt worden tussen verlaagde bermen en komvormige depressies die droogvallen en infiltratiepoelen met permanente waterpartij.

1. Verlaagde bermen en komvormige depressies (groenzones, plantvakken,...)

Nieuwe of bestaande onverharde zones kunnen ook ingezet worden om de nog resterende verharding naar te laten afvoeren. Groenzones en plantvakken langs de rijbaan zijn meestal hoger gelegen dan het niveau van de weg en worden gescheiden door borduren. Meestal zijn deze plantvakken omringd door veel verharde oppervlakte waarvan het water hoofdzakelijk naar de aanwezige straatkolken stroomt en versneld via de riolering afgevoerd wordt.

Een win-win-win situatie kan ontstaan wanneer het water dat naar de straat stroomt naar de zogenaamde verlaagde bermen, plantvakken en groenzones kan gestuurd worden. Deze zijn zeer effectief voor infiltratie (bij voldoende oppervlakte, begroeiing en weinig betreding) en zorgen zo voor meer water voor de aanwezige bomen en struiken. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de plantvakken net onder het niveau van de straat aan te leggen en de nodige openingen te voorzien in eventuele borduren van de straat zodat het water naar de plantvakken of groenzones kan stromen (zie Figuur_Bijlage D-5).

Voor de infiltratiezones (**bruin-geel**) op de thematische kaart *02c_Watersysteemkaart* volstaat een lagere ratio dan voor de tijdelijk natte zones (**groen**). Voor tijdelijk natte zones zijn verlaagde bermen zeker wenselijk omdat deze voor toplaag infiltratie zorgen (in tegenstelling tot poelen en grachten).




Figuur_Bijlage D-5: Voorbeelden van verlaagde bermen, plantvakken en groenzones en de aanpassing van boordstenen voor verbeterde infiltratie

Een eerste kanttkening hierbij is de impact die kan verwacht worden van strooizout, afstromende olie- en rubberresten. De combinatie van een teveel aan strooizout en een te klein bodemvolume, bijvoorbeeld reststrookjes tussen de weg en het fietspad, kan zorgen voor plantsterfte. Plantsterfte wordt niet enkel bepaald door de zouttolerantie en zoutgevoeligheid van een plant maar heeft ook te maken met de standplaatsomstandigheden, bodemmilieu, klimaat. Of een plantvak of groenzone ingericht en ingeschakeld wordt voor het ontvangen van hemelwater vergt een weldoordachte aanpak (bv. soortkeuze, ontwerptechnische maatregelen, ...) in functie van het bereiken van duurzaam openbaar groen. Eventueel kan er ook nagedacht worden over alternatieven voor strooizout.

Een tweede kanttkening die hierbij aansluit, is de aandacht die moet gaan naar de inrichting van de plantvakken. Te kleine plantvakken die onvoldoende gedraineerd kunnen worden, kunnen zorgen voor een bodemzuurstofgebrek en het finaal afsterven van de wortels tot gevolg. Te kleine plantvakken kunnen ook zorgen voor voedingsstoffengebrek en watertekort tijdens droge periodes. Bij de keuze en/of (her)inrichting van de plantvakken is het dus cruciaal dat de bodem voldoende doorlaatbaar is en/of er een drainage mogelijk is bijvoorbeeld naar een infiltratieleiding.

Bij extremen zal een nood RWA-riolering uiteraard nog het overtollige regenwater dat niet tijdig kan infiltreren, kunnen afvoeren. Dit wordt geïllustreerd in Figuur_Bijlage D-6.



Figuur_Bijlage D-6: Voorbeeld van inrichting groenzones en plantvakken in Turnhout (bron: Aquafin.be).

Bij de dimensionering van deze types van infiltratiezones kunnen volgende tips of vuistregels alvast helpen:

- Voor open bevoeling op een grasveld geldt: Infiltratiezone/dakoppervlakte = minimaal 1 op 7 (of lager indien buffering voorzien wordt);
- Infiltratiecapaciteit toplaag te versterken met lavasteen en houtsnippers: weinig kans op dichtslibben of verzadiging van de ondergrond.

2. Infiltratiepoelen

Dit zijn open vijvers waar gedurende een groot deel van het jaar water blijft staan en die afstromingswater bufferen van een relatief grote oppervlakte. Belangrijk is om deze zo hoog mogelijk in het landschap te plaatsen, in de **bruin-gele** zones van de thematische kaart *o2c_watersysteemkaart*, wat niet evident is aangezien de meeste DWA/RWA systemen gravitair afvoeren naar lager gelegen zones waardoor men vaak uitkomt in de **groene** en **blauwe** zones op de watersysteemkaart.

Decentraal infiltreren is wellicht effectiever dan collectieve infiltratievoorzieningen. Bij het toepassen van centrale infiltratievoorzieningen op wijkniveau is er een risico dat men die infiltratievoorziening plaatst op de meest laag gelegen locatie in de wijk. Verzadiging van de ondergrond zal op dergelijke locaties sneller plaatsvinden. Dit kan een groot verschil maken naar de effectiviteit van de infiltratievoorziening. Als er dan onvoldoende buffervolume voorzien wordt zal de overloop drempelwaarde zeer regelmatig bereikt worden. Men moet dus vermijden dat men afstromingswater wegleidt naar lager gelegen zones (bv. van **bruine** naar **gele** zones). Bovendien liggen deze voorzieningen bij voorkeur ook ver weg van drainerende grachten.

In sommige gevallen is er wellicht geen andere mogelijkheid en moet men het water toch afleiden naar lager gelegen depressies (de **groene** zones op de watersysteemkaart). De tijdelijk natte zones zijn in feite grote **natuurlijke infiltratiepoelen** en ontvangen afstromingswater en bodemwater vanuit de omgeving. De infiltratiesnelheid kan mogelijk tijdelijk beperkt zijn waardoor er nood is aan grotere buffervolumes en/of een overloopsysteem. De aanleg van retentievijvers kan hier een elegante oplossing zijn mét kansen voor biodiversiteit en kwalitatief groen. Deze vijvers zullen in het diepere deel zelden droogvallen, terwijl ze toch ook een variabel waterpeil hebben om te bufferen. De aanleg van dergelijke retentievijvers in de van nature permanent natte zones kan uiteraard ook. Hier zal enkel tijdens drogere perioden ook infiltratie plaatsvinden. Het is in die situatie erg belangrijk om hier niet te diep te graven

(bv. maximaal 50 cm) of enkel voor beperkte zones waar men permanent water wenst. Diep graven zal immers opwelling van grondwater versterken en een drainerend effect hebben. Dit is uiteraard niet het geval wanneer duidelijk aantoonbaar is dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) aanzienlijk dieper zit.

Tabel_Bijlage D-2: Aanbevelingen op vlak van (inrichten van) grachten en WADI systemen volgens de typologie van de watersysteemkaart.

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Infiltratie regenwater in open grachten	Ja	Ja	Mits stuwen	Nee	Mits stuwen	Nee
Drainage met open grachten vermijden	Nvt	Nvt	Hoge prioriteit om stuwen of drempels te plaatsen	Zeer hoge prioriteit om stuwen of drempels te plaatsen	Wenselijk om stuwen of drempels te plaatsen	Wenselijk om stuwen of drempels te plaatsen
WADI die droogvalt	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
WADI met permanente waterpartij (= infiltratiepoel)	Nee, tenzij met folie	Nee, tenzij met folie	Nee, tenzij met folie	Ja, op natuurlijke wijze	Ja, op natuurlijke wijze	Ja, op natuurlijke wijze

Afkoppeling individuele daken

In principe is voor de afvoer van een dakgoot helemaal géén ingewikkelde infiltratievoorziening nodig. Enkele meters afvoeren van de gevel weg en laten uitvloeien volstaat. Een zeer ondiepe kom op het grasveld volstaat. De infiltratiezone zal zich bij extreme neerslag uitbreiden. Dergelijke kleinschalige systemen voor individuele daken van particulieren zijn in bijna alle omstandigheden mogelijk als er voldoende plaats voorhanden is. Dergelijke infiltratiezones zijn overal mogelijk en wenselijk, zowel in infiltratiegebieden (**bruin-geel**) als tijdelijk natte gebieden (**groen**) van de thematische kaart 02c_Watersysteemkaart (zie hoofdstuk 3 van het hoofdrapport: Omgevingsanalyse). In de praktijk zal dit ook mogelijk zijn in de van nature permanent natte zones omdat deze gebieden tot op zeker niveau gedraineerd worden. Dergelijke kleinschalige infiltratievoorzieningen kunnen de rioolbelasting aanzienlijk verlagen en zullen geen grote effecten hebben op de watertafel. Deze oplossingen zijn zeker in de van nature permanent natte zones te verkiezen boven grachten (zie § D.7.2).



Figuur_Bijlage D-7: Voorbeelden van afkoppeling van de regenwaterafvoer van woningen richting de private tuin.

Tabel_Bijlage D-3: Aanbevelingen op vlak van stimuleren van infiltratie-voorzieningen voor bestaande woningen volgens de typologie van de watersysteemkaart.

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Infiltratie-voorzieningen stimuleren voor bestaande woningen	Ja, zeer hoge prioriteit	Ja, hoge prioriteit	Ja, lagere prioriteit	Ja, mits voorziening van water-buffer	Minder effectief	Weinig effectief

D.3.2 Ondergrondse infiltratie

In bepaalde situaties is er bovengronds slechts beperkte ruimte om maatregelen te voorzien in functie van infiltratie. Heel wat mogelijkheden bestaan om ook **ondergronds maatregelen** te treffen, steeds met het grondwaterpeil als belangrijke randvoorwaarde bij ontwerp om drainage te vermijden. Dit kan gaan over ondergrondse kratten of infiltratieleidingen.


Voorbeelden worden weergegeven in Figuur_Bijlage D-8. Een uitgebreider overzicht van mogelijke uitvoeringen is terug te vinden in de Infiltratiewaaier opgemaakt door het Netwerk Architecten Vlaanderen (2015).



Figuur_Bijlage D-8: Voorbeelden van ondergrondse infiltratie met kratten (links; bron: Pidpa) en infiltratieleidingen (rechts; bron: Vlario, 2017)

Ondergrondse infiltratie kan echter bij gebrek aan ruimte voor bovengrondse systemen ook toegepast worden op niveau van **straatinfrastructuur**. Bij de (her)aanleg van straten kan de infiltratie bevorderd worden bv door gebruik te maken van waterpasserende verharding in combinatie met een waterpasserende fundering en onderfundering.

Omwille van het vervuilingsrisico en de belastingsstress is dit minder van toepassing voor meer intensief gebruikte wegen. Een innovatief concept met een toplaag uit asfalt/beton in combinatie met permeabele fundering en onderfundering uit steenslag en zand laat ook een zwaardere belasting toe terwijl de infiltratie eveneens bevordert wordt. Bij dit concept stroomt het water van het wegdek naar een infiltratiekolk. In de infiltratiekolk wordt het water gefilterd en loopt het vervolgens via een U-goot in de onderfundering waar het in de bodem kan dringen. Een noodoverlaat naar het afwaartse stelsel voor hemelwater is nog steeds aanwezig om de afvoer te garanderen. Deze afvoer treedt enkel in werking voor heel brede wegen of wanneer de infiltratiegeschiktheid van de bodem laag is.



Figuur_Bijlage D-9: Straatinrichting met infiltratiekolk en doorlatende onderfundering (bron : VLARIO)

De aanleg van lijnvormige ondergrondse infiltratiesystemen (ook wel IT-riool, Infiltratie en Transportriool genoemd) wordt aanbevolen in de gele en bruine gebieden en afgeraden in de groene en blauwe gebieden. Indien aangelegd in de geel-bruine zones, zullen deze nooit of zeer zelden interageren met het grondwater. Dit is echter niet het geval in de groene en blauwe zones waarbij het grondwater ondiep aanwezig is en de ondergrondse infiltratiesystemen drainerend zullen werken. Zeker wanneer RWA-systemen uiteindelijk uitmonden in een lager gelegen retentiebekken is de impact aanzienlijk. Bodemprofielen kunnen helpen om de GHG/GLG te bepalen zodat men zeker boven de GHG blijft (zie hoofdstuk 3 van het hoofdrapport: Omgevingsanalyse). In de groene en blauwe zones kan men gebruik maken van klei of leem om dit te voorkomen.

Om eenzelfde reden moet men speciale aandacht hebben voor de kwaliteit van (gemengde) rioolinfrastructuur en het voorkomen van barsten en spleten. In de geel-bruine zones zal er exfiltratie optreden, met mogelijk grondwatervervuiling, terwijl er een eerder drainerende werking zal zijn in de groene en blauwe zones. Lekke rioleringen veroorzaken een ongewenste en permanente onttrekking van stedelijk grondwater. Een voorbeeld van een renovatiemethode is relinen. Hierbij wordt aan de binnenzijde van een rioolbuis een 'kous' aangebracht.

Bij renovatie blijft de investering beperkt omdat de levensduur van de riolering zelf door deze maatregel verlengd wordt.

Tabel_Bijlage D-4: Aanbevelingen op vlak van ondergrondse infiltratievoorzieningen volgens de typologie van de watersysteemkaart.

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Compacte diepe infiltratievoorziening (infiltratieput)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Infiltratiebuizen (vlak onder maaiveld)	Ja	Ja	Ja	Noodzakelijk	Ja	Noodzakelijk

D.4 Infiltratie en drainage in het buitengebied

Wateroverlast en watertekort samen aanpakken, vereist ook een herstel van de landschappen in hun hydrologische functies. In dit hoofdstuk focussen we op het bevorderen van infiltratie in buitengebied terwijl retentie aan bod komt verder in het document (§D.6)

Beperkingen voor infiltratie kunnen te maken hebben met het fysisch systeem, maar kunnen evengoed een gevolg zijn van het landgebruik. Het aanwezige landgebruik kan namelijk een impact hebben op de hoeveelheid water die de bodem bereikt en dus beschikbaar is voor infiltratie. Hierbij heeft landgebruik verschillende potentieel positieve alsook negatieve effecten op de infiltratiecapaciteit. Interceptie, transpiratieverliezen en bodemverdichting door verharde oppervlakten vormen een beperking op de maximale potentiële infiltratie.

Voor het buitengebied kunnen type maatregelen geformuleerd worden in indicatieve zones in functie van het bevorderen van de infiltratie. Deze indicatieve zones hebben geen harde grenzen en kunnen teruggebracht worden tot combinaties van landgebruik (akker, weiland en bos & natuur; thematische kaarten voor landgebruik) en de typologieën van de thematische kaart *02c_watersysteemkaart*. In de **bruin-gele** en **groene** gebieden zijn de type maatregelen gericht op het bevorderen van infiltratie aangezien dit de zones zijn met grote potenties voor de aanvulling van grondwater via infiltratie of uitgestelde infiltratie. De **blauwe** zones zijn deze waar permanent natte situaties verwacht worden en daarom zijn de voorgestelde type maatregelen voornamelijk gericht op het beperken van de drainage van water uit deze zones.

De typemaatregelen worden kort geschetst voor de landgebruiken landbouw, bos en natuurgebieden.

D.4.1 Bosomvorming

Het effect van bossen op afstroming van water en droogte is een genuanceerd verhaal. Onder bosvegetaties is er vaak minder grondaanvulling door interceptie. In het algemeen verbruiken naaldbomen meer water dan loofbomen door een hogere verdamping en interceptie. Omvorming naar loofbos of meer open vegetatietypen maakt het mogelijk om meer aanvulling te realiseren, waardoor de gevolgen van droogte worden gematigd.

Bij beslissingen tot omvorming van bosgebieden, in het bijzonder naaldbossen, dient bijkomend rekening gehouden te worden met de bodemeigenschappen. Interceptie en bosbedekking heeft namelijk een positief effect op zware gronden, omdat het extreme neerslaghoeveelheden buffert, afvloeiing en erosie vermindert en zo infiltratie bevordert. De interceptieverliezen zijn gering in vergelijking met de afvloeiingsverliezen die een schaars begroeide bodem zou veroorzaken. Op zandige, goed doorlatende bodems treedt het omgekeerde op. Het is onwaarschijnlijk dat deze bodems afvloeiing genereren en interceptieverliezen verminderen de aanvulling van het grondwater.

Tabel_ Bijlage D-5: Aanbevelingen bosomvorming volgens de typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Omvorming bossen naar meer open vegetatie (naaldbos naar loofbos, uitdunnen, heide of grasland).	Zeer wenselijk op zandgronden Niet wenselijk op leembodems	Wenselijk op zandgronden Niet wenselijk op leembodems	niet nodig	niet nodig	niet nodig	niet nodig

D.4.2 Aandacht voor bodemstructuur

In landbouwgebied kan men maatregelen nemen om de (oppervlakkige) afstroom van de **onverharde oppervlakte** te vermijden of verminderen. Aangezien infiltratiecapaciteit en watervasthoudend vermogen worden beïnvloed door de bodemstructuur dient elk proces dat leidt tot een verslechtering van de bodemstructuur vermeden te worden. Bodemcompactie en bodemverslemping worden beschouwd als de hoofdoorzaken voor verminderde infiltratie, niet enkel in landbouwgebied maar bijvoorbeeld ook in publieke parken.

Verslemping kan aangepakt worden door het gehalte aan organische stof te verhogen. Toch heeft het tegengaan van verslemping weinig zin op een gecompacteerd bodem. Compactie kan geremedieerd worden door éénmalig dieper (niet-kerend) te ploegen om de ploegzool te breken en vervolgens te meten waar de compactie nog aanwezig is. Daarna dient vooral de bodembewerking gereduceerd te worden, samen met niet-kerend ploegen en aanzienlijk minder diepe bodembewerking om te komen tot een gezonde bodem. Een andere oplossing biedt de aanleg van drempels in de werkgangen bij ruggenteelten maar niet zonder de diepere compactie aan te pakken anders blijft het water op de ploegzool staan bij extreme neerslag.

Waar bodemherstel en een aangepaste bodembewerking niet haalbaar zijn, kan een infiltratiepoel overwogen worden. Hetzelfde effect wordt bereikt door actief creëren van retentie-infiltratievijvers op plaatsen waar het water zich van nature verzamelt in plaats van het af te voeren. Dit wordt verder besproken in §D.4.3.

Tabel_Bijlage D-6: Aanbevelingen aanpak bodemstructuur volgens de typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Bodemkwaliteit verbeteren om infiltratiecapaciteit te verbeteren	Zeer wenselijk	Zeer wenselijk	Wenselijk	Behoud	Behoud	Behoud
Remediëren bodemcompactie	Zeer wenselijk	Zeer wenselijk	Wenselijk	Behoud	Behoud	Behoud

D.4.3 Infiltratiepoelen op landbouwpercelen

Infiltratiepoelen kunnen het water dat afstroomt van verslempde en gecompacteerd bodems opvangen en laten infiltreren. Het zijn kunstmatig aangelegde poelen op locaties waar het afstromingswater passeert en ze zijn over het algemeen beperkt in grootte. Belangrijke randvoorwaarde bij het ontwerpen is om voldoende capaciteit of noodopslag te voorzien want net als urbane infiltratiesystemen, zijn ook deze installaties gevoelig voor verstopping.

De thematische kaart 02b – potentiële grachten en micro-depressies geeft een indicatie van de potenties voor de aanleg van dergelijke poelen. Micro-depressies zijn relatief laag gelegen zones op perceel niveau. Dit zijn van nature geschikte zones om een infiltratiepoel aan te leggen omdat er natuurlijke toestroming is van afstromingswater. Zeker indien dergelijke micro-depressies gelegen zijn op hoger gelegen gronden met een hoog infiltratiepotentieel. Ze kunnen afstromingswater bij extreme en/of langdurige neerslag verzamelen en infiltreren. Belangrijke voorwaarde is dat deze gelegen moeten zijn in infiltratiegebied of in tijdelijk natte zones (**bruin-gele** zones en **groene** zones op de thematische kaart 02c).

Een combinatie van de thematische kaarten 02b en 02c vormen dus een goede insteek bij lokale projecten om de potentiële zones voor infiltratiepoelen te selecteren. Daarbij

kan ook bijkomend het landgebruik nagekeken worden (thematische kaart 10a). **Infiltratiepoelen zijn het meest nuttig bij akkerbouw** aangezien afstroming op percelen onder grasteelt eerder beperkt zal zijn.

Wanneer we de wenselijkheid van akkerbouw in functie van behoud en aanvulling van grondwatervoorraden bekijken (zie onderstaande tabel) stellen we vast dat akkerbouw wel geschikt is in de bruin-gele zones en bijgevolg het aanleggen van een permanente infiltratiepoel minder wenselijk is. Meer geschikt voor de aanleg van permanente infiltratiepoelen zijn de donkergroene zones van de watersysteemkaart aangezien akkerbouw in deze zones niet geschikt is.

Tabel_Bijlage D-7: Aanbevelingen akkerbouw volgens de typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Akkerbouw	Geschikt	Zeer geschikt	Mogelijk geschikt	Niet geschikt	Niet geschikt	Niet geschikt

Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat de meest ideale omstandigheden voor de aanleg van een permanente infiltratiepoel de groene zones op de percelen onder akkerbouw zijn.

D.4.4 Drainage van landschapsdepressies en permanent natte gebieden beperken

In een aantal recente publicaties wordt specifiek aandacht besteed aan de regulerende functies van **waterrijke gebieden** die niet hydrologisch verbonden zijn met het rivierenennetwerk. Het betreft veelal landschapsdepressies die vooral gevoed worden door lokale aanvoer van afstromingswater en ondiep bodemwater dat zich verzamelt op minder doordringbare bodemlagen. Door hun relatief klein voedingsgebied en topografische ligging worden deze gebieden van nature gekenmerkt door een grote fluctuatie in de waterstand. Deze natuurlijke depressies in het landschap waar water zich verzamelt, waren (oorspronkelijk) niet verbonden met de waterlopen. Dit veranderde wanneer men de voorbije eeuwen startte met deze plaatsen te draineren. Deze ingrepen vonden plaats binnen een totaal andere tijdsgeest en zijn de dag van vandaag door de klimaatverandering volledig achterhaald. Het natuurlijk bufferend vermogen van dergelijke landschapsdepressies wordt steeds belangrijker en biedt mogelijkheden om zowel droogte als (benedenstroomse) wateroverlast aan te pakken. Een groot deel van dat water zal trouwens langzaam infiltreren en zo de grondwaterreserves aanvullen. Maar dat impliceert dat de drainagegrachten gedempt of (tijdelijk) gestuwd worden.

Belangrijke kanttekening bij het voorstel om deze landschapsdepressies opnieuw te isoleren is de mogelijke aanwezigheid van minder doordringbare lagen, hetzij door bodemcompactie of door natuurlijke processen (bv. ijzerafzettingen). Het mechanisch doorbreken van deze lagen in functie van een verbeterde grondwateraanvulling en dus ontwatering mag niet ondoordacht gebeuren aangezien dit ook kan leiden tot een versnelde ontwatering en verdroging tijdens de zomer.

Over dempen van grachten denken we vooral na in natuurgebieden terwijl in landbouwgebieden stuwen meer aangewezen zijn.


De blauwe zones op de watersysteemkaart ontvangen (van nature) het hele jaar door een zekere mate van grondwateraanvoer. Dit biedt uitstekende kansen voor natuurontwikkeling en veenvorming. Maar een zeer groot deel van de historische moerassen werden ontgonnen voor landbouw. Historisch gezien is het niet onlogisch dat organisch rijke bodems ontgonnen werden voor landbouw. De afbraak van de

veenbodem zorgde ook hier voor een beschikbaarheid aan nutriënten en ook vandaag de dag zijn deze bodems nog altijd rijk aan organisch materiaal, zij het veel minder dan oorspronkelijk. De zones met de hoogste kweldruk zijn in sommige gevallen niet ontgonnen en herbergen ook vandaag nog een hoge biodiversiteit. Idealiter vormen de blauwe zones een blauwdruk voor de afbakening van groen-blauwe linten doorheen het landschap. Zeker voor de bovenlopen, waar dit een relatief smal lint is en er veel baten zijn inzake waterhuishouding

Indien een volledige blauwe zone in natuurbeheer is, kan niet enkel drainage gestopt worden, maar kan men ook de waterloop vrij laten ontwikkelen. Dit kan enorm veel opleveren inzake waterretentie en waterkwaliteit, maar ook veenvorming terug mogelijk maken en zo bijdragen tot klimaatmitigatie. Daarnaast zal men ook naar beheer veel kosten uitsparen. Vandaag is het echter vaak een spagaat tussen natuur en landbouw, waarbij de allernatste zones gedegradateerde natuur zijn door verdroging en de iets minder natte zones zwaar gedraineerd worden om toch landbouw mogelijk te maken.

De laatste decennia zien we steeds vaker lage grondwaterpeilen, wat ook leidt tot een verminderde kweldruk in de kwelzones. De permanent natte gebieden uit het verleden zijn daardoor vandaag vaak slechts tijdelijk nat. Dit heeft enorme gevolgen voor de biodiversiteit in de grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Maar ook in de landbouwgebieden heeft dit gevolgen. In de praktijk is er vaak ondergrondse drainage aanwezig om de meer intensieve teelten mogelijk te maken. De intensieve drainage schiet zijn doel echter voorbij en men kampt vervolgens met te lage waterpeilen in de zomer. Men moet hierbij absoluut vermijden dat intensieve teelten zich uitbreiden naar de nattere zones waar landbouw voorheen simpelweg onmogelijk was. Men moet immers uitgaan van een herstelscenario waarbij men werkt naar hydrologisch herstel. Om deze situatie te herstellen, zijn er vooral bovenstrooms maatregelen nodig (infiltratie versterken in de bruine-gele en groene zones).

In de blauwe zones kan men echter ook een beperkte winst boeken door niet onnodig te draineren. Wanneer de kweldruk lager is, kan men zonder probleem minder diep draineren zodat de peilen in de lente en zomer minder diep dalen. Dit kan gerealiseerd worden door het plaatsen van peilgestuurde drainage. Peilgestuurde drainage is van toepassing op percelen die momenteel reeds gedraineerd worden via ondergrondse buizen. Vaak zijn dat vlakke percelen die eerder dicht tegen de waterloop aan liggen. Via peilgestuurde drainage heeft men controle over de drainagediepte en kan men deze beperken wanneer er geen bodembewerkingen nodig zijn.



Figuur_Bijlage D-10: Principe peilgestuurde drainage - Bron: (Schaap, and van Essen, 2013)

Vanuit het perspectief van de landbouwer is het niet onlogisch om buiten het groeiseizoen te draineren en tijdens het groeiseizoen pas op te stuwen. Maar dit is bijzonder nefast voor de waterbeschikbaarheid. De waterlopen ontvangen daarmee nog minder water tijdens de zomermaanden. Men moet het water immers vooral ophouden tijdens natte perioden. Het beste is uiteraard geen enkele vorm van drainage. Enkel indien er al ondergrondse drainage aanwezig is kan peilgestuurde drainage een deel van de oplossing bieden. Peilgestuurde drainage is daarbij vooral een oplossing voor de landbouwer, maar zal voor het watersysteem relatief weinig opleveren.

Bij het plaatsen van peilgestuurde drainage kan men daarom best ook altijd kijken naar oplossingen op de iets hoger gelegen percelen. In principe zou men altijd meerdere stuwen moeten plaatsen. Eén stuw wordt geplaatst op het lager gelegen deel om een tijdelijke snelle ontwatering mogelijk te maken. De andere stuwen plaatst men bij voorkeur aan de randen van de blauwe zones (bij de overgang naar geel). Deze stuwen geven de mogelijkheid om water op te stuwen in de wintermaanden.

Samengevat krijgen we de volgende prioritering (van hoge naar lage prioriteit):

- Geen bijkomende drainage;
- Drainage stopzetten waar mogelijk en gebieden vernatten waar mogelijk;
- Verondieping en verbreding van de grachten;
- Plaatsen van meerdere stuwen op het gehele grachten netwerk (voor de gebieden in klei of leemgrond of heuvelachtig gebied);
- Peilgestuurde drainage : werkt op vlakke percelen met zandgrond, moeilijker in klei of leemgrond of heuvelachtig gebied;
- Klassieke drainage.

Drainage kan ook op grote schaal anders aangepakt worden. Dit wordt aangetoond door het landinrichtingsproject in de Oudlandpolder ten noordwesten van Brugge. Meer informatie is te vinden via de projectwebsite: <https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Oudlandpolder.aspx>

D.5 SD 2: Meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Inzetten op buffervoorzieningen;*
- *Inzetten op meer ruimte voor water in buitengebied;*
- *Handhaven van reliëfwijzigingen.*

Er wordt in principe naar gestreefd om de afvoer naar de waterloop in 'natuurlijke' omstandigheden te benaderen om op die manier de versnelde afvoer naar het waterlopenstelsel te vermijden en bijkomende wateroverlast te beperken.

Als gevolg van het gebrek aan ruimte, het bodemtype, de neerslagintensiteit of een te hoge grondwaterstand is het echter mogelijk dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om via infiltratie (o.a. door ontharding) de piekafvoer af te vlakken. Wanneer de opvang voor hergebruik ook op zijn limieten stoot, zetten we in op het bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater naar het waterlopen- of rioleringsstelsel.

Maar ook als infiltratie mogelijk is, streven we er naar om overtollig water van de infiltratievoorziening te bufferen en vertraagd af te voeren. Een combinatie van infiltratie- en buffervoorzieningen noemen we een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie). In zones waar infiltratie verboden of onvoldoende is, kan de piekafvoer ook beperkt worden door het realiseren van een buffervolume met vertraagde afvoer.

Het verzamelen en gravitair afvoeren van afstromingswater om het vervolgens te bufferen in lagergelegen wachtbekkens langs de beken is een praktijk die enkel gericht is op het vermijden van wateroverlast. Deze maatregelen bieden geen oplossing naar de droogteproblematiek maar versterken deze problematiek tijdens extreme droge jaren, gedurende het ganse jaar. Uiteraard zullen deze technieken nodig blijven zolang er niet voldoende lokale buffer- en infiltratiecapaciteit gerealiseerd kan worden. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de waterloopbeheerder.

In wat volgt worden eerst de mogelijkheden aan buffervoorzieningen besproken in een meer bebouwde context (§D.5.1) waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen bovengrondse en ondergrondse systemen. In §D.6 staat het buitengebied meer centraal en worden voorstellen gedaan hoe in deze openruimtegebieden het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse kan vastgehouden worden. Ten slotte willen we ook de aandacht vestigen op het effect van reliëfwijzigingen op de ruimte voor water.

D.5.1 Buffering

Net zoals voor infiltratievoorzieningen wordt de uitvoeringswijze van buffervoorzieningen onder andere bepaald door de beschikbare ruimte. Bij voldoende beschikbare ruimte is het mogelijk om een bovengrondse bufferzone te voorzien. In het andere geval wordt eerder ondergrondse gebufferd. Voorbeelden worden weergegeven in Figuur_Bijlage D-11.



Figuur_Bijlage D-11: Voorbeelden van het bovengronds (links; bron: Vlario, 2014) of ondergronds bufferen (rechts; bron: Vlario, 2014)


D.5.2 Bovengrondse buffering

Eerste voorkeur gaat uit naar maximaal bovengronds bufferen (zelfs ondiepe buffering) in combinatie met vertraagde afvoer, waarbij voor de inrichting de voorkeur wordt gegeven aan nature based solutions.

Centraliseren van buffers op locaties waar ruimte is voor een open bekken is vaak kosten-effectiever, t.o.v. versnipperde buffering, en vaak onderhoudsvriendelijker. Het geeft de potentie om in te zetten op waterhergebruik voor landbouw, industrie of voor openbaar nut zoals de groendienst. Realisaties van industrieterreinen en projectontwikkeling in centrumgebied met een multifunctionele inrichting lenen zich hiertoe.

Bij de (her)aanleg van straten kunnen de volgende principes gehanteerd worden om aanvullende buffering te voorzien:

- Verdiepte parkeervakken;
- Waterbergende straatfundering;
- waterberging op straat : waterberging kan op de straat gerealiseerd worden door een (holle weg). Een holle weg voorziet in meer berging dan een bolle weg;
- buffering op straat door inrichting van verkeersdrempels in combinatie met verhoogde stoepranden. Een beperkte waterhoogte op straat (5 tot 10 cm) kan omwille van de lengte van de straten een aanzienlijk bovengronds volume vertegenwoordigen.



Figuur_Bijlage D-12: : Berging op straat door middel van holle weg met verhoogde stoeprand (bron : atelier GROENBLAUW)

De aanleg van retentievijvers kan een elegante oplossing zijn mét kansen voor biodiversiteit en kwalitatief groen indien decentrale infiltratie op de hoger gelegen delen niet mogelijk blijkt. Deze vijvers zullen in het diepere deel zelden droogvallen, terwijl ze toch ook een variabel waterpeil hebben om te bufferen. De aanleg van dergelijke retentievijvers in de van nature permanent natte zones kan uiteraard ook. Hier zal enkel tijdens drogere perioden ook infiltratie plaatsvinden. Het is in die situatie erg belangrijk om hier niet te diep te graven (bv. maximaal 50 cm) of enkel voor beperkte zones waar men permanent water wenst. Diep graven zal immers opwelling van grondwater versterken en een drainerend effect hebben. Dit is uiteraard niet het geval wanneer duidelijk aantoonbaar is dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand aanzienlijk dieper zit.

D.5.3 Ondergrondse buffering

Enkel indien bovengrondse buffering en infiltratie en hogere bronmaatregelen niet voldoende zijn, kan er overgegaan worden op harde buffering. Ondergrondse buffering, indien in combinatie met infiltratie (infiltratiekratten), kan enkel indien de overloop (of vertraagde afvoer) zich boven het grondwaterpeil bevindt, ook in de winter, om drainage te voorkomen.

Indien er geen mogelijkheden zijn om boven- of ondergronds te bufferen, kan online buffering overwogen worden. Hierbij wordt water gebufferd in de RWA-leiding onder de straat. Het debiet dat door de leidingen afstroomt kan beperkt worden door bijvoorbeeld een Hydroslide debietbegrenzer (Figuur_Bijlage D-13). Deze laat beperkte debieten ongehinderd door. Bij hogere aanvoer stijgt het waterpeil aan de opwaartse zijde van de begrenzer. Een schuif verbonden met een vlotter zorgt ervoor dat de doorvoeropening verkleint.



Figuur_Bijlage D-13: voorbeeld van een Hydroslide debietbegrenzer (onderaan; bron: Steinhardt Wassertechnik GmbH, n.d.)

D.5.4 Groendaken

Groendaken fungeren als een spons die de eerste neerslag opvangt en waaruit verdamping zal optreden. De aanleg van groendaken kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvoer van verharde oppervlakte. Zeker in (compact) bebouwd gebied waar infiltratie en/of hergebruik moeilijker is (geen ruimte door compacte bebouwing, geen tuin, ondiep grondwater, bodem weinig doorlatend, enkel ruimte voor een beperkte infiltratievoorziening) kan de aanleg van groendaken op (bestaande) gebouwen wenselijk zijn om hemelwater te bufferen.

Er zijn echter in sommige omstandigheden ook een aantal belangrijke bedenkingen te maken bij een groendak:

1. Omwille van de interceptiewaarde en relatief hoge verdampingsverliezen zijn groendaken niet optimaal vanuit het oogpunt grondwateraanvulling. Een aanzienlijke neerslag is nodig vooraleer er water van een groendak afstroomt.

Hetzelfde geldt voor de combinatie met hergebruik waarbij het potentieel van hergebruik mogelijks sterk geïmpacteerd wordt en een goede dimensionering van het groendak (bv.: slechts een deel van het dak) wenselijk is vanuit het oogpunt van hergebruik van regenwater.

2. Eens de opslagcapaciteit van het groendak overschreden, zal de afstroming gelijk zijn aan die van een conventioneel dak. Dit is vooral te verwachten tijdens aanhoudende natte en koude omstandigheden. Bij warme en droge perioden is het beschikbaar volume wel maximaal en kan een groendak de neerslagafstroming wel zeer sterk verminderen. Er bestaan wel al geavanceerde ontwerpen die toelaten een grotere hoeveelheid water te bergen en vertraagd af te voeren. Het ontwerp van het gebouw dient hierbij wel aangepast te worden aan het grotere gewicht op het dak.

Groendaken zijn dus nuttig om de effecten van de normale regenval te verzachten, maar blijken minder nuttig te zijn voor aanhoudende neerslag (wat immers ook geldt voor hemelwaterputten). Ze kunnen in combinatie met andere buffer- en infiltratiemechanismen, een interessante bijdrage leveren aan het stedelijk waterbeheer van de toekomst. Los daarvan kunnen groendaken ook bijdragen tot het beperken van het stedelijk hitte-eilandeffect, een aangename stedelijke omgeving met meer groen, meer biodiversiteit, etc.

Tabel_Bijlage D-8 vat de wenselijkheid voor groendaken samen in relatie tot de typologie van de watersysteemkaart (thematische kaart 02c).

Tabel_Bijlage D-8: Aanbevelingen groendaken volgens de typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Groendaken (functie waterbuffer)	Nee, wél maximaal infiltreren	Nee, wél maximaal infiltreren	Bij lokale water-overlast	Ja	Ja	Ja

D.6 Ruimte voor water in het buitengebied

Als we zowel wateroverlast als watertekorten willen aanpakken, moeten we onze landschappen herstellen in hun hydrologische functies. In dit hoofdstuk focussen we op het bevorderen van retentie. Infiltratie kwam reeds aan bod in §1.1.1.1.1D.4.

D.6.1 Bescherming valleigebieden en (watergebonden) natuurgebieden

De **blauwe** zones op de watersysteemkaart ontvangen het hele jaar door een zekere mate van grondwateraanvoer.


Ruimte voor waterlopen / rivierherstel

Rivieren moeten meer ruimte krijgen en kunnen overstromen in valleien waar weinig bebouwing is. Langs de bovenlopen in de opwaartse delen van een afstroomgebied kan bijkomende bergingscapaciteit gecreëerd worden zodat de afwaarts gelegen gebieden waar de rivier door stroomt een lager overstromingsrisico krijgen.

Het aanleggen van dijken of de aanwezigheid van een pompstation kan een vals gevoel van veiligheid geven terwijl zonder dijk of pompstation de bewoners zich meer bewust zouden zijn van de risico's en ook sneller actie zouden ondernemen om hun eigen perceel te beveiligen.

Herstel en inrichting natte natuur

Met de Blue Deal wil de Vlaamse regering de impact van droogte in Vlaanderen aanpakken door te investeren in heel wat lokale projecten, onder andere ook in lokale hefboomprojecten Natte Natuur voor extra natte natuur. Deze projecten creëren bijkomende oppervlakte natte natuur in het kader van een bovenlokaal gebiedsontwikkelingsproces door hydrologische ingrepen op verdroogde natuurterreinen of door de inrichting, het herstel, de sanering of de ontharding van terreinen die nu geen natte-natuur-functie hebben om de infiltratie te bevorderen en het opslaan van water te stimuleren.



Deze projecten kunnen gemeentes inspireren om zelf ook actie te ondernemen en zoveel mogelijk in te zetten op het vrijwaren, herstellen of inrichten van natte natuur in de valleigebieden.

D.6.2 Duurzame watervoorraad in landbouwgebied

Waterretentie van ondiep grondwater omvat het (tijdelijk) vasthouden van water en heeft een belangrijke regulerende functie. Waterretentie heeft positieve gevolgen voor piekafvoer (verhoogde berging) of bij droogte (vasthouden van water, spons-effect). Waterretentie als ondersteunende functie is sterk bepalend voor ecosysteemdiensten zoals denitrificatie, koolstofopslag in bodems en de daarmee geassocieerde nutriëntenretentie. Waterretentie wordt beïnvloed door bodemkenmerken, drainage en landgebruik (gewenste drainage).

Aanleg van waterbuffers in landbouwgebied

In de landbouwsector zou het aanleggen van een reservoir voor opslag van hemelwater een automatische reflex moeten zijn. Zeker in de glastuinbouw kan het regenwater afkomstig van de daken van de serres grote volumes aannemen die nuttig kunnen ingezet worden voor de sproei-installaties. Ook de intensieve groententeelt in openlucht heeft grote volumes water nodig waardoor het aanleggen van een reservoir voor hemelwater geen onnodige luxe is. Het inzetten van hemelwater dient trouwens altijd prioriteit te krijgen ten opzichte van het gebruik van grond- en drinkwater (zie §1.1.1.1.1D.9.1).

Het Proefstation voor de groenteteelt (PSKW) berekent op vraag van bedrijven het nodige volume van het reservoir op basis van de aangesloten verharde oppervlakte en in functie van de waterbehoefte van de teelten in de serres. Deze dienst wordt kosteloos aangeboden. Er wordt sterk aanbevolen om dit als voorwaarde/verplichting mee op te nemen bij het toekennen van een vergunning voor uitbreidingen van (tuinbouw)bedrijven.

De provinciale waterloopbeheerder legt daarenboven verplicht op dat de overloop van de reservoirs in een buffervoorziening terechtkomt van waaruit het water vertraagd naar de waterloop kan stromen.

D.6.3 Reliëfwijziging

Ophogingen en reliëfwijzigingen dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden. Hiermee worden volgende ingrepen bedoeld: ophogingen in en buiten overstromingsgevoelig gebied, optimalisatie van natuurlijke afwatering, ophogingen binnen de erfdienstbaarheidszones langs waterlopen en dijkwerkzaamheden door waterloopbeheerders.

Volgens het decreet integraal waterbeleid zijn reliëfwijzigingen binnen de 5-meterzone langs de waterloop steeds verboden (dit geldt ook voor ingebuisde waterlopen).

Voor reliëfwijzigingen/ophogingen in overstromingsgevoelig gebied bestaat er een trapsgewijze benadering, namelijk:

- **Stap 1:** niet noodzakelijke ophogingen vermijden
- **Stap 2:** compensatie van ophogingen die als noodzakelijk worden beschouwd
 - Compensatie in oppervlakte,
 - Compensatie in volume.

Vaak is een **omgevingsvergunning** vereist, behalve onder de volgende voorwaarden zoals bepaald in het Vrijstellingsbesluit¹:

- het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied;
- de aard van het terrein kan wijzigen, maar de functie van het terrein wijzigt niet;
- het totale volume van de reliëfwijziging is **kleiner dan dertig kubieke meter** per goed;
- de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan **een halve meter**;
- de reliëfwijziging strekt **niet** tot het geheel of gedeeltelijk **dempen van grachten** of waterlopen.

Beperkte ophogingen van lokale depressies of reliëfwijzigingen, zoals nivelleren, blijven mogelijk zonder vergunning. Strikt genomen gaat dit nochtans in tegen de principes van het integraal waterbeleid. Bij nivelleringen wordt bijvoorbeeld de landschappelijke ruwheid verlaagd met een aanzienlijke impact op het watersysteem tot gevolg. Een ander voorbeeld zijn de lokale depressies in de bovenstroomse gebieden. Dit zijn cruciale landschapselementen die zorgen voor het decentraal infiltreren van hemelwater. Echter door elke reliëfwijziging kleiner dan 30 m³ per goed toe te laten gaan veel van deze depressies verloren. Voor een groot landbouwperceel blijft de impact relatief beperkt. Des te groter is het probleem voor de sterk verkavelde en verharde gebieden en de vele woonlinten. In principe kan per perceel een lokale depressie van 30 m³ verdwijnen (bovenop het verlies aan sponsfunctie ter hoogte van de gebouwen).

Nog fundamenteeler is de frictie met één van de beginselen van het decreet integraal waterbeleid, namelijk het solidariteitsbeginsel. Op grond van dit beginsel mogen onder meer geen maatregelen genomen worden die door hun omvang en gevolgen leiden tot een aanzienlijke toename van het overstromingsrisico in stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen andere gebieden in hetzelfde stroomgebied, bekken of deelbekken. Dit slaat dus niet louter op overstromingsgevoelig gebied maar in feite op het volledige (microreliëf van een) afstroomgebied.

We stellen daarom volgende aanpak voor:

- Via sensibilisering een tegenbeweging creëren door duidelijk te communiceren over het nut van lager gelegen zones voor de opbouw van waterreserves en het verhogen van de waterveiligheid. Op die manier een stand-still bereiken in verlies aan ruimte voor water maar ook anderen stimuleren voor de aanleg van bijkomende laaggelegen zones, bijvoorbeeld door de aanleg van wadi's, poelen of vijvers op zowel openbaar en privaat domein..
- Voor de vergunde reliëfwijzigingen voldoende inzetten op handhaving;
- Het historisch passief actief opsporen en (laten) herstellen in de oorspronkelijke toestand (conform het herstelbeginsel² van het decreet Integraal Waterbeleid, Artikel 1.2.3).

¹ Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. HOOFDSTUK 12/1 RELIËFWIJZIGINGEN (IND. BVR 15 JULI 2016, ART. 32, I: 29 SEPTEMBER 2016) (<https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?wold=75035>)

² het herstelbeginsel, op grond waarvan bij schadelijke effecten deze voor zover mogelijk daadwerkelijk worden hersteld tot de van toepassing zijnde referentieniveaus.

D.7 SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Afkoppeling en correct aansluiten RWA;*
- *Herstel en opwaardering van het waterlopen- en grachtenstelsel;*
- *Intelligente sturing hemelwaterinfrastructuur;*
- *Vertraagde waterafvoer in waterlopen realiseren.*

D.7.1 Afkoppelen en correct aansluiten RWA

Het hemelwater, dat ook na het toepassen van de voorgaande trappen van de ladder van Lansink nog afstroomt, moet correct aangesloten worden op een voorziening voor hemelwaterafvoer (RWA). Dit kan een gracht zijn of in laatste instantie een RWA-leiding. De huidige ontwerpvereisten voor RWA-leidingen worden bepaald op basis van de verwachte afvoer voor een maatgevende storm die statistisch gezien eens om de 20 jaar plaatsvindt (T20-event). Deze ontwerp-terugkeerperiode voor beveiliging tegen water op straat (zoals opgenomen in de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen) is merkkelijk strenger ten opzichte van de vroegere richtlijnen (ontwerpterugkeerperiode T5). Eén van de redenen is dat bij een hoogklimaatsscenario voor Vlaanderen een 20-jarige bui op heden, tegen 2100 een 5-jarige bui zal zijn. In sommige verkavelingen wordt zelfs een T100 opgelegd als ontwerpterugkeerperiode voor het RWA-stelsel.

Bij de intekening van de toekomstige RWA-assen op de Ruimte voor Water Kaarten 07a, 07b en 07c is rekening gehouden met een goede spreiding van de RWA-afvoer met voorkeur voor een gerichte toevoer naar natuur- of (droogtegevoelig) landbouwgebied of prioritair infiltratiegebied (watersysteemkaart).

Verder is het belangrijk dat het regenwater in een apart netwerk, gescheiden van het afvalwater, afgevoerd kan worden. Rioleringsstelsels dienen zoveel mogelijk gescheiden aangelegd te worden en op private percelen dient hemel- en afvalwater gescheiden naar de straat te lopen.

De thematische **kaart 06b_Afkoppeling_manier van afkoppelen** geeft inzicht in wat de meest optimale manier van afkoppeling zou kunnen zijn voor de **gebouwen met een oppervlakte van > 1000m²**, met andere woorden naar welk ontvangend watersysteem het hemelwater van elk gebouw het best afgekoppeld wordt. Voor alle duidelijkheid, dit kan slaan op een rechtstreekse aansluiting maar kan evengoed de overloop zijn van een hemelwaterput, infiltratie- en/of buffervoorziening aanwezig op het private perceel. Het inzetten op deze bronmaatregelen op eigen terrein, hetzij verplicht opgelegd vanuit de regelgeving bij grote renovatie, hetzij gestimuleerd via sensibilisering, geniet absoluut de voorkeur op het rechtstreeks afkoppelen van het hemelwater van de gebouwen.

De meeste grote oppervlaktes worden voorgesteld af te wateren richting een aanwezige gracht. Bij aanwezigheid van andere RWA-assen in de buurt krijgen grachten namelijk steeds de voorkeur omdat het water nog enigszins gebufferd wordt of de kans krijgt te infiltreren. Dit is niet het geval wanneer de afkoppeling van het hemelwater gebeurt richting een RWA-leiding of een waterloop. Beide systemen hebben een afvoerfunctie en zijn dus enkel te verkiezen indien geen gracht of vijver in de buurt van het gebouw aanwezig is. In sommige gevallen is er enkel een gemengde riolering aanwezig in de omgeving van het gebouw en zal het afgekoppelde water hierop aangesloten moeten

worden. Op termijn zal het hemelwater van deze gebouwen afgekoppeld worden richting een nog aan te leggen RWA-leiding.

Het scheiden van hemelwater en afvalwater heeft een direct effect op de overstortwerking en verdunning:


- **Overstortwerking:** Overstorten dienen uiteraard zoveel mogelijk gesaneerd te worden, of de overstortfrequentie ervan dient op z'n minst gereduceerd te worden (frequentie < 7x per jaar) door hemelwater zoveel mogelijk af te koppelen van het rioleringsstelsel. Hoe prioritair een overstort dient aangepakt te worden, kan afgeleid worden uit de kwetsbaarheidsklasse³ voor overstortwerking van de waterlopen die door de gemeente stromen. Hoe kwetsbaarder hoe meer impact overstortwerking heeft op de ecologie van de waterloop en hoe groter de urgentie om eventuele nog aanwezige overstorten te saneren of te beperken in frequentie van overstorten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen.
- **Verdunning:** Een hoge mate van verdunning wijst vaak op de aansluiting van grachten en grote oppervlakten waarbij het hemelwater in het rioolstelsel terechtkomt. Door grachten af te koppelen van de riolering maar evenzeer door afkoppelingsprojecten van grote (private) verharde oppervlaktes zal minder verdunning optreden van het afvalwater met een efficiëntere werking van het rioolwaterzuiveringsstation tot gevolg.

D.7.2 Herstel en opwaardering van het waterlopen- en grachtenstelsel

Door, onder andere, demping, inbuizing en verharde wanden en/of bodems, gaat de watervoerende (en bufferende) capaciteit van waterlopen en grachten deels verloren.

Het principe van het belang van meer ruimte te geven aan waterlopen binnen de verstedelijkte gebieden wordt geïllustreerd in Figuur_Bijlage D-14.

³ Kwetsbaarheidskaart riooloverstorten (2018): https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen/Kwetsbaarheidskaart_riooloverstorten.pdf/view



Figuur_Bijlage D-14: Schetsmatige weergave van de opwaardering van waterlopen in (de buurt) van stedelijke omgeving en de daar uit volgende verhoogde waterveiligheid (bron: <https://nl.pinterest.com/natureshy>).

Belangrijke grachten kunnen door de gemeente geklasseerd worden als ‘**publieke grachten**’ (vroeger ‘**Grachten van Algemeen Belang**’ genoemd). De gemeente neemt dan het beheer over van de eigenaars en gebruikers. Daarnaast krijgt de gemeente de mogelijkheid om een erfdiensbaarheidszone op te leggen van maximaal 3 meter voor een recht van doorgang, volgens art 23ter §2 (29/06/2019) is dit maximaal 5 meter.

De visie op **infiltratiegrachten** en **baangrachten** wordt beschreven in §1.1.1.1.1D.3.1.

D.7.3 Intelligente sturing hemelwaterinfrastructuur

De capaciteit van heel wat RWA-buffers en collectoren in Vlaanderen wordt nog niet ten volle benut om watervoorraden op te bouwen voor landbouw, groendiensten, sportterreinen en waterspeeltuinen. Het technisch slim aansturen door een actief peilbeheer toe te passen, kan men de opvang van water in deze systemen optimaliseren door rekening te houden met de verwachte neerslag en grondwaterpeilen. In tijden van droogte kan maximaal vastgehouden worden, en bij voorspelde (hevige) regenbuien kan de capaciteit vrijgemaakt worden om zo wateroverlast te vermijden. Dergelijk peilbeheer realiseren is niet evident en vraagt technologische ontwikkelingen. Ondertussen staat het onderzoek rond intelligente sturing niet stil en wordt sterk aangeraden in te zetten op de evaluatie van de verschillende retentiesystemen in functie van een geoptimaliseerde werking. Hierdoor wordt een automatisch en veilig peilbeheer mogelijk. Dit vergroot het bufferend vermogen, maakt meer infiltratie mogelijk en kan tegelijkertijd de risico's rond wateroverlast verminderen.

Een slimme hemelwaterinfrastructuur hangt ook sterk af van de ontwikkeling van een meetnet op de waterlopen. Dit bestaat reeds voor de bevaarbare en de belangrijkste onbevaarbare waterlopen. Een verder uitbreiding van het meetnet naar de meer lokale waterlopen biedt kansen voor een beter anticiperen op periodes met veel of weinig neerslag.

D.7.4 Vertraagde afvoer in waterlopen realiseren

Waterlopen hebben een duidelijke afvoerfunctie. Toch suggereren wij om minstens een afweging te maken voor iedere waterloop of het afvoeren van water in sommige delen vertraagd kan worden. Dit kan eenvoudigweg gebeuren door het beperken van zomermaaiingen, ecologisch maaibeheer, het verruwen van waterlopen met natuurlijk materiaal en het verondiepen van waterlopen. Een andere manier is het effectief plaatsen van stuwen in de waterlopen. Op het moment van de opmaak van dit plan werkt de provincie Antwerpen aan een afwegingskader voor stuwaanvragen op waterlopen. Stuwen houden enerzijds water op, maar brengen andere ecologische problemen met zich mee, zoals de vorming van vismigratieknelpunten. Daarom is een gedegen visie op het gebruik van stuwen essentieel

D.8 SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerken

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Inzetten op groenblauw in bebouwd gebied;*
- *Inzetten op groenblauw in buitengebied.*

Het HWDP is in de eerste plaats een visie op hoe er best wordt omgesprongen met hemelwater om problemen met wateroverlast en droogte vandaag en in de toekomst te vermijden. Bij het uitvoeren van de in het actieplan opgenomen maatregelen is het echter belangrijk om te zoeken naar win-win investeringen. Waar er bovengronds voldoende ruimte is gaat de voorkeur hierbij steeds naar investeren in een groenblauwe dooradering in de bebouwde zone en sterke groenblauwe netwerken daarbuiten. Een combinatie van nature-based en technische oplossingen zal noodzakelijk zijn om de transitie naar een waterbewuste gemeente mogelijk te maken, zowel op privaat als publiek domein. Enkel door de combinatie van beide is het mogelijk een meer kwalitatief en adaptief (gemeentelijk) watersysteem te creëren.

In wat volgt wordt aangegeven waar gebiedsgerichte kansen liggen om groenblauwe netwerken doorheen bebouwde en onbebouwde ruimte te versterken. Eerst wordt een generieke visie gegeven voor een aantal typische bebouwde ruimtes: voor het openbaar domein zijn dit de ruimtes met compacte bebouwing en ruimtes met open bebouwing en andere meer diverse ruimtes (speelruimtes, begraafplaatsen, ...). Voor het privaat domein komen de particuliere tuinen en bedrijven in beeld. Daarnaast wordt ook een visie voorzien voor de groenblauwe netwerken in het buitengebied.

Voor meer gedetailleerde informatie over planning, inrichting en beheer van groenblauw ruimtes verwijzen we naar Aerts *et al.* (2022), een handboek uitgegeven door Departement Omgeving en Agentschap Zorg en Gezondheid.

D.8.1 Groenblauw in bebouwd gebied

Groene en blauwe ruimtes houden dorpen en steden leefbaar. Ze verbeteren het milieu, zorgen voor meer biodiversiteit, verminderen luchtvervuiling, zorgen voor waterberging, dempen geluidshinder en verkoelen in een warme periode. Kortom, meer groen en blauw is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt het bij aan de leefomgevingskwaliteit van een wijk.

Belangrijke kwaliteitselementen volgens de blauwdruk hemelwater- en droogteplannen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021) zijn:

- Fysisch systeem is ruimtelijk structurerend;
- Connectiviteit met het groenblauwe netwerk;
- Nabijheid en toegankelijkheid;
- Groenvolume.

Het is daarom belangrijk om bij de aanleg en inrichting van een omgeving goed na te denken over het ecologisch potentieel van een terrein, de typologie van het landschap en de aanwezige biotopen (bv. water en bomen). Met andere woorden het juiste groen op de juiste plaats. Een blauwgroen project of plan kan zo vanuit meerdere invalshoeken bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever (bv. burgemeesterconvenant).

Een voorbeeld ter illustratie is het Masterplan voor de Stiemervallei (Genk). Hierbij wordt de introductie van een parallelle waterloop en optimalisaties van riolering/collectoren

langs de gekanaliseerde beek in de vallei gecombineerd met collectieve hemelwaterputten, regentuinen en wadi's in de verstedelijkte valleiflanken.



Figuur_Bijlage D-15: Meervoudige meerwaarden voor de Stiemervallei in Genk, ecologische kwaliteit rond een nieuwe parallelle waterloop en recreatief medegebruik gekoppeld aan de (vervuilde) gekanaliseerde Stiemer (Tractebel/IMDC)

Tuinstraten (compacte bebouwing)

Binnen het principe van tuinstraten worden op lokaal niveau groen-blauwe voorzieningen gerealiseerd op zowel privaat als openbaar domein. Een belangrijke pijler voor een tuinstraat is het ontharden van voortuinen/voetpaden/niet functionele verharding en vervangen door plantvakken/ moestuintjes of een infiltrerende/bufferende variant van de verharding. Indien de ruimte het toelaat kunnen nieuwe bomen aangeplant worden. De bewoners worden best mee betrokken. Zo kan hen gevraagd worden om bijvoorbeeld de boomspiegels te onderhouden. Zo voorkomen we dat de onderhoudskosten voor de gemeente bij de aanleg van tuinstraten sterk toeneemt. Goede afspraken maken met de bewoners liggen aan de basis van de slaagkans van dergelijke initiatieven. Aanvullend wordt een verdere vergroening beoogd door geveltuinen die gevoed worden vanuit regenwatertonnen. De regenwaterafvoer kan voorzien worden op straat door middel van een centrale goot en in een aangepast hol straatprofiel dat ook dienst kan doen als buffer.



Figuur_Bijlage D-1: Voorbeeld van ontwerp van een tuinstraat in Antwerpen (bron: stad Antwerpen)

“Huisje en tuintje”-complex

In Vlaanderen gaat een groot potentieel schuil op vlak van uitbouw van groenblauwe netwerken op private percelen. 9% van Vlaanderen bestaat namelijk uit tuinen! Dit is aanzienlijk in vergelijking met: 10% bos of 2,9% natuurgebied. De oppervlakte tuinen blijft sterk aangroeien met 3,5 ha per dag. 84% van de Vlaamse woningen heeft een tuin met een gemiddelde oppervlakte van ongeveer 704 m² (Verstedelijkt gebied: 21% van tuinen met gemiddelde oppervlakte van 331 m²; Randstedelijk gebied: 27% van tuinen met gemiddelde oppervlakte van 802 m²; Landelijk gebied: 52% van tuinen met gemiddelde oppervlakte van 977 m²)⁴.

Vergroening van private bebouwing met natuurlijke tuinen, groene daken, groene gevels, ... draagt bij aan biodiversiteit, leefomgevingskwaliteit, klimaatbestendigheid, gezondheid, ontspanning en moet het publieke groen versterken.

Specifiek in het kader van het HWDP is het belangrijk dat de vergunningverlener, vaak het lokaal bestuur, bij vergunningsaanvragen op niveau van de huishoudens, de volledige wateropvang als voorwaarde stelt om te (ver)bouwen, zeker bij mensen met grotere tuinen (zie Figuur_Bijlage D-1). In veel gevallen kan de hemelwateropvang zelfs afgekoppeld worden van de riolering. Waterputten, wadi's en infiltratiesystemen kunnen het water dat afstroomt van daken of terrassen, perfect slikken. Het risico dat straten bij stortbuien blank komen te staan, is in dat scenario veel kleiner. Straten lopen net onder omdat de riolering het afgevoerde water niet meer kan slikken.

Het “Groenblauwpeil” is één van de projecten binnen de Blue Deal. Met de Blue Deal wil de Vlaamse Overheid de strijd aangaan tegen droogte en waterschaarste. Het is een plan waar ook de industrie en de landbouwers bij betrokken zijn met tal van concrete acties en projecten en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken. Met “Groenblauwpeil” kan nagegaan worden met welke maatregelen inwoners de blauwe (gelinkt aan regenwaterbeheer) en groene aspecten (biodiversiteit, koolstofopslag, luchtkwaliteit, verkoeling) op hun eigen perceel kunnen verbeteren. Zowel particulieren, architecten, lokale besturen als bedrijven kunnen het groenblauwpeil gebruiken. Bereken het groen-blauw peil en bekijk welke maatregelen je kan nemen. <https://www.groenblauwpeil.be/> . Daarnaast kunnen particulieren eveneens inspiratie halen voor een groenblauwere tuin op de website www.blauwgroenvlaanderen.be.

Tenslotte loopt ook nog de Green Deal Natuurlijke tuinen (tot 13 november 2024) met als doel de biodiversiteit in Vlaamse tuinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Deze Green Deal is vooral bedoeld om kennis op te doen over hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving. De website biedt alvast heel wat inspiratie voor de particuliere tuin rond diverse thema's zoals ontharden, wadi's, klimaat neutrale wijken, enzovoort.

⁴ Bron: beleidsstatistieken departement Omgeving (2022): <https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Beleidsacties%20Tuinen%20%26%20GI.pdf>



Figuur_Bijlage D-1: Praktijkvoorbeeld van een natuurlijke tuin: “Boomgaard 2.0 met wadi” te Oostkamp (bron: departement Omgeving; <https://omgeving.vlaanderen.be/nl/klimaat-en-milieu/groene-economie/green-deals/green-deal-natuurlijke-tuinen/tuinen-in-de-kijker/boomgaard-20-met-wadi>)

Klimaatbestendige wijken

Bij de vernieuwing of heraanleg van bestaande woonwijken, dient voldoende aandacht uit te gaan naar alle stappen van de Ladder van Lansink. De kaart van de groenblauwe oplossingen dient hierbij voluit getrokken te worden: (i) durf kritisch te kijken naar de verharde oppervlakte en stel de vraag op welke manier er kan onthard worden (bv. reduceren van (overbodige) parkeerplaatsen, resterende oppervlaktes met parkeerfunctie waterdoorlatend aanleggen, overbodige voetpaden opbreken, aanleg van een smallere wegbedding,...), en behoud enkel functionele verharding; (ii) onderzoek de mogelijkheid tot hergebruik van water; (iii) inrichting van (verlaagde) groenzones en plantvakken (type wadi) zodat infiltratie, buffering en vertraagde afvoer kan plaatsvinden en (iv) aanleg van gescheiden rioleringsstelsel.

De gemeente kan zich tenslotte laten inspireren door het leertraject **‘verkavelingswijken in transformatie’** om verkavelingswijken te transformeren naar duurzame en leefbare omgevingen.

Klimaatbestendige bedrijvenparken

De huidige bedrijventerreinen bestaan veelal voor een groot deel uit verhardingen waardoor er weinig mogelijkheid is voor infiltratie en het hemelwater snel wordt afgevoerd. Daarnaast kan hitte op bedrijventerreinen zorgen voor oververhitte machines en bloedhete parkeerplaatsen. Bovendien zijn deze sites vaak niet aantrekkelijk (visueel, geur, lawaai, verkeer,...). Er zijn heel wat maatregelen voorhanden om bedrijvensites klimaatbestendig en meer inpasbaar te maken binnen de omgeving.

(Multi)functionele (speel)ruimtes


Schoolterreinen, speelpleintjes en soms ook terreinen van lokale verenigingen (bv.: lokalen van de jeugdbeweging) zijn vaak verhard van gebouw tot gebouw, waardoor water enkel het terrein kan verlaten via de aanwezige kolken. Een (gedeeltelijke) ontharding zorgt voor een vertraging van de afvoer evenals infiltratie in de bodem. Een groenere speelruimte/-plaats wordt ook beschouwd een positief effect te hebben op de persoonlijke ontwikkeling en beleving van de gebruikers. Ontharding van de verharde delen van schoolterreinen is een visie die door de scholen ondersteund zou moeten worden. Onderstaand worden twee voorbeelden aangehaald van een deels ontharde inrichting van een schoolterrein. Voor meer inspiratie kunnen de volgende websites geraadpleegd worden:

- www.blauwgroenvlaanderen.be;
- www.klimaatspeelplaats.be;
- www.blesland.be



Figuur_Bijlage D-1: Voorbeeld van onthardingsprojecten bij scholen (Linksboven : De Bever in Antwerpen, Rechtsboven : Basisschool Sint- Paulus in Kortrijk)

Ook andere grote ruimtes waaraan op termijn een nieuwe invulling zal gegeven worden, dienen beschouwd te worden. Het inzetten op ontharding en lokaal vasthouden van water is belangrijk en dient meegenomen te worden in een integrale aanpak voor elk gebied. Rond het thema water kan dan ook een geïntegreerd waterconcept uitgewerkt worden zoals gebeurde voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken in stad Antwerpen (Figuur_Bijlage D-2).



Figuur_Bijlage D-2: Het geïntegreerd waterconcept voor de Gedempte Zuiderdokken verbeeld in een schema (Tractebel/IMDC)

D.8.2 Groenblauw in buitengebied

Landelijke zones hebben, in tegenstelling tot de meer verstedelijkte gebieden, logischerwijs meer open ruimte, bos- en natuurgebieden. Vaak is de coherentie tussen deze gebieden door allerlei menselijke ingrepen afwezig. Denk maar aan de vele woonlinten in Vlaanderen die een duidelijke fysieke barrière vormen tussen verschillende delen van natuurlijke afstroomgebieden. Naast lijnvormige elementen kunnen ook serrecomplexen en dergelijke een toenemende druk op de open ruimte en de onderlinge verbinding tussen verschillende bos-, natuur- en landschapselementen veroorzaken. Net als in de verstedelijkte gebieden ligt daarom ook in het landelijke gebied een belangrijke uitdaging in het herstel en de opwaardering van het groenblauwe netwerk. Naast de vele meerwaarden voor de biodiversiteit biedt een sterk uitgebouwd groenblauw netwerk ook veel baten voor de waterhuishouding. Het is belangrijk om te identificeren waar de missing-links zijn en de potenties om meer groen-blauwe linten te creëren.

De blauwe zones op de watersysteemkaart zijn de zones met de hoogste kweldruk, zijn in sommige gevallen niet ontgonnen en herbergen ook vandaag nog een hoge biodiversiteit. Idealiter vormen de blauwe zones een blauwdruk voor de afbakening van groen-blauwe linten doorheen het landschap. Zeker voor de bovenlopen, waar dit een relatief smal lint is en er veel baten zijn inzake waterhuishouding. In combinatie met structuurbepalende natuurlijke beekvalleien kunnen deze linten en eventuele flessenhalzen verder afgebakend worden. Natuurlijke structuren vormen ecologische stapstenen die verbonden kunnen worden door het beter uitbouwen van het systeem van beekvalleien om zo een aaneengesloten ecologisch netwerk te bekomen. Dit dient in samenhang bekeken te worden met het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal ecologisch verbindend en ondersteunend netwerk (IVON) en de natuurverbingsgebieden aangeduid op provinciaal niveau.

D.9 SD 5: Circulair en efficiënt water(her)gebruik

Om de vraag naar primaire waterbronnen te verminderen is het belangrijk om binnen de grenzen van de gemeente op zoek te gaan naar maatregelen die zowel het water dat uit de lucht valt als alternatieve bronnen van water nuttig te (her)gebruiken en niet verloren te laten gaan.

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Inzetten op meer individueel of collectief gebruik of hergebruik van hemelwater;*
- *Efficiënter en slimmer gebruik van alternatieve waterbronnen;*
- *Beperken van grond- en drinkwaterverbruik.*

D.9.1 (her)gebruik hemelwater

Individuele schaal

Hemelwater dat op privédomein afstroomt van daken naar een hemelwaterput (zie Figuur_Bijlage D-1) kan ingezet worden als alternatief voor het gebruik van drinkwater bij toiletspoeling, schoonmaken, de wasmachine, buitengebruik... De GSV hemelwater schrijft voor wanneer het verplicht is om een hemelwaterput te voorzien en wat de nodige afmetingen zijn.



Figuur_Bijlage D-1: Het plaatsen van een hemelwaterput voor het opvangen en hergebruiken van hemelwater

Door opvang en hergebruik van hemelwater, wordt extra buffercapaciteit gecreëerd. Deze inspanning lijkt misschien beperkt maar als elke burger en bedrijf dit doet, levert dit een aanzienlijk cumulatief effect. Als je alle volumes van de regenwaterputten optelt, heb je namelijk een enorm groot bufferbekken waarmee het risico op wateroverlast op een significante manier kan gereduceerd worden. Het gebruik van het regenwater betekent een afname van het drinkwaterverbruik en wanneer de overloop van de regenwaterput in de tuin kan infiltreren wordt meteen een bijdrage geleverd aan grondwateraanvulling.

Recent werd een tool gelanceerd op de website www.groenblauwpeil.be waarmee particulieren zelf het ideale volume van de hemelwaterput voor hun huis of gebouw kunnen berekenen.

Collectief

Daarnaast kan ingezet worden op het collectief opvangen en gebruiken van hemelwater, bijvoorbeeld in een verstedelijkte omgeving met beperkte ruimte voor een individuele hemelwaterput.

Openbare besturen kunnen op het **publieke domein** naast bufferen en infiltreren ook inzetten op het opvangen en gebruiken van het regenwater afkomstig van de wegenis, verharde pleinen en parkings. Mits het voorzien van een KWS afscheider en zandvang kan dit water ingezet worden voor verschillende toepassingen, zoals het vullen van de veegwagens, bluswater voor de brandweer, bevoeiing van groenzones en plantvakken in droge periodes, etc.



Figuur_Bijlage D-1:Innovatieproject “Markt Vorselaar” met voorstelling van de scholen en RWA-stelsel die de ondergrondse buffering onder het Marktplaats van Vorselaar zullen voeden, van waaruit de omliggende gebouwen (scholen, gemeentegebouwen) water zullen kunnen gebruiken (bron: gemeente Vorselaar en Pidpa).

Op locaties met slechts beperkte ruimte kunnen **geveltuinen** geïnstalleerd worden (eventueel in participatie met aangelanden). Bij een geveltuin kan de hemelwaterafvoer van een dak afgekoppeld worden naar een regenwaterput die dienst doet als voeding voor de geveltuin. Andere technieken voor de geveltuin kunnen eventueel ook bovengronds geïnstalleerd worden in een zitmeubel zoals weergegeven in onderstaand voorbeeld te Blankenberge (Figuur_Bijlage D-2). Voor meer inspiratie verwijzen we graag naar volgende initiatief <https://www.geveltuinbrigade.be/>.



Figuur_Bijlage D-2: Voorbeeld van geveltuin met technieken verwerkt in zitmeubel te Blankenberge (bron: www.blauwgroenvlaanderen.be)

Gebruik van hemelwater dient nader onderzocht te worden voor de aanwezige **schoolterreinen** binnen de gemeente. Zo wordt in de IMMI school te Anderlecht water opgevangen van de daken en gezuiverd tot drinkwater (Gids Duurzame Gebouwen .brussels, n.d.).



Figuur_Bijlage D-3: de IMMI school te Anderlecht waar hemelwater opgevangen wordt en gereinigd tot drinkwater (bron: Gids Duurzame Gebouwen .brussels, n.d.)

Ook **sportsites** kunnen ingezet worden in de brongerichte aanpak voor hemelwater, niet enkel door het voorzien van boven- of ondergrondse infiltratie- of buffervoorzieningen, maar ook met mogelijkheid tot hergebruik.

D.10 Efficiënt en slim gebruik van alternatieve waterbronnen

Watefficiëntie en watercirculariteit voor de bedrijvensector moet de standaard worden. Reeds heel wat bedrijven investeren in droogterisicoanalyse, het gebruik van alternatieve waterbronnen en het inzetten op circulair watergebruik. Een eerste belangrijk principe daarbij is het *'Fit for Use'*, de juiste waterkwaliteit voor de juiste toepassing. Ten tweede is er het *'Reduce – Reuse – Recycle'*-principe wat vertaald kan worden als waterbesparing, waterhergebruik en circulariteit (bron: krantenartikel Fokus online). Bedrijven moeten echter ook op een innovatieve manier leren omgaan met het gebruik van water. Een belangrijke innovatie is werken vanuit een integrale aanpak. Binnen een bedrijf kunnen bijvoorbeeld lokalen verwarmd worden met warmte uit gezuiverd afvalwater (Thermische Energie uit Afvalwater of TEA). Maar zeker tussen bedrijven zijn er wisselwerkingen mogelijk waarbij water van een bepaalde kwaliteit wordt verkocht aan nabijgelegen bedrijven die dit kunnen aanwenden in hun toepassingen. Ook het samen bufferen is een nieuwe trend met veel potentieel.

Om de symbiose tussen bedrijven om meer water te hergebruiken nog meer rendabel en dus aantrekkelijker te maken is er wel nog een inspanning nodig op vlak van regelgeving zodat bedrijven die water ter beschikking stellen geen afvalwaterheffing meer dienen te betalen.

D.11 Bronbemalingswater

Bronbemaling is een proces waarbij grondwater opgepompt wordt om een tijdelijke verlaging van de grondwaterspiegel te bekomen. Hierdoor kunnen grondwerken zoals het bouwen van kelders, ondergrondse garages en nutsvoorzieningen droog worden uitgevoerd.

Een bronbemaling verlaagt de grondwaterspiegel en onttrekt hiermee water uit de ondiepe ondergrond en de wortelzone. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de omgeving. Vijvers en plassen kunnen droogvallen en bomen en vegetatie raken met hun wortels niet meer tot het grondwater. Dit vormt een probleem in o.a. tuinen, parkzones, stadsgroen of natuurgebieden. Zetting van de bodem kan ook leiden tot stabiliteitsproblemen voor omliggende gebouwen, en bij aanwezigheid van verontreiniging in de buurt kan dit aangetrokken worden. Omwille van dit laatste zijn er wettelijke bepalingen voor het lozen van bemalingswater.

Om de impact van bemalingen te beperken, moet de lozing van bemalingswater zoveel mogelijk vermeden worden. In de eerste plaats door de bemaling te vermijden, of te beperken in tijd (bouwverlof), ruimte (enkel liftput) of volumes (peilgestuurde bemaling). Vervolgens moet onderzocht worden of retourbemaling mogelijk is, waarbij het opgepompte water in de onmiddellijke omgeving terug in de grond wordt gebracht. Als er toch water moet worden afgevoerd, wordt dit eerst ingezet voor hergebruik en dan pas geloosd. Lozing gebeurt bij voorkeur naar een oppervlaktewater in de buurt, en pas in laatste instantie naar de riolering. Deze opeenvolging van stappen is de ‘**bemalingcascade**’.



Figuur 1: de opeenvolgende stappen van de bemalingcascade (bron: VMM)

Bemalingen vallen onder de milieuwetgeving Vlare: het zijn ingedeelde inrichtingen en activiteiten (IIOA's) onder rubriek 53.2 van de indelingslijst (Bijlage 1 van Vlare II). Kleinere bemalingen (klasse 3) zijn meldingsplichtig, en dienen dus minstens gemeld te worden bij de gemeente. Vaak wordt er echter niet voldaan aan deze meldingsplicht. Grotere bemalingen kunnen evenwel vergunningsplichtig zijn en zelfs MER-plichtig naargelang de ligging, diepte van de putten en het debiet per dag. Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften uit Vlare hoofdstuk 5.53. Dit beschrijft o.a. de **verplichte debietmeter**, de **code van goede praktijk en het volgen van de bemalingcascade**. Bronbemalingen mogen enkel geplaatst worden door **erkende boorbedrijven** (VLAREL-wetgeving).

Met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt eveneens verwezen naar Vlare II art. 6.2.2.1.2 § 5 namelijk dat niet-verontreinigd bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem gebracht wordt. Wanneer het in de bodem brengen redelijkerwijze niet mogelijk is, moet dit niet-verontreinigd bemalingswater geloosd worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Het lozen in de openbare riolering is slechts toegestaan wanneer het conform de beste beschikbare technieken niet mogelijk is zich op een andere manier van dit water te ontdoen.

Aanbevelingen:

De onderstaande aanbevelingen dienen zoveel mogelijk ter harte genomen te worden.

- De volgende **voorwaarden** voor bronbemalingen kunnen opgelegd worden in de **omgevingsvergunning**:
- In eerste instantie dient de bemaling zoveel mogelijk beperkt te worden tot wat technisch strikt noodzakelijk is. Hierover dient gewaakt te worden in de voorbereidingsfase van het project alsook tijdens de bemaling zelf.
- Bij nieuwe middelgrote en grote bouwwerven dienen sensoren gebruikt te worden bij het oppompen van grondwater. Die sensoren leggen de pompen stil als er voldoende water is opgepompt. Als het grondwater weer stijgt, schieten de pompen weer in gang.
- Er dient maximaal ingezet te worden op retourbemaling. Dit houdt in dat niet-verontreinigd grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone. Dit gebeurt via retourputten (boorputten), maar ook via een nabijgelegen gracht of een infiltratievijver. De ondergrond moet voldoende infiltratiecapaciteit hebben.
- Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik.
- Als voorgaande oplossingen niet mogelijk zijn, kan er geloosd worden op een nabijgelegen waterloop. Hiervoor is ook nog de toestemming nodig van de waterloopbeheerder.
- Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn, is lozing op de openbare riolering (regenwaterleiding of gemengde leiding) toegelaten. Hierbij geldt wel een maximaal lozingsdebiet van 10m³/u. (Debieten groter dan 10m³/u zijn enkel toegelaten na schriftelijke toestemming van Aquafin).
- De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken
- Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering.
- De voortgang van de werken moet gerapporteerd worden naar de gemeente, zodat de bemalingen kunnen opgevolgd worden. Dit gaat over de start en stop, de meterstanden van de debietmeter, de tussentijdse grondwaterpeil – en waterkwaliteitsmetingen.

Veel lokale besturen leggen bovenstaande voorwaarden of een aantal ervan intussen op in de omgevingsvergunning. Een **uniforme bemalingskader/-reglement op Vlaamse niveau** zou zowel voor de lokale besturen als voor de vergunningsaanvrager en de bemalingsbedrijven meer zekerheid en duidelijkheid verschaffen.

- **Handhaving** is vervolgens een belangrijk instrument om de naleving op te volgen. Vaak ontbreekt binnen de gemeentediensten echter de capaciteit of de expertise om bemalingen goed te kunnen controleren. Daarom stellen we voor om de werfbezoeken zo efficiënt mogelijk in te plannen door op te leggen dat het **begin en het einde van de bemaling** wordt doorgegeven. Op die manier is er een overzicht van actieve bemalingen in de gemeente voorhanden. Daarnaast moet de lokale toezichthouder (vaak de milieuambtenaar) weten waarop te letten bij de controle van een bemaling. Departement omgeving en VMM organiseren

regelmatig **opleidingen** over dit thema. Tenslotte is het belangrijk om blijvend in te zetten op **sensibilisering** binnen de bouwsector rond het nut en de noodzaak van duurzame bemaling. Met het pilootproject ‘*Compliance Promotion*’ of ‘*nalevingsbevordering*’ dat in 2021 werd opgestart zetten het Vlaams Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Beroepsvereniging Bronbemalingsbedrijven (BVBB) alvast een stap in de goede richting.

- Om **hergebruik te stimuleren**, kan het overzicht van actieve bemalingen ook publiek gemaakt worden, bv. via een kaart op de website van de gemeente. Zeker in droogteperiodes kan dit de weg wijzen voor particulieren en landbouwers. Ook het gebruik binnen de eigen stadsdiensten kan bekeken worden (besproeien van stadsgroen, gebruik door brandweer, reiniging van straten en pleinen). Het inschakelen van bemalingswater is vaak complex omwille van de kwaliteit en de monitoring ervan.

De kwaliteit van het bemalingswater zou onderzocht moeten worden door een milieudeskundige. Indien er vermoeden is van verontreiniging zal dat moeten onderzocht worden en aangetoond met staalnames. Indien er inderdaad verontreiniging wordt vastgesteld, zullen de lozingsvoorwaarden in de vergunning daarop worden aangepast. Het kan ook zijn dat er niets gemeten wordt maar dat er in de buurt wel gekende verontreinigingsbronnen voorkomen. Dan kan opgelegd worden, dat de waterkwaliteit ook tijdens de bemaling wordt opgevolgd.

Gezuiverd afvalwater

Elke jaar worden miljoenen kubieke meter huishoudelijk afvalwater gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast zijn er ook bedrijven die gezuiverd afvalwater kunnen aanbieden (bv. Voedingsbedrijven). Dat is een enorm potentieel dat deels kan ingezet worden als alternatieve waterbron. Het gezuiverd afvalwater kan dan tijdens droge periodes beschikbaar gesteld worden aan landbouwbedrijven. Dit draagt bij tot een meer klimaat robuuste landbouw. Hieraan dienen wel bepaalde gebruiksvoorwaarden gekoppeld te worden zoals: niet spuiten op rauw geconsumeerde groenten en vermijden van elk rechtstreeks menselijk contact. Een extra kanttekening is het dure en niet duurzame transport over de weg van zuiveringsinstallatie tot landbouwperceel. Ook is het belangrijk te bepalen welke minimaal debiet er naar een waterloop moet gaan.

Het is belangrijk om op zoek te gaan naar betere oplossingen voor hergebruik van gezuiverd afvalwater. De operationele groep AWAIR (‘AfvalWater voor IRigatie’) bestaande uit Vlakwa, Aquafin en het Proefstation voor de Groententeelt (PSKW) onderzoekt samen met lokale landbouwers welke watervolumes, debieten en drukken er nodig zijn voor de afnemers, of de desinfectietechnieken betrouwbaar zijn in de dagelijkse praktijk en hoe een distributienetwerk eruit zou moeten zien (bron: Aquafin, 2021).

Gezuiverd grijs water

Grijswater is afkomstig van douches, keukens, wasmachines,... en kan gezuiverd en hergebruikt worden. De mate van zuivering bepaalt de hergebruiksmogelijkheden. Momenteel zijn er in Vlaanderen heel wat proefprojecten lopend. Volgende lijst dient ter inspiratie:

- De Kruitfabriek Vilvoorde (Matexi, Aquafin, NuReSys, Vilvoorde): grijswater afkomstig van douches, keukens en wasmachines gezuiverd door rietveld in combinatie met membraanfilter;

- De Nieuwe Dokken Gent (DUCOOP, Farys): grijswater gezuiverd via aerobe membraanreactoren: hergebruik als proceswater voor nabijgelegen bedrijf;
- Antwerpen Nieuw Zuid (Water-Link): hergebruik van grijswater voor de productie van drinkwater.

D.11.1 Beperken grond- en drinkwaterverbruik

Naast bovenstaande alternatieven voor drink- en grondwater is het minstens even belangrijk om het verbruik van drink- en grondwater zoveel mogelijk te beperken. Het is aan te raden om illegale grondwaterwinningen (voor beregening en drinkwater dieren) op te sporen en in kaart te brengen.

Verder is het zeker naar sensibilisering toe belangrijk om een zicht te krijgen op de impact van legale private grondwaterwinningen op het grondwater. Deze zijn vrij van vergunningsplicht tot een debiet van 500 m³/jaar. Als we uitgaan van 1% puteigenaars die allemaal maximaal pompen (500m³/jaar), kan dat misschien wel een effect hebben. Ruwweg betekent dit dat het grondwater ca. 2.2mm zou kunnen dalen.

Voor de tuinbouwsector wordt een getrapte strategie aanbevolen om te voorzien in water voor de sproei-installatie.

1. Recirculatiewater: Dit is het drainwater of het overtollige gietwater bij substraatteelten onder glas maar bevat ook het nutriëntrijk spoelwater van filters. De glastuinbouw wordt gestimuleerd om dit water zoveel mogelijk te hergebruiken bij de volgende gietbeurten. Het hergebruik leidt immers tot een besparing op meststoffen en water.
2. Hemelwaterverbruik door het aanleggen van reservoirs waarin het hemelwater dat afstroomt van de gebouwen en serres van het bedrijf wordt opgevangen (zie §1.1.1.1.1D.6.2).
3. Indien dit niet volstaat en er zijn geen alternatieve waterbronnen beschikbaar kan grondwater onttrokken worden.
4. Enkel indien hemelwater- en grondwatergebruik niet volstaat kan overgeschakeld worden op het gebruik van drinkwater. Hierbij zijn wel volgende kanttekeningen te maken. Leidingwater wordt aangeleverd door de drinkwatermaatschappijen en is hierdoor vrij duur. Bovendien is in sommige regio's het drinkwater te rijk aan natrium en chloride of kalk, waardoor het niet altijd geschikt is als gietwater in de tuinbouw.

Deze strategie zorgt er niet alleen voor dat drinkwaterreserves minder onder druk komen te staan tijdens droge periodes, het zal eveneens een financiële besparing betekenen voor de tuinbouwer op lange termijn.

D.11.2 Handige tools

Om circulariteit van water te bevorderen, zijn er een aantal instrumenten beschikbaar om bedrijven, lokale besturen, landbouwers,... te helpen om de juiste beslissingen te maken. Onderstaand worden drie heel nuttige instrumenten wat meer in detail toegelicht. Deze kunnen via het hemelwater- en droogteplan door het lokale bestuur verder gecommuniceerd worden.

WaterRadar: Watervraag en -aanbod in beeld en optimalisering irrigatie

In functie van een meer klimaatrobuuste landbouw is het belangrijk dat watervraag kan gelinkt worden aan het wateraanbod met als doel de uitwisseling/interactie. Die uitwisseling kan zowel geografisch van aard zijn (water transporteren van waterrijke

zones naar zones met een watervraag) als temporeel zijn (water tijdelijk bufferen om droge periode te kunnen overbruggen).

Een (ander) instrument dat momenteel kan gebruikt worden om de watervraag en -aanbod voor landbouw te verbinden is de zogenaamde online viewer WaterRadar (www.waterradar.be). Daarmee kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen. Concreet ligt de focus op zowel gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin-installaties als op gezuiverd afvalwater van voedingsverwerkende bedrijven.

Een bijkomende functionaliteit naast het wateraanbod is het visualiseren van de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal. Dit geeft een ruwe inschatting van de extra irrigatiebehoefte voor het volledige groeiseizoen, bovenop de natuurlijke neerslag en toont in welke regio's de potentiële watervraag het hoogst is.

Dit instrument kan dus een kader bieden (voor gemeenten) om lokale projecten op te starten die de vraag naar en het aanbod van water beter rijmen, en dus duurzaam en circulair watergebruik faciliteren.

Waterscan

Een waterscan is een instrument waarmee de waterbehoefte van een bedrijf in kaart wordt gebracht door de drinkwatermaatschappij. Bedrijven kunnen hiervoor watergebonden subsidies krijgen. Er wordt gekeken naar mogelijke waterbesparingsmaatregelen en ook in hoeverre de grondwaterwinning of de drinkwaterfactuur, zowel technisch als economisch, kan worden afgebouwd en vervangen door andere waterbronnen. De uitvoering van de aanbevelingen is niet verplicht maar bijna logisch omwille van de baten die ze opleveren voor bedrijven. Zeker naar de toekomst toe zullen de watertekorten die we de komende decennia mogen verwachten, een grote economische impact hebben.

Waterbarometertool Smart WaterUse

Dit instrument vormt een gratis hulpmiddel voor Vlaamse bedrijven om hun waterbeheer te optimaliseren en waterrisico's aan te pakken.

Website: <https://www.waterbarometer.be/>

D.12 SD 6: Sensibilisering en ondersteuning

Een recente studie van Vlakwa heeft aangetoond dat de Vlamingen bereid zijn om meer regenwater op hun domein te laten infiltreren. Om dit te doen verkiest 90% van de respondenten om geen verhardingen meer bij te plaatsen en/of te kiezen voor doorlatende verharding. 70% wil ervoor zorgen dat het water van de regenwaterput overloopt naar de tuin. Het wegnemen van bestaande verharding ligt moeilijker al is 1 op de 3 hiertoe wel bereid (<https://grotewaterenquete.be/>). Als gemeente is het nuttig dit mee op te nemen in het communicatiebeleid rond wateroverlast, droogte en hemelwateroplossingen.

We stellen volgende strategische acties voor:

- *Inzetten op communicatie;*
- *Bronmaatregelen stimuleren.*
- *Zuinig watergebruik stimuleren.*

D.12.1 Inzetten op communicatie

De acties die worden genomen in het kader van het hemelwater- en droogteplan kunnen in de kijker gezet worden via de gemeentelijke website. Op die manier doet de gemeente aan nudging⁵ bij de bevolking met als doel haar burgers te activeren.

D.12.2 Bronmaatregelen stimuleren

De gemeente kan een belangrijke rol vervullen in het sensibiliseren rond **ontharding** en aanleg van niet-vergunningsplichtige verhardingen op privaat domein (Quick win). De hoofdboodschap hierbij is dat het hemelwater niet afstroomt naar het terrein van een buur, noch naar het openbaar domein.

- Voor huizen die hoger liggen dan het openbaar domein wordt aangeraden in te zetten op maatregelen die de afstroom naar het openbaar domein verhinderen door goten, greppels, half-verharding of ontharding.
- Voor private verhardingen worden waterdoorlatende materialen, bij voorkeur met poreuze onderfundering de norm. (zonder onderfundering is de buffercapaciteit vaak te laag).

Het is noodzakelijk dat de opleiding (gegeven door de Provincie) gevolgd wordt over hoe verharding in de voortuin kan aangepakt worden. Op die manier verzekeren we dat de gemeente de burgers correct informeert.

Een ander voorbeeld om verharding aan te pakken is het opmaken van een reglement⁶ inritten en bermen zoals de gemeente Beringen.

Infiltratie en/of gebruik van hemelwater op eigen terrein (Quick win)

De bewoners van de straten die volgens de o2c-watersysteemkaart van Staes en Meire (2019)⁷ gelegen zijn in gebieden die geschikt zijn om prioritair in te zetten op infiltreren i.f.v. de grondwateraanvulling, krijgen het advies om bij heraanleg van de riolering van deze wegen het hemelwater van de bestaande gebouwen af te koppelen naar een

⁵ Stimuleren van gedragsverandering door mensen een vriendelijk duwtje (nudge) te geven in de gewenste richting

⁶ <https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/reglement-inritten-en-bermen-beringen/>

⁷ Staes J. & Meire P. (2019). Kaartlagen watersysteemkennis ter ondersteuning van de opmaak van hemelwaterplannen. (versie 2019/06/07). Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, ECOBE 019-RXXX.

infiltratievoorziening als alternatief voor een hemelwaterput. Dit geldt wel alleen maar onder de voorwaarde dat er geen hemelwaterput beschikbaar is en hergebruik op korte termijn niet mogelijk geacht wordt.

De gemeente kan initiatieven overwegen voor het plaatsen van regenwatertonnen met hergebruik voor de tuin, geveltuintjes ondersteunen aan de hand van subsidies.

Tot slot is het van groot belang om mensen warm te maken voor infiltratie op privaat domein. Inspiratie voor particulieren is te vinden op de website www.blauwgroenvlaanderen.be.

Faciliteren van **collectieve opvang** en hergebruik op privaat en publiek domein

Sommige private actoren hebben grote verharde oppervlaktes en een lage watervraag, terwijl in de onmiddellijke omgeving een significante watervraag is (voor industrie, landbouw, recreatie, ...). In dat geval lijkt de uitbouw van collectieve voorzieningen, waarbij het water van 1 of meerdere grote verharders tezamen opgevangen wordt en ter beschikking gesteld wordt aan 1 of meerdere (andere) partijen bijzonder nuttig. De gemeente kan dergelijke initiatieven stimuleren.

D.12.3 Zuinig watergebruik stimuleren

De gemeente heeft een **voorbeeldfunctie** en stimuleert daarom best het duurzaam watergebruik door gemeentediensten.

Aanzetten tot **waterbesparingsmaatregelen**

Vaak wordt een deel van het geïnfiltreerde grondwater weer opgepompt door vergunde grondwaterwinningen in en rond de gemeente. Dit komt bovenop het drinkwaterverbruik.

Bijlage E Begrippenlijst

Begrippenlijst

Afkoppeling :	Het proces waarbij er aanpassingen aan de infrastructuur worden voorzien zodat het hemelwater niet langer afgevoerd wordt naar een vuilwater riool (gemengd systeem), maar naar een RWA-stelsel. Door dit proces treedt er minder verdunning op van de aanvoer naar een waterzuiveringsinstallatie en kan de installatie het vuilwater efficiënter werken.
Buffergracht:	Gracht waarbij een compartimentering is voorzien door middel van schotten (voorzien van een knijpopening). Hierdoor wordt water gebufferd achter de schotten en vertraagd afgevoerd door de knijpopening.
Buffer- en lozingsnormen:	De gewestelijke normen bedragen 300 m ³ /ha (buffernorm per aangesloten oppervlakte) en 5 l/s/ha (lozingsnorm per aangesloten oppervlakte). De Provincies en de gemeenten kunnen strengere normen opleggen indien dit nodig geacht wordt. In het stroomgebied van kritische waterlopen worden door de Provincie Antwerpen al verstrengde voorwaarden opgelegd.
Brongerichte aanpak:	Specifiek voor hemelwater heeft dit concept als doel een verminderde (piek) afstroming van water naar de riolering door in te zetten op ontharding, infiltratie en buffering. Ontharding en infiltratie genieten een voorkeur omdat hierbij ook de bodem terug gevoed wordt met water.
Collectieve hemelwaterput:	Verzamelput voor het hemelwater afkomstig van daken rond een centrale locatie (vb plein). Vanuit het verzamelpunt kan het opgevangen hemelwater vervolgens gebruikt worden door omwonenden en stadsdiensten (vb bevoeien stadsbomen).
Code van Goede praktijk rioleringsontwerp:	Handleiding voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen. Dit zorgt voor een geüniformeerde en consistente werkwijze bij alle betrokken partijen (Aquafin, rioolbeheerder, gemeenten, studie bureaus).
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSV):	De verordening is er op gericht om de brongerichte aanpak op perceelsniveau te verankeren. De GSV legt de voorwaarden op voor de aanleg van een buffer en/of infiltratievoorziening bij het realiseren van nieuwe constructies/verhardingen. De Provincies en gemeenten kunnen evenwel nog strengere regels opleggen op hun grondgebied.
Grondwatertafel:	Aanduiding vanaf welke diepte de bodem verzadigd is met water. In het kader van het hemelwaterplan kan in een zone met een ondiepe grondwatertafel geen oppervlakkige berging voorzien worden (voorziening zou met grondwater gevuld worden en geen bufferende werking hebben).
Infiltratiegracht:	Gracht ingericht om water langer vast te houden waardoor er meer mogelijkheid tot infiltratie is. De verblijftijd in de gracht kan verlengd worden door de gracht zo vlak mogelijk aan te leggen of door deze getrapt aan te leggen.
Infiltratiegevoeligheid/-geschiktheid :	Indicatie van de infiltratiemogelijkheden op basis van de bodemclassificatie. Een site-specifieke meting wordt echter steeds aangeraden om een correcte inschatting te bekomen van de infiltratiecapaciteit.

Inlaat :	Interactiepoint tussen vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer. Bij een inlaat is een gracht aangesloten op het gemengd stelsel. Binnen het hemelwaterplan wordt voorgesteld om de afvoer van een gracht (hemelwater) te verbinden met een uitgewerkt RWA -stelsel.
Knelpunt:	Overlast gerapporteerd aan of waargenomen door Pidpa wordt beschouwd als een knelpunt in het hemelwaterplan. Knelpunten omvatten bijvoorbeeld wateroverlast bij woningen, frequente werking van overstorten of extreme verdunning van vuilwater. Binnen het hemelwaterplan wordt getracht om een oplossing te formuleren voor structurele problemen gerelateerd aan de riolering. Knelpunten gerelateerd aan de hoogwater afvoer van rivieren worden vermeld en indien mogelijk wordt er een oplossing voor geformuleerd.
Ontharding :	Ontharding is een proces met als doel het verminderen van de bodemafsluiting, waardoor er minder water afstroomt tijdens een regenbui. Ontharding omvat zowel het omvormen van verharding naar groene zones als het waterdoorlatend maken van verharding. Het afleiden van de afvoer van een verharde oppervlakte naar een nabijgelegen groene zone wordt niet strikt als ontharding beschouwd, maar heeft eenzelfde effect, namelijk de piekbelasting op de riolering verminderen.
Publieke gracht :	Een private gracht, die een belangrijke functie vervult in het hemelwaterbeheer. De gemeente neemt het beheer van dergelijke grachten op zich, zonder deze in eigendom te nemen. De beslissing tot overname van het beheer is onderworpen aan een openbaar onderzoek. De gemeente krijgt daarbij de mogelijkheid ook een erfdiensbaarheidszone tot max. 3 m op te leggen voor een recht van doorgang, zonder compensatie (ook onderworpen aan openbaar onderzoek). Publieke gracht is de nieuwe benaming sinds 2019 voor een gracht van algemeen belang.
Riooloverstort :	Structuur aanwezig in een rioleringsnetwerk (gemengd systeem) met als doel het voorkomen van overlast in de nabije omgeving. Indien een drempelpeil in de riolering bereikt wordt, treedt de overstort in werking en is er stroming van (vuil) water naar het oppervlaktewater. Het drempelpeil in de riolering wordt bereikt bij afvoeren tijdens stormen met een hoge piekintensiteit. Binnen het hemelwaterplan wordt getracht om de overstortwerking te minimaliseren, zodat het oppervlaktewater minimaal vervuild wordt. Dit wordt beoogd door de aanleg van een gescheiden stelsel, waardoor de nood aan overstorten van gemengd water dus (gedeeltelijk) vervalt.
Ruimte voor water:	Concept gehanteerd binnen het hemelwaterplan, waarbij water terug zichtbaar deel uitmaakt van de publieke ruimte door bijvoorbeeld het opheffen van inbuizingen om het grachtenstelsel te herstellen.
RWA-netwerk:	Regen water afvoer – netwerk: netwerk en grachten voorbestemd voor de afvoer van hemelwater. Afwaarts sluit dit netwerk bij voorkeur aan op een waterloop.
Uitlaat :	Interactiepoint tussen vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer. Bij een uitlaat is een gemengd stelsel aangesloten op een gracht.
Verdroging :	Een daling van de grondwaterspiegel ten opzichte van het natuurlijke niveau. Dit proces treedt op omwille van een interactie tussen wijzigend klimaat (warmere drogere zomers) en toenemende verharding (minder infiltratiemogelijkheden).

Wadi:	Type buffer – infiltratievoorziening waarvan de bovenlaag doorlaatbaar is (eventueel ook planten aanwezig). Onder de bovenlaag is een koffer aanwezig die gevuld is met grind of gebakken kleikorrels. Onderaan de koffer is een buis aanwezig die instaat voor de verdere afvoer/infiltratie.
Waterwinningsgebied:	Zone waarin de drinkwatermaatschappijen grondwater oppompen voor de productie van drinkwater. Om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen gelden speciale voorschriften in de directe omgeving van het waterwinningsgebied.

Afkortingen

ANB	Agentschap Natuur en Bos
AWV	Administratie Wegen en Verkeer
BPA	Bijzonder Plan van Aanleg
CIW	Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
DOV	Databank Ondergrond Vlaanderen
DWA	Droogweerafvoer
GEN(O)	Grote Eenheden Natuur (in Ontwikkeling)
GHG/GLG	Gemiddelde hoogste/laagste grondwaterstand
GIP	Gemeentelijk Investeringsprogramma
GIS	Geografisch informatiesysteem
GOG	Gecontroleerd Overstromingsgebied
GRS	Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
GRUP	Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
GSV	Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
GUP	Gebiedsdekkend uitvoeringsplan
HWDP	Hemelwater- en droogteplan
LIP	Landinrichtingsplan
NOG	Van Nature Overstroombare Gebieden
OVAM	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
PSKW	Proefstation voor de Groenteteelt vzw
ROG	Recent Overstroomde Gebieden
RUP	Ruimtelijk Uitvoeringsplan
RWA	Regenwaterafvoer
RWZI	Rioolwaterzuiveringsinstallatie
SD	Strategische doelstelling
SDG	<i>Sustainable Development Goal</i>
SGBP	Stroomgebiedbeheerplan
TAW	Tweede Algemene Waterpassing
Tx	Een gebeurtenis (vb. bui) die gemiddeld voorkomt om de x jaar
VEN	Vlaams Ecologisch Netwerk
VLAIO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
VLAREM	Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
VLARIO	Vlaamse Rioleringen
VLM	Vlaamse Landmaatschappij
VMM	Vlaamse Milieumaatschappij
WORG	Watergevoelige openruimtegebieden

Bijlage F Overzicht ontvangen gegevens

Onderwerp	Bron	Datum
Inrichtingswerken Aa Liereman	Gemeente Oud-Turnhout	26/02/2024
Masterplan dorpskern Oud-Turnhout	Gemeente Oud-Turnhout	11/12/2023
Eigendom OCMW	Gemeente Oud-Turnhout	11/12/2023
Eigendom Gemeente Oud-Turnhout	Gemeente Oud-Turnhout	11/12/2023
Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0	Gemeente Oud-Turnhout	11/12/2023
Plan waterlopen categorie 3 en 4	Gemeente Oud-Turnhout	18/12/2023
Locaties wateroverlastknelpunten	Gemeente Oud-Turnhout	09/01/2024
Info subsidieaanvragen Levend Water	Gemeente Oud-Turnhout	09/07/2024
Conforme keuringen Oud-Turnhout	Pidpa	13/11/2023
Rioleringsplannen K-21-065	Pidpa	29/11/2023
Rioleringsplannen K-21-078	Pidpa	29/11/2023
Rioleringsplannen K-22-091	Pidpa	29/11/2023
Rioleringsplannen K-21-084	Pidpa	29/11/2023
Rioleringsplannen K-21-098	Pidpa	29/11/2023
Rioleringsplannen K-21-120	Pidpa	12/07/2024
Rioleringsplannen K-21-078	Pidpa	12/07/2024
Rioleringsplannen K-23-082	Pidpa	12/07/2024
Rioleringsplannen Kleine Heerestraat	Pidpa	12/07/2024
Inrichting Lieremansstaartje DTM	VLM	10/07/2024
Inrichting Middenblok DTM	VLM	10/07/2024
Kaartenbundel	VLM	03/06/2024
Plan Rode Goor	VLM	04/06/2024
PUP Hydrologische isolatie versie 00	VLM	03/06/2024
Vereenvoudigd grondplan ontwerp Rode Goor	VLM	04/06/2024
Ruimtelijk afwegingskader oeverzones	CIW (online)	04/07/2024
Rioleringsknelpunten Oud-Turnhout	VMM	20/12/2024

Bijlage G Overzicht verslagen overlegmomenten

- Opstartoverleg dd. 08/01/2024
 - Verslag: VV24004_Startoverleg Hemelwater -en droogteplan Oud-Turnhout_08jan2024_v1.0
 - Presentatie: K-23-107_Hemelwater- en droogteplan-Oud-Turnhout_Startoverleg-08jan2024_v0.1
- Overleg inventarisatie dd. 07/03/2024
 - Verslag: VV24069_Hemelwater- en droogteplan_Oud-Turnhout_Overleg 2-07mrt2024_v1.0
 - Presentatie: K-23-107_Hemelwater- en droogteplan-Oud-Turnhout_Overleg 2-07maa2024_v1.0
- Overleg visie dd. 11/07/2024
 - Verslag: VV24153_HWDP_Oud-Turnhout_Overleg 3-11juni2024_v1.0
 - Presentatie: K-23-107_Hemelwater- en droogteplan-Oud-Turnhout_Overleg3
- Overleg Actielijst dd. 17/09/2024
 - Presentatie: K-23-107_HWDP OT_Overleg4-17092024
- Toelichting gemeenteraad dd. 15/10/2024
 - Presentatie: K-23-107_hemelwater-en droogteplan-Oud-Turnhout_v1.0